



Утверждаю  
Главный врач  
УЗ «Пружанская ЦРБ»  
В.М.Дороневич

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ЖАЛЮЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТА: «НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ НА 60 МЕСТ УЗ «ПРУЖАНСКОЙ ЦРБ» ПО УЛ.МИЦКЕВИЧА В  
Г.ПРУЖАНЫ**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

**1.ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ- 274,36 м(2)**

Вертикальные жалюзи должны быть изготовлены из тканевых ламелей шириной не менее 89мм, но не более 90. Количество ламелей должно рассчитываться в зависимости от длины карниза. При полном закрытии ламелии должны закрываться в нахлест, при этом смежные ламелии должны перекрываться не менее чем на 25 мм, но не более чем на 35 мм. Каждая ламель должна иметь свой бегунок, в котором она плотно фиксируется. Каждая ламель должна быть прошита специальной монопитью, в которой должен быть зашит ламелидержатель. Снизу все ламелии должны быть соединены друг с другом специальной цепочкой, изготовленной из пластика белого цвета. Ламелии должны состоять из противопожарной ткани, на основе полиэстера и стекловолокна, которые не поддерживают горения, должны иметь антистатическую, влагоотталкивающую и пылеотталкивающую обработку, а также устойчивость к выцветанию, влажной и сухой чистке. Светопроницаемость жалюзей должна быть не менее 50%. Ткань на ламелии должна быть выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. При изготовлении жалюзи цвета определяется заказчиком индивидуально. Сдвиг ламелей должен осуществляться с помощью веревки управления. Управление должно осуществляться к краю (направление определяется заказчиком). Поворот ламелей вокруг своей оси должен осуществляться с помощью металлической цепочки управления, которая позволяет поворачивать ламелии на 180 градусов.

**2.ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ-45.69 м(2)**

Горизонтальные жалюзи должны состоять из карниза, ламелей (расположены горизонтально). Карниз: алюминий, окрашенные заводским и температурным способом, шнур управления синтетический, ручка пластиковая прозрачная. Механизм управления располагается в карнизе, из которого выходят специальные капроновые (лесенки), на которые крепятся сами ламелии. При открытии полотно из ламелей собирается в «пакет» наверху. Механизм управления жалюзей предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180(0). Материал для ламелей: алюминий, покрытый глянцевой термостойкой эмалью белого цвета. Ширина полос: 25мм, толщина: 18 микрон.

Размеры жалюзи даны ориентировочно. Перед выполнением заказа размеры всех жалюзи, а также их цветового решения уточнить фирмой изготовителем у заказчика.

От поставщика требуется обеспечить точный замер, изготовление и монтаж. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца. Место поставки товаров (выполненных работ: по адресу: г.Пружаны ул.Мицкевича, д.27 УЗ «Пружанская ЦРБ».)

Материалы и изделия должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РБ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Подрядная организация должна иметь лицензии на выполнении вышеперечисленных работ, аттестаты и сертификаты на материалы и изделия.

Нач.службы ремонта

Р.Л.Волосевич

Главная медсестра

М.И.Косинская