

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница
имени Н.Е.Савченко»

В.В. Сиренко

2026 г.

Техническое задание
на закупку коммутатора

Назначение: Коммутатор предназначен для организации проводной локальной вычислительной сети, объединения рабочих мест, серверов, сетевых принтеров и другого сетевого оборудования.

Технические требования к многофункциональному устройству:

№	Параметр	Характеристика
1	Тип устройства	Коммутатор уровня 2 (неуправляемый)
2	Назначение	Гигабитный коммутатор
3	Основные характеристики	1. Количество портов – 5 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием и авто-MDI/MDIX. 2. Скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с. 3. Скорость передачи пакетов – не менее 7.4 Mpps. 4. Буфер памяти пакетов – не менее 1 М/бит. 5. Поддержка Jumbo Frame — не менее 15 КБ. 6. Функции 2 уровня – IGMP Snooping V1/V2/V3.
4	Сетевые стандарты	Поддержка IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1Q или эквивалент.
5	Питание	Внешний источник питания, входное напряжение 220–240 В, 50 Гц; потребляемая мощность не более 3 Вт.
6	Условия эксплуатации	Рабочая температура от 0 °С до +40 °С; относительная влажность от 10 до 90% без конденсации.

Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется за счёт поставщика, любым видом транспорта.
Гарантия на поставляемый товар – 12 месяцев с даты поставки оборудования.

Начальник отдела АСУ



К.А. Коптяков