

1. Состав оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Машина для мойки и дезинфекции подкладных суден	1
1.1.	Вставка-держатель суден и мочеприемников	1
1.2.	Встроенный дозирующий насос для химических средств, не менее	2
1.3.	Вращающееся моющее коромысло, не менее	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Конструкция машины	Напольная
2.2.	Тип машины	Непроходной
2.3.	Производительность за цикл, не менее - одно подкладное судно и один мочеприемник	Наличие
2.4.	Материал облицовочных панелей	Нержавеющая сталь
2.5.	Материал камеры	Нержавеющая сталь
2.6.	Камера со скруглёнными углами, гарантирующими полный слив жидкости	Наличие
2.7.	Дверь, откидывающаяся вперед, шт.	1
2.8.	Оснащение двери электронной блокировочной системой	Наличие
2.9.	Возможность открытия двери только после завершения дезинфекции	Наличие
2.10.	Встроенный парогенератор	Наличие
2.11.	Накопительный бак для воды	Наличие

2.12.	Система контроля уровня воды в накопительном баке	Наличие
2.13.	Автоматическое опорожнение суден	Наличие
2.14.	Дренаж Ø, мм, не менее	100
2.15.	Система контроля засорения дренажа	Наличие
2.16.	Система управления с автоматической диагностикой, проверкой хода текущей программы	Наличие
2.17.	Контроль процесса дезинфекции	наличие
2.18.	Встроенная система сушки	наличие
2.19.	Звуковое оповещение в случае неисправности	Наличие
2.20.	Интерфейс на русском языке	Наличие
2.21.	Индикация фазы цикла в течение всего цикла	Наличие
2.22.	Индикация типа программы в течение всего цикла	Наличие
2.23.	Индикация температуры в течение всего цикла	Наличие
2.24.	Индикация ошибок в течение всего цикла	Наличие
2.25.	Подача пара через сопла для полной дезинфекции моющей системы в ходе рабочего цикла	Наличие
2.26.	Объем камеры, л, не более	80
2.27.	Габариты аппарата (Ш× Д×В), мм	450 (±100) x 600 (±50) x 1620 (±100)
2.28.	Масса машины, кг	110 (±10)
2.29.	Электропитание, В / Гц	380 (±20)/ 50 (±1)
2.30.	Максимальная номинальная мощность, кВт, не более	5
2.31.	Количество предустановленных программ	5(±1)
2.32.	Быстрая, стандартная, интенсивная программы обработки	Наличие

2.33.	Программа со свободными параметрами	Наличие
2.34.	Программа самоочистки	Наличие
2.35.	Многоступенчатый процесс мойки	Наличие
2.36.	Возможность временно отключить подачу моющего средства (возможность выставить дозирование в 0 м, чтобы средство при обработке не использовалось)	Наличие