



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Слуцкая ЦРБ»
А.П. Сокол
«18» июня 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ: Сервер

Лот № 1: Сервер

КОД ОК РБ 007-2012: 26.20.13.000

Предельная стоимость: 66 465,29 бел. руб.

1. Состав (комплектация) предмета закупки

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости			Кол-во (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)
		Описание	Технические характеристики	Кол-во	
1.	Сервер	Шасси	• форм-фактор 2U или 1U Rackmount; • поддержка не менее 2 CPU; • не менее 8 фронтальных отсеков для дисков 2.5" SAS/SATA/NVMe с горячей заменой; • наличие световой индикации состояния дисков; • выделенный порт удаленного управления RJ-45; • 1 VGA порт; • не менее 2x USB с тыльной стороны.	1 шт.	3 шт.
		Система электропитания	• мощность не менее 800W; • поддержка «горячей» замены; • выход из строя одного из блоков питания не должен приводить к остановке работы сервера; • энергоэффективностью уровня не ниже Platinum;	2 шт.	

		Процессор	• литография не более 14 нм; • не менее 12 физических/24 логических ядер; • базовая частота не менее 2,2 ГГц; • турбо частота не менее 3,2 ГГц; • кэш не менее 16 MB	2 шт.	
		Оперативная память	• Общий объем: не менее 64 Гб (не менее 16 Гб – 4 шт. или 32 Гб – 2 шт.); • стандарт не ниже DDR4; • тип RDIMM (Registered DIMM); • Тактовая частота не менее 2666Мгц; • поддержка технологии Error correction code (ECC); • модули должны быть одной модели с одинаковыми характеристиками и равномерно распределены по процессорам и каналам.	2/4 шт. одной модели (см. описание)	
		RAID контроллер	• при наличии кеша обязательно BBU (батареи для защиты данных при отключении питания); • поддержка функции Hot-Spare; • поддержка интерфейсов: SATA, SAS с возможностью подключения дисков различных форм-факторов; • уровней RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD Mode; • заявленная поддержка Microsoft Hyper-V 2019, VMware ESXi.	1 шт.	
		Диск SSD	• объем не менее 240 ГБ; • форм-фактор 2,5”; • тип памяти V-NAND TLC;	2 шт. одной модели	

			• интерфейс SATA; • уровень Enterprise; • скорость последовательного чтения не менее 500 МБ/с; • скорость последовательной/записи не менее 350 МБ/с; • ресурс TBW не менее 430.		
		Диск SSD	• объем не менее 1.9 ТБ; • форм-фактор 2,5”; • тип памяти V-NAND TLC; • интерфейс SATA; • уровень Enterprise; • скорость последовательного чтения не менее 500 МБ/с; • скорость последовательной/записи не менее 350 МБ/с; • ресурс TBW не менее 3500.	2 шт. одной модели	
		Сетевые интерфейсы	• скорость 1Gb; • интерфейс порта RJ45.	не менее 2 шт.	
Итого:					3 шт.

2. Дополнительные требования

- Наличие комплекта для монтажа в серверную стойку 19" глубиной 800 мм.
- Обязательное наличие расширенной лицензии удаленного управления.
- Сервер должен быть поставлен в комплекте с компонентами от одного производителя (а именно: корпус, материнская плата, БП).
- Блоки питания, системы охлаждения и вентиляторы должны быть оригинальными и предназначенными для выбранной серверной модели, что и основной сервер.
- Наличие возможности загрузки актуальных версий всех необходимых драйверов с сайта производителя серверной платформы или предоставление их поставщиком.

- Наличие заявленной совместимости с операционными системами Microsoft Windows Server 2019-2025, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, гипервизорами Microsoft Hyper-V и VMware ESXi.
- Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Гарантия не менее 36 месяцев.
- Диски должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены). Гарантия не менее 12 месяцев.
- Товар поставляется транспортом Поставщика в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

Разработано:
Начальник отдела АСУ



С.Ф. Карченко