

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления материально-
технического обеспечения
МЧС Республики Беларусь
полковник внутренней службы

С.Д.Ефремов

2024 года

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование предмета закупки:

«Прицеп одноосный с установленным лафетным стволом и фронтальным бронированным щитом».

Предназначен для защиты личного состава от воздействий взрывной ударной волны, осколочного поражения при ликвидации ЧС на взрывоопасных объектах.

Предмет закупки (далее – прицеп) должен представлять из себя рамный одноосный прицеп на колесном ходу с фронтальным бронированным щитом (далее – бронецит), оснащенный смотровыми окнами из бронированного стекла, верхним защитным щитом (козырьком) и нижним откидным щитком для защиты ног, а также установленным пожарным лафетным стволом. Бронированные стекла должны иметь ряд фиксированных положений для различных условий эксплуатации.

Требования, предъявляемые к прицепу:

стойкость бронецита к воздействию поражающих элементов должна быть не ниже параметров, указанных в таблице:

Наименование и индекс патрона	Вид оружия	Характеристика поражающего элемента			Дистанция обстрела, м
		Тип сердечника	Масса, г	Скорость, м/с	
Патрон с пулей ПП. 5,45 * 39 мм. ИНД.7Н10	Автомат АК74, 5,45-мм. инд.	Стальной термоупрочненный	3.5	895 ± 15	10 ± 0.1
Патрон с пулей ПС. 7.62 * 39 мм. инд. 57-Н-231	Автомат АКМ. 7.62-мм, инд. 6П1	Стальной термоупрочненный	7.9	720 ± 15	10 ± 0.1

класс защиты бронированных стекол на пулестойкость по ГОСТ 30826-2014, не ниже - Бр 4;

размеры бронецита для защиты боевого расчета, мм, не менее 1780x1750 (ШxВ);

бронецит должен быть оборудован лафетным стволом типа ЛС-С20У или аналог;

полная масса прицепа, кг, не более – 450;

характеристики прицепа должны обеспечивать его работу в диапазоне температур от -40°C до +40°C;

габариты в положении для транспортировки, мм, не более - 1800х2100х3100 (ШхВхД).

Весовые характеристики прицепа должны обеспечивать подготовку к работе и маневрирование на местности силами двух человек без необходимости их выхода из защищаемой зоны.

Для транспортировки прицепа должно быть предусмотрено сцепное устройство с петлей типа «НАТО» или аналог. Тип и технические характеристики сцепного устройства согласовываются с заказчиком.

Лафетный ствол должен соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Стойкость бронещита к воздействию поражающих элементов и класс защиты бронированных стекол на пулестойкость должны быть подтверждены актом испытаний аккредитованной организации.

Предмет закупки должен соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», иметь все иные документы, необходимые для регистрации в ГАИ.

Цветографическая окраска должна соответствовать требованиям СТБ 11.13.01-2001. Макет цветографического исполнения согласовывается с заказчиком.

В комплект сопроводительных документов должно входить руководство (паспорт) по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию бронещита на русском языке.

Гарантийный срок изделия не менее 24 месяцев. На входящий в состав бронещита лафетный ствол – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев.

Разработал:
Главный специалист УМТО
подполковник внутренней службы



А.В.Лунёв

Одобрено рабочей группой по рассмотрению описаний предмета закупки.

Протокол от ____ . ____ 2024 г. № ____