

Technical drawing of a square mesh reinforcement. The main view shows a 6x6 grid of circles with a diameter of 50 mm. The total width and height are 380 mm, with 40 mm margins on all sides. A section line 1-1 is indicated. A detail view 1-1 shows the cross-section of the mesh, with a width of 380 mm and a height of 40 mm. The detail view shows the mesh is made of two layers of circles, with a diameter of 50 mm. The drawing is labeled "Таблица 1" and "Спецификация".

Спецификация

Поз.	Наименование	Кол	Масса ед., кг
	<u>Детали</u>		
1	Узлом 50х50х5 ГОСТ 8509-93 L=480 С245 ГОСТ 27772-2015	4	1,8
2	6 S240 СТБ 1704-2012 , L=380	14	0,1

2 После выполнения сварочных работ открытые поверхности деталей очистить от шлака, ржавчины и других загрязнений, антикоррозионную защиту поверхностей металлических изделий выполнять на заводе выполнять группой материалов покрытия I, индекс покрытия "п", согласно СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74. Рекомендуется покрывать грунтовкой ГФ-021 (1 слой) и эмалью ПФ-115 (или аналогу) (3 слоя). Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку 120 мкм.

Восстановление покрытий, повреждённых в процессе транспортирования, хранения и монтажа выполнять на монтажной площадке. Срок службы лакокрасочного покрытия 2-5 лет, класс долговечности – низкий (L).

Инв. № подл.	Подп. и дата							274.06/08.25-ТС.КЖИ-РВ1			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Масса	Масштаб
									С	8,6	
		ГИП		Баканов			03.26		Лист	Листов	000 "Комплекс ЭнергоПроект"
		Разработал		Кравцов			03.26				
		Утвердил		Баканов			03.26				
								Решётка водосборника РВ1			
		Н. контр.		Антонов			03.26				