

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора  
(должность) Д.Ю.Фёдоров  
(подпись) (инициалы, фамилия)

" " 20 г.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"  
АДРЕС: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 26  
УНП: 192604899  
ПОДРЯДЧИК:  
ДОГОВОР: от  
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Выполнение работ по текущему ремонту в части утепления промерзающих участков стен, перекрытий отдельных помещений жилых домов, находящихся на техническом обслуживании ГП «ЖЭУ № 2 Московского района г.Минска» по адресам согласно приложению

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026

| № П/П                                                                                                                   | ОБОСНОВАНИЕ       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ                                                                                                 | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. |              |           |                     |           |                 | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                          | ЭКСПЛ. МАШИН |           | МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНСПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ                 | МАШ-ОВ |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           | ВСЕГО        | В Т.Ч. ЗП |                     |           |                 |                        |        |
| 1                                                                                                                       | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4               | 5                                         | 6            | 7         | 8                   | 9         | 10              | 11                     | 12     |
| Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г. |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           |              |           |                     |           |                 |                        |        |
| 1 ул.Рафиева, д.85, кв.239                                                                                              |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           |              |           |                     |           |                 |                        |        |
| 1 ПРИМЕЧАНИЕ:                                                                                                           |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           |              |           |                     |           |                 |                        |        |
| 2                                                                                                                       | E26-112-1         | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ                                                                                          | 100 М2          | 241.51                                    |              |           |                     |           | 241.51          | 16.56                  |        |
|                                                                                                                         |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.1767          | 42.67                                     |              |           |                     |           | 42.67           | 2.93                   |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           | K=1.2        | K=1.2     |                     |           |                 | K=1.2                  | K=1.2  |
| 3                                                                                                                       | E26-116-1         | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                      | 100 М2          | 1 268.74                                  | 5.54         |           | 2.38                | 0.19      | 1 276.85        | 74.81                  |        |
|                                                                                                                         |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.1767          | 224.19                                    |              |           | 0.42                | 0.03      | 225.62          | 13.22                  |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           | K=1.2        | K=1.2     |                     |           |                 | K=1.2                  | K=1.2  |
| 4                                                                                                                       | 1/10-120-10-68    | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3              |                                           |              |           | 343.20              | 27.25     | 370.45          |                        |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        | 0.937           |                                           |              |           | 321.58              | 25.53     | 347.11          |                        |        |
| 5                                                                                                                       | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |                                           |              |           | 542.88              | 43.10     | 585.98          |                        |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        | 0.10602         |                                           |              |           | 57.56               | 4.57      | 62.13           |                        |        |
| 6                                                                                                                       | E26-117-3         | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 160.31                                    | 7.34         |           | 38.98               | 3.09      | 209.72          | 10.99                  |        |
|                                                                                                                         |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.88            | 141.07                                    |              |           | 34.30               | 2.72      | 184.55          | 9.67                   |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           | K=1.2        | K=1.2     |                     |           |                 | K=1.2                  | K=1.2  |
| 7                                                                                                                       | E26-120-1         | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                          | 100 М2          | 1 316.98                                  | 3.53         |           | 196.68              | 15.84     | 1 533.03        | 77.65                  |        |
|                                                                                                                         |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.1767          | 232.71                                    |              |           | 34.75               | 2.80      | 270.88          | 13.72                  |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           | K=1.2        | K=1.2     |                     |           |                 | K=1.2                  | K=1.2  |
| 8                                                                                                                       | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |                                           |              |           | 542.88              | 43.10     | 585.98          |                        |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        | 0.10602         |                                           |              |           | 57.56               | 4.57      | 62.13           |                        |        |
| 9                                                                                                                       | E26-123-1         | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                   | 100 М2          | 1 244.93                                  | 1.99         |           | 193.70              | 15.60     | 1 456.22        | 73.40                  |        |
|                                                                                                                         |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.1767          | 219.98                                    |              |           | 34.23               | 2.76      | 257.32          | 12.97                  |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        |                 |                                           | K=1.2        | K=1.2     |                     |           |                 | K=1.2                  | K=1.2  |
| 10                                                                                                                      | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |                                           |              |           | 542.88              | 43.10     | 585.98          |                        |        |
|                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                        | 0.061845        |                                           |              |           | 33.57               | 2.67      | 36.24           |                        |        |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                              | 4                            | 5        | 6              | 7     | 8        | 9      | 10       | 11             | 12    |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|-------|----------|--------|----------|----------------|-------|
| 11 | E26-126-5                  | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                    | 100 М2                       | 1 408.56 | 1.33           |       | 18.36    | 1.46   | 1 429.71 | 83.05          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.1767                       | 248.89   | K=1.2<br>0.24  | K=1.2 | 3.24     | 0.26   | 252.63   | K=1.2<br>14.67 | K=1.2 |
| 12 | 1/10-230-60-45-5/35        | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |                |       | 309.60   | 24.58  | 334.18   |                |       |
|    |                            |                                                                                                                                                | 0.07068                      |          |                |       | 21.88    | 1.74   | 23.62    |                |       |
| 13 | E26-127-1                  | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                    | 100 М2                       | 375.70   | 0.35           |       | 18.36    | 1.46   | 395.87   | 22.15          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.1767                       | 66.39    | K=1.2<br>0.06  | K=1.2 | 3.24     | 0.26   | 69.95    | K=1.2<br>3.91  | K=1.2 |
| 14 | 1/10-230-40-10/106         | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КТ                           |          |                |       | 7.48     | 0.59   | 8.07     |                |       |
|    |                            |                                                                                                                                                | 10.602                       |          |                |       | 79.30    | 6.26   | 85.56    |                |       |
|    |                            | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                                                                                                                             |                              | 1 176    | 9              |       | 682      | 54     | 1 921    | 71.09          |       |
|    |                            | ОХР и ОПР                                                                                                                                      |                              |          |                |       |          |        | 986      |                |       |
|    |                            | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                               |                              |          |                |       |          |        | 601      |                |       |
|    |                            | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                                                            |                              |          |                |       |          |        | 3 508    |                |       |
|    | 2 ул.Рафиева, д.94, кв.412 |                                                                                                                                                |                              |          |                |       |          |        |          |                |       |
| 15 | E26-112-1                  | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ                                                                                                  | 100 М2                       | 241.51   |                |       |          |        | 241.51   | 16.56          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.8917                       | 215.35   | K=1.2          | K=1.2 |          |        | 215.35   | K=1.2<br>14.77 | K=1.2 |
| 16 | E26-116-1                  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                              | 100 М2                       | 1 268.74 | 5.54           |       | 2.38     | 0.19   | 1 276.85 | 74.81          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8647                       | 1 097.08 | K=1.2<br>4.79  | K=1.2 | 2.06     | 0.16   | 1 104.09 | K=1.2<br>64.69 | K=1.2 |
| 17 | 1/10-120-10-10/68          | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3                           |          |                |       | 343.20   | 27.25  | 370.45   |                |       |
|    |                            |                                                                                                                                                | 4.583                        |          |                |       | 1 572.89 | 124.89 | 1 697.78 |                |       |
| 18 | 1/10-230-60-35/61          | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                            |          |                |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |                |       |
|    |                            |                                                                                                                                                | 0.51882                      |          |                |       | 281.66   | 22.36  | 304.02   |                |       |
| 19 | E26-117-3                  | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 160.31   | 7.34           |       | 38.98    | 3.09   | 209.72   | 10.99          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 4.32                         | 692.54   | K=1.2<br>31.71 | K=1.2 | 168.39   | 13.35  | 905.99   | K=1.2<br>47.48 | K=1.2 |
| 20 | E26-120-1                  | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                  | 100 М2                       | 1 316.98 | 3.53           |       | 196.68   | 15.84  | 1 533.03 | 77.65          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8647                       | 1 138.79 | K=1.2<br>3.05  | K=1.2 | 170.07   | 13.70  | 1 325.61 | K=1.2<br>67.14 | K=1.2 |
| 21 | 1/10-230-60-35/61          | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                            |          |                |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |                |       |
|    |                            |                                                                                                                                                | 0.51882                      |          |                |       | 281.66   | 22.36  | 304.02   |                |       |
| 22 | E26-123-1                  | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                           | 100 М2                       | 1 244.93 | 1.99           |       | 193.70   | 15.60  | 1 456.22 | 73.40          |       |
|    |                            | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.601                        | 748.20   | K=1.2<br>1.20  | K=1.2 | 116.41   | 9.38   | 875.19   | K=1.2<br>44.11 | K=1.2 |
| 23 | 1/10-230-60-35/61          | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                            |          |                |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |                |       |
|    |                            |                                                                                                                                                | 0.21035                      |          |                |       | 114.19   | 9.07   | 123.26   |                |       |
| 24 | E26-119-1                  | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 16.49    |                |       | 4.47     | 0.36   | 21.32    | 0.97           |       |
|    |                            |                                                                                                                                                |                              |          | K=1.2          | K=1.2 |          |        |          | K=1.2          | K=1.2 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                          | 4                                          | 5        | 6     | 7     | 8      | 9     | 10                                 | 11     | 12    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|-------|------------------------------------|--------|-------|
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.8647                                     | 14.26    |       |       | 3.87   | 0.31  | 18.44                              | 0.84   |       |
| 25 | E26-118-1           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ                                                                                                       | 100 М                                      | 646.79   | 0.92  |       | 64.07  | 5.16  | 716.94                             | 38.14  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.777                                      | 502.56   | K=1.2 | K=1.2 | 49.78  | 4.01  | 557.06                             | K=1.2  | K=1.2 |
| 26 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                            | М                                          |          |       |       | 1.14   | 0.09  | 1.23                               |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 79.254                                     |          |       |       | 90.35  | 7.13  | 97.48                              |        |       |
| 27 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                       |                                            |          |       |       | 542.88 | 43.10 | 585.98                             |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 0.10878                                    |          |       |       | 59.05  | 4.69  | 63.74                              |        |       |
| 28 | E26-130-1           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ                                                                       | 100 М2                                     | 1 273.42 | 3.23  |       | 193.70 | 15.60 | 1 485.95                           | 75.08  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.027                                      | 34.38    | K=1.2 | K=1.2 | 5.23   | 0.42  | 40.12                              | K=1.2  | K=1.2 |
| 29 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                       |                                            |          |       |       | 542.88 | 43.10 | 585.98                             |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 0.0162                                     |          |       |       | 8.79   | 0.70  | 9.49                               |        |       |
| 30 | E26-126-5           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                       | 100 М2                                     | 1 408.56 | 1.33  |       | 18.36  | 1.46  | 1 429.71                           | 83.05  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.8917                                     | 1 256.01 | K=1.2 | K=1.2 | 16.37  | 1.30  | 1 274.87                           | K=1.2  | K=1.2 |
| 31 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,<br>ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                          |          |       |       | 309.60 | 24.58 | 334.18                             |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 0.35668                                    |          |       |       | 110.43 | 8.77  | 119.20                             |        |       |
| 32 | E26-127-1           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С<br>ЛЕСОВ                                                                                          | 100 М2                                     | 375.70   | 0.35  |       | 18.36  | 1.46  | 395.87                             | 22.15  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.8917                                     | 335.01   | K=1.2 | K=1.2 | 16.37  | 1.30  | 352.99                             | K=1.2  | K=1.2 |
| 33 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА)<br>ПРОЗРАЧНАЯ                                        | КГ                                         |          |       |       | 7.48   | 0.59  | 8.07                               |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 53.502                                     |          |       |       | 400.19 | 31.57 | 431.76                             |        |       |
| 34 | E26-129-1           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С<br>ЛЕСОВ                                                                                                                  | 100 М<br>ШВОВ                              | 152.61   |       |       | 128.88 | 10.27 | 291.76                             | 10.46  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.252                                      | 38.46    | K=1.2 | K=1.2 | 32.48  | 2.59  | 73.53                              | K=1.2  | K=1.2 |
| 35 | E26-129-3           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С<br>ЛЕСОВ                                                                                                                | 100 М<br>ШВОВ                              | 128.11   |       |       | 128.88 | 10.27 | 267.26                             | 8.78   |       |
|    |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.525                                      | 67.26    | K=1.2 | K=1.2 | 67.66  | 5.39  | 140.31                             | K=1.2  | K=1.2 |
| 36 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ,<br>ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.                                                                                           | 100 М                                      | 238.01   | 0.16  |       |        |       | 238.17                             | 16.32  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.045                                      | 10.71    | K=1.2 | K=1.2 |        |       | 10.72                              | K=1.2  | K=1.2 |
| 37 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ<br>СТАЛИ                                                                                                                 | 100 М                                      | 539.94   | 2.34  |       | 117.28 | 9.17  | 668.73                             | 34.24  |       |
|    |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                              | 0.2852                                     | 153.99   | K=1.2 | K=1.2 | 33.45  | 2.62  | 190.73                             | K=1.2  | K=1.2 |
| 38 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ<br>ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ                  | М                                          |          |       |       | 8.78   | 0.50  | 9.28                               |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 4.5                                        |          |       |       | 39.51  | 2.25  | 41.76                              |        |       |
| 39 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                                | М                                          |          |       |       | 10.30  | 0.59  | 10.89                              |        |       |
|    |                     |                                                                                                                                                            | 24.02                                      |          |       |       | 247.41 | 14.17 | 261.58                             |        |       |
| 40 | E69-20-2            | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ<br>ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М<br>ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                 | 100 М2<br>ВЕРТИК<br>АЛЬНОЙ<br>ПРОЕКЦ<br>ИИ | 1 000.76 | 4.96  | 3.14  | 245.02 | 15.66 | 1 266.40                           | 55.08  | 0.22  |
|    |                     | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                              | 0.54                                       | 540.41   | K=1.2 | K=1.2 | 132.31 | 8.46  | 683.86                             | K=1.2  | K=1.2 |
|    |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                 |                                            | 6 845    | 46    | 2     | 4 021  | 311   | 11 223<br>5 740<br>3 498<br>20 461 | 411.99 | 0.12  |

| 1                                | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                            | 5        | 6      | 7     | 8      | 9     | 10       | 11     | 12    |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|
| <b>3 ул.Рафиева, д.98, кв.46</b> |                     |                                                                                                                                                |                              |          |        |       |        |       |          |        |       |
| 41                               | E26-112-2           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                  | 100 М2                       | 290.51   | 84.94  |       |        |       | 375.45   | 19.92  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.266                        | 77.28    | 22.59  | K=1.2 | K=1.2  |       |          | K=1.2  | K=1.2 |
| 42                               | E26-116-2           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                              | 100 М2                       | 1 374.98 | 300.84 |       | 2.38   | 0.19  | 1 678.39 | 81.07  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.248                        | 341.00   | 74.61  | K=1.2 | K=1.2  | 0.59  | 0.05     | 416.25 | 20.11 |
| 43                               | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3                           |          |        |       | 343.20 | 27.25 | 370.45   |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 1.314                        |          |        |       | 450.96 | 35.81 | 486.77   |        |       |
| 44                               | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 0.1488                       |          |        |       | 80.78  | 6.41  | 87.19    |        |       |
| 45                               | E26-117-4           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 192.33   | 106.97 |       | 38.98  | 3.09  | 341.37   | 13.19  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 1.24                         | 238.49   | 132.64 | K=1.2 | K=1.2  | 48.34 | 3.83     | 423.30 | 16.36 |
| 46                               | E26-120-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                  | 100 М2                       | 1 486.71 | 512.93 |       | 196.68 | 15.84 | 2 212.16 | 87.66  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.248                        | 368.70   | 127.21 | K=1.2 | K=1.2  | 48.78 | 3.93     | 548.62 | 21.74 |
| 47                               | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 0.1488                       |          |        |       | 80.78  | 6.41  | 87.19    |        |       |
| 48                               | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |       | 4.47   | 0.36  | 29.29    | 1.07   |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.248                        | 4.49     | 1.57   | K=1.2 | K=1.2  | 1.11  | 0.09     | 7.26   | 0.27  |
| 49                               | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                        | 757.50   | 275.12 |       | 64.07  | 5.16  | 1 101.85 | 44.66  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.276                        | 209.07   | 75.93  | K=1.2 | K=1.2  | 17.68 | 1.42     | 304.10 | 12.33 |
| 50                               | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                            |          |        |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 28.152                       |          |        |       | 32.09  | 2.53  | 34.62    |        |       |
| 51                               | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 0.03864                      |          |        |       | 20.98  | 1.67  | 22.65    |        |       |
| 52                               | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                       | 1 446.62 | 494.24 |       | 193.70 | 15.60 | 2 150.16 | 85.30  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.018                        | 26.04    | 8.90   | K=1.2 | K=1.2  | 3.49  | 0.28     | 38.71  | 1.54  |
| 53                               | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 0.0108                       |          |        |       | 5.86   | 0.47  | 6.33     |        |       |
| 54                               | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                       | 1 649.53 | 347.56 |       | 18.36  | 1.46  | 2 016.91 | 97.26  |       |
|                                  |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.266                        | 438.77   | 92.45  | K=1.2 | K=1.2  | 4.88  | 0.39     | 536.49 | 25.87 |
| 55                               | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |        |       | 309.60 | 24.58 | 334.18   |        |       |
|                                  |                     |                                                                                                                                                | 0.1064                       |          |        |       | 32.94  | 2.62  | 35.56    |        |       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4               | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                             | 11     | 12             |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|-------|--------------------------------|--------|----------------|
| 56 | E26-127-2          | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                            | 100 М2          | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                         | 24.41  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.266           | 110.11   | 37.08  | K=1.2<br>K=1.2 | 4.88   | 0.39  | 152.46                         | 6.49   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 57 | 1/10-230-40-10/106 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                             | КГ              |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                           |        |                |
|    |                    |                                                                                                                                        | 15.96           |          |        |                | 119.38 | 9.42  | 128.80                         |        |                |
| 58 | E26-129-2          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М ШВОВ      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                         | 12.55  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.108           | 19.77    | 10.08  | K=1.2<br>K=1.2 | 13.92  | 1.11  | 44.88                          | 1.36   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 59 | E26-129-4          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                               | 100 М ШВОВ      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                         | 10.54  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.168           | 25.81    | 13.16  | K=1.2<br>K=1.2 | 21.65  | 1.73  | 62.35                          | 1.77   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 60 | E58-4-1            | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                           | 100 М           | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                         | 16.32  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.03            | 7.14     |        | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 7.14                           | 0.49   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 61 | E10-224-1          | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                | 100 М           | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                         | 34.24  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 0.0989          | 53.40    | 0.23   | K=1.2<br>K=1.2 | 11.60  | 0.91  | 66.14                          | 3.39   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 62 | 2/20-100-15/27     | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ       | М               |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                           |        |                |
|    |                    |                                                                                                                                        | 3               |          |        |                | 26.34  | 1.50  | 27.84                          |        |                |
| 63 | 2/20-100-5/10      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                  | М               |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                          |        |                |
|    |                    |                                                                                                                                        | 6.89            |          |        |                | 70.97  | 4.07  | 75.04                          |        |                |
|    |                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                             |                 | 1 920    | 596    |                | 1 098  | 85    | 3 699<br>1 610<br>981<br>6 290 | 117.02 |                |
|    |                    | 4 ул.Рафиева, д.113, кв.31                                                                                                             |                 |          |        |                |        |       |                                |        |                |
| 64 | E26-112-2          | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2          | 290.51   | 84.94  |                |        |       | 375.45                         | 19.92  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.266           | 77.28    | 22.59  | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 99.87                          | 5.30   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 65 | E26-116-2          | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2          | 1 374.98 | 300.84 |                | 2.38   | 0.19  | 1 678.39                       | 81.07  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.248           | 341.00   | 74.61  | K=1.2<br>K=1.2 | 0.59   | 0.05  | 416.25                         | 20.11  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 66 | 1/10-120-10-10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3              |          |        |                | 343.20 | 27.25 | 370.45                         |        |                |
|    |                    |                                                                                                                                        | 1.314           |          |        |                | 450.96 | 35.81 | 486.77                         |        |                |
| 67 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                         |        |                |
|    |                    |                                                                                                                                        | 0.1488          |          |        |                | 80.78  | 6.41  | 87.19                          |        |                |
| 68 | E26-117-4          | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 192.33   | 106.97 |                | 38.98  | 3.09  | 341.37                         | 13.19  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 1.24            | 238.49   | 132.64 | K=1.2<br>K=1.2 | 48.34  | 3.83  | 423.30                         | 16.36  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 69 | E26-120-2          | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                          | 100 М2          | 1 486.71 | 512.93 |                | 196.68 | 15.84 | 2 212.16                       | 87.66  |                |
|    |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.248           | 368.70   | 127.21 | K=1.2<br>K=1.2 | 48.78  | 3.93  | 548.62                         | 21.74  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 70 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                         |        |                |
|    |                    |                                                                                                                                        | 0.1488          |          |        |                | 80.78  | 6.41  | 87.19                          |        |                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                                  | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                             | 11     | 12             |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|-------|--------------------------------|--------|----------------|
| 71 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2<br>ПОВЕРХНОСТИ<br>УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |                | 4.47   | 0.36  | 29.29                          | 1.07   |                |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.248                              | 4.49     | 1.57   | K=1.2<br>K=1.2 | 1.11   | 0.09  | 7.26                           | 0.27   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 72 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                              | 757.50   | 275.12 |                | 64.07  | 5.16  | 1 101.85                       | 44.66  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.276                              | 209.07   | 75.93  | K=1.2<br>K=1.2 | 17.68  | 1.42  | 304.10                         | 12.33  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 73 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                                  |          |        |                | 1.14   | 0.09  | 1.23                           |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 28.152                             |          |        |                | 32.09  | 2.53  | 34.62                          |        |                |
| 74 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                                  |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                         |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 0.03864                            |          |        |                | 20.98  | 1.67  | 22.65                          |        |                |
| 75 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                             | 1 446.62 | 494.24 |                | 193.70 | 15.60 | 2 150.16                       | 85.30  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.018                              | 26.04    | 8.90   | K=1.2<br>K=1.2 | 3.49   | 0.28  | 38.71                          | 1.54   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 76 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                                  |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                         |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 0.0108                             |          |        |                | 5.86   | 0.47  | 6.33                           |        |                |
| 77 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                             | 1 649.53 | 347.56 |                | 18.36  | 1.46  | 2 016.91                       | 97.26  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.266                              | 438.77   | 92.45  | K=1.2<br>K=1.2 | 4.88   | 0.39  | 536.49                         | 25.87  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 78 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                  |          |        |                | 309.60 | 24.58 | 334.18                         |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 0.1064                             |          |        |                | 32.94  | 2.62  | 35.56                          |        |                |
| 79 | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                    | 100 М2                             | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                         | 24.41  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.266                              | 110.11   | 37.08  | K=1.2<br>K=1.2 | 4.88   | 0.39  | 152.46                         | 6.49   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 80 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КГ                                 |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                           |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 15.96                              |          |        |                | 119.38 | 9.42  | 128.80                         |        |                |
| 81 | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                         | 100 М<br>ШВОВ                      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                         | 12.55  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.108                              | 19.77    | 10.08  | K=1.2<br>K=1.2 | 13.92  | 1.11  | 44.88                          | 1.36   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 82 | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М<br>ШВОВ                      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                         | 10.54  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.168                              | 25.81    | 13.16  | K=1.2<br>K=1.2 | 21.65  | 1.73  | 62.35                          | 1.77   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 83 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.                                                                                    | 100 М                              | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                         | 16.32  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.03                               | 7.14     |        | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 7.14                           | 0.49   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 84 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М                              | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                         | 34.24  |                |
|    |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  | 0.0989                             | 53.40    | 0.23   | K=1.2<br>K=1.2 | 11.60  | 0.91  | 66.14                          | 3.39   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 85 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М                                  |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                           |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 3                                  |          |        |                | 26.34  | 1.50  | 27.84                          |        |                |
| 86 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М                                  |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                          |        |                |
|    |                     |                                                                                                                                                | 6.89                               |          |        |                | 70.97  | 4.07  | 75.04                          |        |                |
|    |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                     |                                    | 1 920    | 596    |                | 1 098  | 85    | 3 699<br>1 610<br>981<br>6 290 | 117.02 |                |
|    |                     | 5 ул. Слободская, д.25, кв.241                                                                                                                 |                                    |          |        |                |        |       |                                |        |                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4                            | 5        | 6    | 7     | 8      | 9     | 10       | 11    | 12    |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|
| 87  | E26-112-1          | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ                                                                                          | 100 М2                       | 241.51   |      |       |        |       | 241.51   | 16.56 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.2786                       | 67.28    |      | K=1.2 | K=1.2  |       |          | K=1.2 | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 67.28    | 4.61  |       |
| 88  | E26-116-1          | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                      | 100 М2                       | 1 268.74 | 5.54 |       | 2.38   | 0.19  | 1 276.85 | 74.81 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2606                       | 330.63   | 1.44 | K=1.2 | K=1.2  |       | 0.62     | 0.05  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 332.74   | 19.50 | K=1.2 |
| 89  | 1/10-120-10-10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3                           |          |      |       | 343.20 | 27.25 | 370.45   |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 1.381                        |          |      |       | 473.96 | 37.63 | 511.59   |       |       |
| 90  | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            |                              |          |      |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.15636                      |          |      |       | 84.88  | 6.74  | 91.62    |       |       |
| 91  | E26-117-3          | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 160.31   | 7.34 |       | 38.98  | 3.09  | 209.72   | 10.99 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 1.3                          | 208.40   | 9.54 | K=1.2 | K=1.2  |       | 50.67    | 4.02  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 272.63   | 14.29 | K=1.2 |
| 92  | E26-120-1          | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                          | 100 М2                       | 1 316.98 | 3.53 |       | 196.68 | 15.84 | 1 533.03 | 77.65 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2606                       | 343.20   | 0.92 | K=1.2 | K=1.2  |       | 51.25    | 4.13  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 399.50   | 20.24 | K=1.2 |
| 93  | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            |                              |          |      |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.15636                      |          |      |       | 84.88  | 6.74  | 91.62    |       |       |
| 94  | E26-123-1          | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                   | 100 М2                       | 1 244.93 | 1.99 |       | 193.70 | 15.60 | 1 456.22 | 73.40 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.181                        | 225.33   | 0.36 | K=1.2 | K=1.2  |       | 35.06    | 2.82  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 263.57   | 13.29 | K=1.2 |
| 95  | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            |                              |          |      |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.06335                      |          |      |       | 34.39  | 2.73  | 37.12    |       |       |
| 96  | E26-119-1          | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ                                                                 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 16.49    |      |       | 4.47   | 0.36  | 21.32    | 0.97  |       |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2606                       | 4.30     |      | K=1.2 | K=1.2  |       | 1.16     | 0.09  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 5.55     | 0.25  | K=1.2 |
| 97  | E26-118-1          | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ                                                                                      | 100 М                        | 646.79   | 0.92 |       | 64.07  | 5.16  | 716.94   | 38.14 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.174                        | 112.54   | 0.16 | K=1.2 | K=1.2  |       | 11.15    | 0.90  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 124.75   | 6.64  | K=1.2 |
| 98  | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                              | М                            |          |      |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 17.748                       |          |      |       | 20.23  | 1.60  | 21.83    |       |       |
| 99  | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            |                              |          |      |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.02436                      |          |      |       | 13.22  | 1.05  | 14.27    |       |       |
| 100 | E26-130-1          | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ                                                         | 100 М2                       | 1 273.42 | 3.23 |       | 193.70 | 15.60 | 1 485.95 | 75.08 |       |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.018                        | 22.92    | 0.06 | K=1.2 | K=1.2  |       | 3.49     | 0.28  | K=1.2 |
|     |                    |                                                                                                                                        |                              |          |      |       |        |       | 26.75    | 1.35  | K=1.2 |
| 101 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            |                              |          |      |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |       |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.0108                       |          |      |       | 5.86   | 0.47  | 6.33     |       |       |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                            | 5        | 6             | 7             | 8        | 9      | 10                               | 11             | 12            |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 102 | E26-126-5           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                    | 100 М2                       | 1 408.56 | 1.33          |               | 18.36    | 1.46   | 1 429.71                         | 83.05          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.2786                       | 392.42   | K=1.2<br>0.37 | K=1.2         | 5.12     | 0.41   | 398.32                           | K=1.2<br>23.14 | K=1.2         |
| 103 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |               |               | 309.60   | 24.58  | 334.18                           |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.11144                      |          |               |               | 34.50    | 2.74   | 37.24                            |                |               |
| 104 | E26-127-1           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                    | 100 М2                       | 375.70   | 0.35          |               | 18.36    | 1.46   | 395.87                           | 22.15          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.2786                       | 104.67   | K=1.2<br>0.10 | K=1.2         | 5.12     | 0.41   | 110.30                           | K=1.2<br>6.17  | K=1.2         |
| 105 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КТ                           |          |               |               | 7.48     | 0.59   | 8.07                             |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                | 16.716                       |          |               |               | 125.04   | 9.86   | 134.90                           |                |               |
| 106 | E26-129-1           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ                                                                                                         | 100 М ШВОВ                   | 152.61   |               |               | 128.88   | 10.27  | 291.76                           | 10.46          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.072                        | 10.99    | K=1.2         | K=1.2         | 9.28     | 0.74   | 21.01                            | K=1.2<br>0.75  | K=1.2         |
| 107 | E26-129-3           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ                                                                                                       | 100 М ШВОВ                   | 128.11   |               |               | 128.88   | 10.27  | 267.26                           | 8.78           |               |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.102                        | 13.07    | K=1.2         | K=1.2         | 13.15    | 1.05   | 27.27                            | K=1.2<br>0.90  | K=1.2         |
| 108 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                                   | 100 М                        | 238.01   | 0.16          |               |          |        | 238.17                           | 16.32          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.03                         | 7.14     | K=1.2         | K=1.2         |          |        | 7.14                             | K=1.2<br>0.49  | K=1.2         |
| 109 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М                        | 539.94   | 2.34          |               | 117.28   | 9.17   | 668.73                           | 34.24          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  | 0.1024                       | 55.29    | K=1.2<br>0.24 | K=1.2         | 12.01    | 0.94   | 68.48                            | K=1.2<br>3.51  | K=1.2         |
| 110 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М                            |          |               |               | 8.78     | 0.50   | 9.28                             |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                | 3                            |          |               |               | 26.34    | 1.50   | 27.84                            |                |               |
| 111 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М                            |          |               |               | 10.30    | 0.59   | 10.89                            |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                | 7.24                         |          |               |               | 74.57    | 4.27   | 78.84                            |                |               |
| 112 | E69-20-2            | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                           | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 000.76 | 4.96          | 3.14          | 245.02   | 15.66  | 1 266.40                         | 55.08          | 0.22          |
|     |                     | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  | 0.4                          | 400.30   | K=1.2<br>1.98 | K=1.2<br>1.26 | 98.01    | 6.26   | 506.55                           | K=1.2<br>22.03 | K=1.2<br>0.09 |
|     |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                     |                              | 2 298    | 15            | 1             | 1 274    | 97     | 3 684<br>1 928<br>1 175<br>6 787 | 137.16         | 0.09          |
|     |                     | 6 ул.Слободская, д.75, кв.162                                                                                                                  |                              |          |               |               |          |        |                                  |                |               |
| 113 | E26-112-1           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ                                                                                                  | 100 М2                       | 241.51   |               |               |          |        | 241.51                           | 16.56          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.7574                       | 182.92   | K=1.2         | K=1.2         |          |        | 182.92                           | K=1.2<br>12.54 | K=1.2         |
| 114 | E26-116-1           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                              | 100 М2                       | 1 268.74 | 5.54          |               | 2.38     | 0.19   | 1 276.85                         | 74.81          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.7304                       | 926.69   | K=1.2<br>4.05 | K=1.2         | 1.74     | 0.14   | 932.62                           | K=1.2<br>54.64 | K=1.2         |
| 115 | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3                           |          |               |               | 343.20   | 27.25  | 370.45                           |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                | 3.871                        |          |               |               | 1 328.53 | 105.48 | 1 434.01                         |                |               |
| 116 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                            |          |               |               | 542.88   | 43.10  | 585.98                           |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.43824                      |          |               |               | 237.91   | 18.89  | 256.80                           |                |               |



| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                             | 4                            | 5        | 6              | 7     | 8      | 9     | 10       | 11             | 12    |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|-------|--------|-------|----------|----------------|-------|
| 117 | E26-117-3           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ                                                    | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 160.31   | 7.34           |       | 38.98  | 3.09  | 209.72   | 10.99          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                   | 3.65                         | 585.13   | K=1.2<br>26.79 | K=1.2 | 142.28 | 11.28 | 765.48   | K=1.2<br>40.11 | K=1.2 |
| 118 | E26-120-1           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                 | 100 М2                       | 1 316.98 | 3.53           |       | 196.68 | 15.84 | 1 533.03 | 77.65          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.7304                       | 961.92   | K=1.2<br>2.58  | K=1.2 | 143.66 | 11.57 | 1 119.73 | K=1.2<br>56.72 | K=1.2 |
| 119 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                   |                              |          |                |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.43824                      |          |                |       | 237.91 | 18.89 | 256.80   |                |       |
| 120 | E26-123-1           | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                          | 100 М2                       | 1 244.93 | 1.99           |       | 193.70 | 15.60 | 1 456.22 | 73.40          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.507                        | 631.18   | K=1.2<br>1.01  | K=1.2 | 98.21  | 7.91  | 738.31   | K=1.2<br>37.21 | K=1.2 |
| 121 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                   |                              |          |                |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.17745                      |          |                |       | 96.33  | 7.65  | 103.98   |                |       |
| 122 | E26-119-1           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЕСОВ                                                                        | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 16.49    |                |       | 4.47   | 0.36  | 21.32    | 0.97           |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.7304                       | 12.04    | K=1.2<br>1.01  | K=1.2 | 3.26   | 0.26  | 15.56    | K=1.2<br>0.71  | K=1.2 |
| 123 | E26-118-1           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЕСОВ                                                                                             | 100 М                        | 646.79   | 0.92           |       | 64.07  | 5.16  | 716.94   | 38.14          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.631                        | 408.12   | K=1.2<br>0.58  | K=1.2 | 40.43  | 3.26  | 452.39   | K=1.2<br>24.07 | K=1.2 |
| 124 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                     | М                            |          |                |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 64.362                       |          |                |       | 73.37  | 5.79  | 79.16    |                |       |
| 125 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                   |                              |          |                |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.08834                      |          |                |       | 47.96  | 3.81  | 51.77    |                |       |
| 126 | E26-130-1           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ                                                                | 100 М2                       | 1 273.42 | 3.23           |       | 193.70 | 15.60 | 1 485.95 | 75.08          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.027                        | 34.38    | K=1.2<br>0.09  | K=1.2 | 5.23   | 0.42  | 40.12    | K=1.2<br>2.03  | K=1.2 |
| 127 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                   |                              |          |                |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.0162                       |          |                |       | 8.79   | 0.70  | 9.49     |                |       |
| 128 | E26-126-5           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                   | 100 М2                       | 1 408.56 | 1.33           |       | 18.36  | 1.46  | 1 429.71 | 83.05          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.7574                       | 1 066.84 | K=1.2<br>1.01  | K=1.2 | 13.91  | 1.11  | 1 082.87 | K=1.2<br>62.90 | K=1.2 |
| 129 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |                |       | 309.60 | 24.58 | 334.18   |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.30296                      |          |                |       | 93.80  | 7.45  | 101.25   |                |       |
| 130 | E26-127-1           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                   | 100 М2                       | 375.70   | 0.35           |       | 18.36  | 1.46  | 395.87   | 22.15          |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.7574                       | 284.56   | K=1.2<br>0.27  | K=1.2 | 13.91  | 1.11  | 299.85   | K=1.2<br>16.78 | K=1.2 |
| 131 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                    | КТ                           |          |                |       | 7.48   | 0.59  | 8.07     |                |       |
|     |                     |                                                                                                                                               | 45.444                       |          |                |       | 339.92 | 26.81 | 366.73   |                |       |
| 132 | E26-129-1           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ                                                                                                        | 100 М ШВОВ                   | 152.61   |                |       | 128.88 | 10.27 | 291.76   | 10.46          |       |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4                             | 5        | 6      | 7     | 8      | 9     | 10                                | 11     | 12    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------|--------|-------|
|     |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.18                          | 27.47    | K=1.2  | K=1.2 | 23.20  | 1.85  | 52.52                             | K=1.2  | K=1.2 |
| 133 | E26-129-3         | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЕСОВ                                                                                               | 100 М ШВОВ                    | 128.11   |        |       | 128.88 | 10.27 | 267.26                            | 8.78   |       |
|     |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.451                         | 57.78    | K=1.2  | K=1.2 | 58.12  | 4.63  | 120.53                            | K=1.2  | K=1.2 |
| 134 | E58-4-1           | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.                                                                          | 100 М                         | 238.01   | 0.16   |       |        |       | 238.17                            | 16.32  |       |
|     |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.045                         | 10.71    | K=1.2  | K=1.2 |        |       | 10.72                             | K=1.2  | K=1.2 |
| 135 | E10-224-1         | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                | 100 М                         | 539.94   | 2.34   |       | 117.28 | 9.17  | 668.73                            | 34.24  |       |
|     |                   | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 0.2479                        | 133.85   | K=1.2  | K=1.2 | 29.07  | 2.27  | 165.77                            | K=1.2  | K=1.2 |
| 136 | 2/20-100-15/27    | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ       | М                             |          |        |       | 8.78   | 0.50  | 9.28                              |        |       |
|     |                   |                                                                                                                                        | 4.5                           |          |        |       | 39.51  | 2.25  | 41.76                             |        |       |
| 137 | 2/20-100-5/10     | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                  | М                             |          |        |       | 10.30  | 0.59  | 10.89                             |        |       |
|     |                   |                                                                                                                                        | 20.29                         |          |        |       | 208.99 | 11.97 | 220.96                            |        |       |
| 138 | E69-20-2          | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                   | 100 М2 ВЕРТИК АЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 000.76 | 4.96   | 3.14  | 245.02 | 15.66 | 1 266.40                          | 55.08  | 0.22  |
|     |                   | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 0.63                          | 630.48   | K=1.2  | K=1.2 | 3.12   | 1.98  | 154.36                            | K=1.2  | K=1.2 |
|     |                   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                             |                               | 5 954    | 40     | 2     | 3 440  | 265   | 9 699<br>4 993<br>3 043<br>17 735 | 357.47 | 0.14  |
|     |                   | 7 ул.Слободская, д.79, кв.45                                                                                                           |                               |          |        |       |        |       |                                   |        |       |
| 139 | E26-112-2         | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2                        | 290.51   | 84.94  |       |        |       | 375.45                            | 19.92  |       |
|     |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.3888                        | 112.95   | K=1.2  | K=1.2 |        |       | 145.97                            | K=1.2  | K=1.2 |
| 140 | E26-116-2         | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2                        | 1 374.98 | 300.84 |       | 2.38   | 0.19  | 1 678.39                          | 81.07  |       |
|     |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.3618                        | 497.47   | K=1.2  | K=1.2 | 0.86   | 0.07  | 607.24                            | K=1.2  | K=1.2 |
| 141 | 1/10-120-10-10/68 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3                            |          |        |       | 343.20 | 27.25 | 370.45                            |        |       |
|     |                   |                                                                                                                                        | 1.918                         |          |        |       | 658.26 | 52.27 | 710.53                            |        |       |
| 142 | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т                             |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98                            |        |       |
|     |                   |                                                                                                                                        | 0.21708                       |          |        |       | 117.85 | 9.36  | 127.21                            |        |       |
| 143 | E26-117-4         | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ               | 192.33   | 106.97 |       | 38.98  | 3.09  | 341.37                            | 13.19  |       |
|     |                   | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 1.81                          | 348.12   | K=1.2  | K=1.2 | 70.55  | 5.59  | 617.88                            | K=1.2  | K=1.2 |
| 144 | E26-120-2         | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                          | 100 М2                        | 1 486.71 | 512.93 |       | 196.68 | 15.84 | 2 212.16                          | 87.66  |       |
|     |                   | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.3618                        | 537.89   | K=1.2  | K=1.2 | 71.16  | 5.73  | 800.36                            | K=1.2  | K=1.2 |
| 145 | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т                             |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98                            |        |       |
|     |                   |                                                                                                                                        | 0.21708                       |          |        |       | 117.85 | 9.36  | 127.21                            |        |       |
| 146 | E26-119-2         | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ  | 18.11    | 6.35   |       | 4.47   | 0.36  | 29.29                             | 1.07   |       |
|     |                   |                                                                                                                                        |                               |          | K=1.2  | K=1.2 |        |       |                                   | K=1.2  | K=1.2 |

| 1                            | 2                   | 3                                                                                                                                                          | 4             | 5        | 6      | 7     | 8      | 9     | 10                               | 11     | 12    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------|--------|-------|----------------------------------|--------|-------|
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.3618        | 6.55     | 2.30   |       | 1.62   | 0.13  | 10.60                            | 0.39   |       |
| 147                          | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М         | 757.50   | 275.12 |       | 64.07  | 5.16  | 1 101.85                         | 44.66  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.462         | 349.97   | 127.11 | K=1.2 | 29.60  | 2.38  | 509.06                           | 20.63  | K=1.2 |
| 148                          | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                            | М             |          |        |       | 1.14   | 0.09  | 1.23                             |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 47.124        |          |        |       | 53.72  | 4.24  | 57.96                            |        |       |
| 149                          | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                       |               |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98                           |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 0.06468       |          |        |       | 35.11  | 2.79  | 37.90                            |        |       |
| 150                          | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                       | 100 М2        | 1 446.62 | 494.24 |       | 193.70 | 15.60 | 2 150.16                         | 85.30  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.027         | 39.06    | 13.34  | K=1.2 | 5.23   | 0.42  | 58.05                            | 2.30   | K=1.2 |
| 151                          | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                       |               |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98                           |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 0.0162        |          |        |       | 8.79   | 0.70  | 9.49                             |        |       |
| 152                          | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                       | 100 М2        | 1 649.53 | 347.56 |       | 18.36  | 1.46  | 2 016.91                         | 97.26  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.3888        | 641.34   | 135.13 | K=1.2 | 7.14   | 0.57  | 784.18                           | 37.81  | K=1.2 |
| 153                          | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,<br>ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т             |          |        |       | 309.60 | 24.58 | 334.18                           |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 0.15552       |          |        |       | 48.15  | 3.82  | 51.97                            |        |       |
| 154                          | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2        | 413.96   | 139.40 |       | 18.36  | 1.46  | 573.18                           | 24.41  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | 0.3888        | 160.95   | 54.20  | K=1.2 | 7.14   | 0.57  | 222.86                           | 9.49   | K=1.2 |
| 155                          | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА)<br>ПРОЗРАЧНАЯ                                        | КГ            |          |        |       | 7.48   | 0.59  | 8.07                             |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 23.328        |          |        |       | 174.49 | 13.76 | 188.25                           |        |       |
| 156                          | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                                                  | 100 М<br>ШВОВ | 183.06   | 93.34  |       | 128.88 | 10.27 | 415.55                           | 12.55  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.216         | 39.54    | 20.16  | K=1.2 | 27.84  | 2.22  | 89.76                            | 2.71   | K=1.2 |
| 157                          | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                                                | 100 М<br>ШВОВ | 153.66   | 78.31  |       | 128.88 | 10.27 | 371.12                           | 10.54  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.246         | 37.80    | 19.26  | K=1.2 | 31.70  | 2.53  | 91.29                            | 2.59   | K=1.2 |
| 158                          | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ,<br>ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.                                                                                           | 100 М         | 238.01   | 0.16   |       |        |       | 238.17                           | 16.32  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.045         | 10.71    | 0.01   | K=1.2 |        |       | 10.72                            | 0.73   | K=1.2 |
| 159                          | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ<br>СТАЛИ                                                                                                                 | 100 М         | 539.94   | 2.34   |       | 117.28 | 9.17  | 668.73                           | 34.24  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                              | 0.1455        | 78.56    | 0.34   | K=1.2 | 17.06  | 1.33  | 97.29                            | 4.98   | K=1.2 |
| 160                          | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ<br>ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ                  | М             |          |        |       | 8.78   | 0.50  | 9.28                             |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 4.5           |          |        |       | 39.51  | 2.25  | 41.76                            |        |       |
| 161                          | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                                | М             |          |        |       | 10.30  | 0.59  | 10.89                            |        |       |
|                              |                     |                                                                                                                                                            | 10.05         |          |        |       | 103.52 | 5.93  | 109.45                           |        |       |
|                              |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                 |               | 2 861    | 893    |       | 1 627  | 126   | 5 507<br>2 398<br>1 462<br>9 367 | 174.29 |       |
| 8 ул.Слободская, д.79, кв.92 |                     |                                                                                                                                                            |               |          |        |       |        |       |                                  |        |       |
| 162                          | ПРИМЕЧАНИЕ:         | МОП                                                                                                                                                        |               |          |        |       |        |       |                                  |        |       |
| 163                          | E26-112-1           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И<br>ОТКОСОВ С ЛЕСОВ                                                                                                           | 100 М2        | 241.51   |        |       |        |       | 241.51                           | 16.56  |       |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | 0.1415        | 34.17    |        | K=1.2 |        |       | 34.17                            | 2.34   | K=1.2 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                   | 4               | 5        | 6             | 7             | 8      | 9     | 10       | 11             | 12            |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|-------|----------|----------------|---------------|
| 164 | E26-116-1           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                                   | 100 М2          | 1 268.74 | 5.54          |               | 2.38   | 0.19  | 1 276.85 | 74.81          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                            | 0.1415          | 179.53   | K=1.2<br>0.78 | K=1.2         | 0.34   | 0.03  | 180.68   | K=1.2<br>10.59 | K=1.2         |
| 165 | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12              | М3              |          |               |               | 343.20 | 27.25 | 370.45   |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 0.75            |          |               |               | 257.40 | 20.44 | 277.84   |                |               |
| 166 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                         |                 |          |               |               | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 0.0849          |          |               |               | 46.09  | 3.66  | 49.75    |                |               |
| 167 | E26-117-3           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЕСОВ                                                          | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 160.31   | 7.34          |               | 38.98  | 3.09  | 209.72   | 10.99          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | 0.71            | 113.82   | K=1.2<br>5.21 | K=1.2         | 27.68  | 2.19  | 148.90   | K=1.2<br>7.80  | K=1.2         |
| 168 | E26-120-1           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                       | 100 М2          | 1 316.98 | 3.53          |               | 196.68 | 15.84 | 1 533.03 | 77.65          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                            | 0.1415          | 186.35   | K=1.2<br>0.50 | K=1.2         | 27.83  | 2.24  | 216.92   | K=1.2<br>10.99 | K=1.2         |
| 169 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                         |                 |          |               |               | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 0.0849          |          |               |               | 46.09  | 3.66  | 49.75    |                |               |
| 170 | E26-123-1           | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ВЫСОТУ ДО 2,5 М НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                                | 100 М2          | 1 244.93 | 1.99          |               | 193.70 | 15.60 | 1 456.22 | 73.40          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                            | 0.1415          | 176.16   | K=1.2<br>0.28 | K=1.2         | 27.41  | 2.21  | 206.06   | K=1.2<br>10.39 | K=1.2         |
| 171 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                         |                 |          |               |               | 542.88 | 43.10 | 585.98   |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 0.049525        |          |               |               | 26.89  | 2.13  | 29.02    |                |               |
| 172 | E26-126-5           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ                                         | 100 М2          | 1 408.56 | 1.33          |               | 18.36  | 1.46  | 1 429.71 | 83.05          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                            | 0.1415          | 199.31   | K=1.2<br>0.19 | K=1.2         | 2.60   | 0.21  | 202.31   | K=1.2<br>11.75 | K=1.2         |
| 173 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ      | Т               |          |               |               | 309.60 | 24.58 | 334.18   |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 0.0566          |          |               |               | 17.52  | 1.39  | 18.91    |                |               |
| 174 | E26-127-1           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ                                                                                         | 100 М2          | 375.70   | 0.35          |               | 18.36  | 1.46  | 395.87   | 22.15          |               |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                            | 0.1415          | 53.16    | K=1.2<br>0.05 | K=1.2         | 2.60   | 0.21  | 56.02    | K=1.2<br>3.13  | K=1.2         |
| 175 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                          | КГ              |          |               |               | 7.48   | 0.59  | 8.07     |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 8.49            |          |               |               | 63.51  | 5.01  | 68.52    |                |               |
| 176 | ПРИМЕЧАНИЕ:         | Тех.этаж                                                                                                                                            |                 |          |               |               |        |       |          |                |               |
| 177 | E12-13-12           | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПРИ ПОДАЧЕ ИЗДЕЛИЙ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ | 100 М2          | 446.07   | 5.92          | 4.38          |        |       | 451.99   | 28.28          | 0.30          |
|     |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.1395          | 62.23    | K=1.2<br>0.83 | K=1.2<br>0.61 |        |       | 63.06    | K=1.2<br>3.95  | K=1.2<br>0.04 |
| 178 | 1/10-120-10-10/23   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ЛАЙТ                                 | М3              |          |               |               | 141.06 | 11.20 | 152.26   |                |               |
|     |                     |                                                                                                                                                     | 1.437           |          |               |               | 202.70 | 16.09 | 218.79   |                |               |
| 179 | E26-117-3           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ                                                                                              | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 160.31   | 7.34          |               | 38.98  | 3.09  | 209.72   | 10.99          |               |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                | 4                                          | 5        | 6               | 7     | 8        | 9     | 10                           | 11             | 12    |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|-------|----------|-------|------------------------------|----------------|-------|
|     |                        | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.7                                        | 112.22   | K=1.2<br>5.14   | K=1.2 | 27.29    | 2.16  | 146.81                       | K=1.2<br>7.69  | K=1.2 |
|     |                        | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                       |                                            | 1 117    | 13              | 1     | 776      | 62    | 1 968<br>937<br>571<br>3 476 | 68.63          | 0.04  |
|     |                        | 9 ул.Есенина, д.107, кв.77                                                                                                                       |                                            |          |                 |       |          |       |                              |                |       |
| 180 | E26-112-2              | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И<br>ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М2                                     | 290.51   | 84.94           |       |          |       | 375.45                       | 19.92          |       |
|     |                        | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.6581                                     | 191.18   | K=1.2<br>55.90  | K=1.2 |          |       | 247.08                       | K=1.2<br>13.11 | K=1.2 |
| 181 | E26-116-2              | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН<br>ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ<br>НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С<br>ЛЮЛЕК                                       | 100 М2                                     | 1 374.98 | 300.84          |       | 2.38     | 0.19  | 1 678.39                     | 81.07          |       |
|     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | 0.6311                                     | 867.75   | K=1.2<br>189.86 | K=1.2 | 1.50     | 0.12  | 1 059.23                     | K=1.2<br>51.16 | K=1.2 |
| 182 | 1/10-120-10-<br>10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-<br>DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135<br>КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3                                         |          |                 |       | 343.20   | 27.25 | 370.45                       |                |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  | 3.345                                      |          |                 |       | 1 148.00 | 91.15 | 1 239.15                     |                |       |
| 183 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |          |                 |       | 542.88   | 43.10 | 585.98                       |                |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  | 0.37866                                    |          |                 |       | 205.57   | 16.32 | 221.89                       |                |       |
| 184 | E26-117-4              | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ<br>ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                 | 100 ШТ.<br>ДЮБЕЛЕ<br>Й                     | 192.33   | 106.97          |       | 38.98    | 3.09  | 341.37                       | 13.19          |       |
|     |                        | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 3.16                                       | 607.76   | K=1.2<br>338.03 | K=1.2 | 123.18   | 9.76  | 1 078.73                     | K=1.2<br>41.68 | K=1.2 |
| 185 | E26-120-2              | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО<br>ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ<br>ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                           | 100 М2                                     | 1 486.71 | 512.93          |       | 196.68   | 15.84 | 2 212.16                     | 87.66          |       |
|     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | 0.6311                                     | 938.26   | K=1.2<br>323.71 | K=1.2 | 124.12   | 10.00 | 1 396.09                     | K=1.2<br>55.32 | K=1.2 |
| 186 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |          |                 |       | 542.88   | 43.10 | 585.98                       |                |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  | 0.37866                                    |          |                 |       | 205.57   | 16.32 | 221.89                       |                |       |
| 187 | E26-119-2              | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ<br>СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С<br>ЛЮЛЕК                                                                     | 100 М2<br>ПОВЕРХ<br>НОСТИ<br>УТЕПЛЕ<br>НИЯ | 18.11    | 6.35            |       | 4.47     | 0.36  | 29.29                        | 1.07           |       |
|     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | 0.6311                                     | 11.43    | K=1.2<br>4.01   | K=1.2 | 2.82     | 0.23  | 18.49                        | K=1.2<br>0.68  | K=1.2 |
| 188 | E26-118-2              | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                             | 100 М                                      | 757.50   | 275.12          |       | 64.07    | 5.16  | 1 101.85                     | 44.66          |       |
|     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | 0.612                                      | 463.59   | K=1.2<br>168.37 | K=1.2 | 39.21    | 3.16  | 674.33                       | K=1.2<br>27.33 | K=1.2 |
| 189 | 1/10-230-55-<br>20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                  | М                                          |          |                 |       | 1.14     | 0.09  | 1.23                         |                |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  | 62.424                                     |          |                 |       | 71.16    | 5.62  | 76.78                        |                |       |
| 190 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |          |                 |       | 542.88   | 43.10 | 585.98                       |                |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  | 0.08568                                    |          |                 |       | 46.51    | 3.69  | 50.20                        |                |       |
| 191 | E26-130-2              | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                             | 100 М2                                     | 1 446.62 | 494.24          |       | 193.70   | 15.60 | 2 150.16                     | 85.30          |       |
|     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | 0.027                                      | 39.06    | K=1.2<br>13.34  | K=1.2 | 5.23     | 0.42  | 58.05                        | K=1.2<br>2.30  | K=1.2 |
| 192 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |          |                 |       | 542.88   | 43.10 | 585.98                       |                |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  | 0.0162                                     |          |                 |       | 8.79     | 0.70  | 9.49                         |                |       |
| 193 | E26-126-6              | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                             | 100 М2                                     | 1 649.53 | 347.56          |       | 18.36    | 1.46  | 2 016.91                     | 97.26          |       |
|     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |          | K=1.2           | K=1.2 |          |       |                              | K=1.2          | K=1.2 |

| 1                            | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4               | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                                | 11     | 12             |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.6581          | 1 085.56 | 228.73 |                | 12.08  | 0.96  | 1 327.33                          | 64.01  |                |
| 194                          | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | T               |          |        |                | 309.60 | 24.58 | 334.18                            |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                |                 | 0.26324  |        |                | 81.50  | 6.47  | 87.97                             |        |                |
| 195                          | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                    | 100 М2          | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                            | 24.41  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       |                 | 0.6581   | 272.43 | K=1.2<br>K=1.2 | 12.08  | 0.96  | 377.21                            | 16.06  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 196                          | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КТ              |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                              |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                |                 | 39.486   |        |                | 295.36 | 23.30 | 318.66                            |        |                |
| 197                          | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                         | 100 М ШВОВ      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                            | 12.55  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.216    | 39.54  | K=1.2<br>K=1.2 | 27.84  | 2.22  | 89.76                             | 2.71   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 198                          | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М ШВОВ      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                            | 10.54  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.396    | 60.85  | K=1.2<br>K=1.2 | 51.04  | 4.07  | 146.97                            | 4.17   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 199                          | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                                   | 100 М           | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                            | 16.32  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.045    | 10.71  | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 10.72                             | 0.73   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 200                          | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М           | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                            | 34.24  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  |                 | 0.2203   | 118.95 | K=1.2<br>K=1.2 | 25.84  | 2.02  | 147.33                            | 7.54   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 201                          | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М               |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                              |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                |                 | 4.5      |        |                | 39.51  | 2.25  | 41.76                             |        |                |
| 202                          | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М               |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                             |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                |                 | 17.53    |        |                | 180.56 | 10.34 | 190.90                            |        |                |
|                              |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                     |                 | 4 707    | 1 465  |                | 2 707  | 210   | 9 089<br>3 946<br>2 405<br>15 440 | 286.80 |                |
| 10 ул.Есенина, д.131, кв.104 |                     |                                                                                                                                                |                 |          |        |                |        |       |                                   |        |                |
| 203                          | E26-112-2           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                  | 100 М2          | 290.51   | 84.94  |                |        |       | 375.45                            | 19.92  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.432    | 125.50 | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 162.19                            | 8.61   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 204                          | E26-116-2           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                              | 100 М2          | 1 374.98 | 300.84 |                | 2.38   | 0.19  | 1 678.39                          | 81.07  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       |                 | 0.405    | 556.87 | K=1.2<br>K=1.2 | 0.96   | 0.08  | 679.75                            | 32.83  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 205                          | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3              |          |        |                | 343.20 | 27.25 | 370.45                            |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                |                 | 2.147    |        |                | 736.85 | 58.51 | 795.36                            |        |                |
| 206                          | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | T               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                            |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                |                 | 0.243    |        |                | 131.92 | 10.47 | 142.39                            |        |                |
| 207                          | E26-117-4           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 192.33   | 106.97 |                | 38.98  | 3.09  | 341.37                            | 13.19  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 2.03     | 390.43 | K=1.2<br>K=1.2 | 79.13  | 6.27  | 692.98                            | 26.78  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 208                          | E26-120-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                  | 100 М2          | 1 486.71 | 512.93 |                | 196.68 | 15.84 | 2 212.16                          | 87.66  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       |                 | 0.405    | 602.12 | K=1.2<br>K=1.2 | 79.66  | 6.42  | 895.94                            | 35.50  | K=1.2<br>K=1.2 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4                                          | 5             | 6             | 7              | 8             | 9            | 10            | 11           | 12             |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 209 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.243</b>                               |               |               |                | <b>131.92</b> | <b>10.47</b> | <b>142.39</b> |              |                |
| 210 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ<br>СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С<br>ЛЮЛЕК                                                                              | 100 М2<br>ПОВЕРХ<br>НОСТИ<br>УТЕПЛЕ<br>НИЯ | 18.11         | 6.35          |                | 4.47          | 0.36         | 29.29         | 1.07         |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.405</b>                               | <b>7.33</b>   | <b>2.57</b>   | K=1.2<br>K=1.2 | <b>1.81</b>   | <b>0.15</b>  | <b>11.86</b>  | <b>0.43</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 211 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                                      | 100 М                                      | 757.50        | 275.12        |                | 64.07         | 5.16         | 1 101.85      | 44.66        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.429</b>                               | <b>324.97</b> | <b>118.03</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>27.49</b>  | <b>2.21</b>  | <b>472.70</b> | <b>19.16</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| 212 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                           | М                                          |               |               |                | 1.14          | 0.09         | 1.23          |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>43.758</b>                              |               |               |                | <b>49.88</b>  | <b>3.94</b>  | <b>53.82</b>  |              |                |
| 213 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.06006</b>                             |               |               |                | <b>32.61</b>  | <b>2.59</b>  | <b>35.20</b>  |              |                |
| 214 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                      | 100 М2                                     | 1 446.62      | 494.24        |                | 193.70        | 15.60        | 2 150.16      | 85.30        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.027</b>                               | <b>39.06</b>  | <b>13.34</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>5.23</b>   | <b>0.42</b>  | <b>58.05</b>  | <b>2.30</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 215 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.0162</b>                              |               |               |                | <b>8.79</b>   | <b>0.70</b>  | <b>9.49</b>   |              |                |
| 216 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2                                     | 1 649.53      | 347.56        |                | 18.36         | 1.46         | 2 016.91      | 97.26        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.432</b>                               | <b>712.60</b> | <b>150.15</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>7.93</b>   | <b>0.63</b>  | <b>871.31</b> | <b>42.02</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| 217 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,<br>ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                          |               |               |                | 309.60        | 24.58        | 334.18        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.1728</b>                              |               |               |                | <b>53.50</b>  | <b>4.25</b>  | <b>57.75</b>  |              |                |
| 218 | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                         | 100 М2                                     | 413.96        | 139.40        |                | 18.36         | 1.46         | 573.18        | 24.41        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.432</b>                               | <b>178.83</b> | <b>60.22</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>7.93</b>   | <b>0.63</b>  | <b>247.61</b> | <b>10.55</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| 219 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА)<br>ПРОЗРАЧНАЯ                                       | КТ                                         |               |               |                | 7.48          | 0.59         | 8.07          |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>25.92</b>                               |               |               |                | <b>193.88</b> | <b>15.29</b> | <b>209.17</b> |              |                |
| 220 | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                                                 | 100 М<br>ШВОВ                              | 183.06        | 93.34         |                | 128.88        | 10.27        | 415.55        | 12.55        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                               | <b>0.144</b>                               | <b>26.36</b>  | <b>13.44</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>18.56</b>  | <b>1.48</b>  | <b>59.84</b>  | <b>1.81</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 221 | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                                               | 100 М<br>ШВОВ                              | 153.66        | 78.31         |                | 128.88        | 10.27        | 371.12        | 10.54        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                               | <b>0.285</b>                               | <b>43.79</b>  | <b>22.32</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>36.73</b>  | <b>2.93</b>  | <b>105.77</b> | <b>3.00</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 222 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛУБОВ,<br>ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.                                                                                            | 100 М                                      | 238.01        | 0.16          |                |               |              | 238.17        | 16.32        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                               | <b>0.045</b>                               | <b>10.71</b>  | <b>0.01</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |               |              | <b>10.72</b>  | <b>0.73</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 223 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ<br>СТАЛИ                                                                                                                | 100 М                                      | 539.94        | 2.34          |                | 117.28        | 9.17         | 668.73        | 34.24        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                             | <b>0.1575</b>                              | <b>85.04</b>  | <b>0.37</b>   | K=1.2<br>K=1.2 | <b>18.47</b>  | <b>1.44</b>  | <b>105.32</b> | <b>5.39</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 224 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ<br>ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ                 | М                                          |               |               |                | 8.78          | 0.50         | 9.28          |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>4.5</b>                                 |               |               |                | <b>39.51</b>  | <b>2.25</b>  | <b>41.76</b>  |              |                |
| 225 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                               | М                                          |               |               |                | 10.30         | 0.59         | 10.89         |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>11.25</b>                               |               |               |                | <b>115.88</b> | <b>6.64</b>  | <b>122.52</b> |              |                |

| 1                                   | 2                      | 3                                                                                                                                                | 4                                          | 5             | 6             | 7     | 8             | 9            | 10                                | 11           | 12    |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------|
|                                     |                        | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                      |                                            | 3 104         | 964           |       | 1 779         | 138          | 5 985<br>2 602<br>1 586<br>10 173 | 189.11       |       |
| <b>11 ул.Есенина, д.131, кв.211</b> |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       |               |              |                                   |              |       |
| 226                                 | E26-112-2              | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И<br>ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М2                                     | 290.51        | 84.94         |       |               |              | 375.45                            | 19.92        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | <b>0.2786</b>                              | <b>80.94</b>  | <b>23.66</b>  | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       |               |              | <b>104.60</b>                     | <b>5.55</b>  |       |
| 227                                 | E26-116-2              | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН<br>ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ<br>НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С<br>ЛЮЛЕК                                       | 100 М2                                     | 1 374.98      | 300.84        |       | 2.38          | 0.19         | 1 678.39                          | 81.07        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | <b>0.2606</b>                              | <b>358.32</b> | <b>78.40</b>  | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>0.62</b>   | <b>0.05</b>  | <b>437.39</b>                     | <b>21.13</b> |       |
| 228                                 | 1/10-120-10-<br>10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-<br>DS(TH)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135<br>КТ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3                                         |               |               |       | 343.20        | 27.25        | 370.45                            |              |       |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  | <b>1.381</b>                               |               |               |       | <b>473.96</b> | <b>37.63</b> | <b>511.59</b>                     |              |       |
| 229                                 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |               |               |       | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |              |       |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  | <b>0.15636</b>                             |               |               |       | <b>84.88</b>  | <b>6.74</b>  | <b>91.62</b>                      |              |       |
| 230                                 | E26-117-4              | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ<br>ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                 | 100 ШТ.<br>ДЮБЕЛЕ<br>Й                     | 192.33        | 106.97        |       | 38.98         | 3.09         | 341.37                            | 13.19        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | <b>1.3</b>                                 | <b>250.03</b> | <b>139.06</b> | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>50.67</b>  | <b>4.02</b>  | <b>443.78</b>                     | <b>17.15</b> |       |
| 231                                 | E26-120-2              | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО<br>ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ<br>ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                           | 100 М2                                     | 1 486.71      | 512.93        |       | 196.68        | 15.84        | 2 212.16                          | 87.66        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | <b>0.2606</b>                              | <b>387.44</b> | <b>133.67</b> | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>51.25</b>  | <b>4.13</b>  | <b>576.49</b>                     | <b>22.84</b> |       |
| 232                                 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |               |               |       | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |              |       |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  | <b>0.15636</b>                             |               |               |       | <b>84.88</b>  | <b>6.74</b>  | <b>91.62</b>                      |              |       |
| 233                                 | E26-119-2              | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ<br>СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С<br>ЛЮЛЕК                                                                     | 100 М2<br>ПОВЕРХ<br>НОСТИ<br>УТЕПЛЕ<br>НИЯ | 18.11         | 6.35          |       | 4.47          | 0.36         | 29.29                             | 1.07         |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | <b>0.2606</b>                              | <b>4.72</b>   | <b>1.65</b>   | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>1.16</b>   | <b>0.09</b>  | <b>7.62</b>                       | <b>0.28</b>  |       |
| 234                                 | E26-118-2              | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                             | 100 М                                      | 757.50        | 275.12        |       | 64.07         | 5.16         | 1 101.85                          | 44.66        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | <b>0.174</b>                               | <b>131.81</b> | <b>47.87</b>  | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>11.15</b>  | <b>0.90</b>  | <b>191.73</b>                     | <b>7.77</b>  |       |
| 235                                 | 1/10-230-55-<br>20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                  | М                                          |               |               |       | 1.14          | 0.09         | 1.23                              |              |       |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  | <b>17.748</b>                              |               |               |       | <b>20.23</b>  | <b>1.60</b>  | <b>21.83</b>                      |              |       |
| 236                                 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |               |               |       | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |              |       |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  | <b>0.02436</b>                             |               |               |       | <b>13.22</b>  | <b>1.05</b>  | <b>14.27</b>                      |              |       |
| 237                                 | E26-130-2              | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                             | 100 М2                                     | 1 446.62      | 494.24        |       | 193.70        | 15.60        | 2 150.16                          | 85.30        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | <b>0.018</b>                               | <b>26.04</b>  | <b>8.90</b>   | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>3.49</b>   | <b>0.28</b>  | <b>38.71</b>                      | <b>1.54</b>  |       |
| 238                                 | 1/10-230-60-<br>35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)             |                                            |               |               |       | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |              |       |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  | <b>0.0108</b>                              |               |               |       | <b>5.86</b>   | <b>0.47</b>  | <b>6.33</b>                       |              |       |
| 239                                 | E26-126-6              | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                             | 100 М2                                     | 1 649.53      | 347.56        |       | 18.36         | 1.46         | 2 016.91                          | 97.26        |       |
|                                     |                        | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                         | <b>0.2786</b>                              | <b>459.56</b> | <b>96.83</b>  | K=1.2 | K=1.2         |              |                                   | K=1.2        | K=1.2 |
|                                     |                        |                                                                                                                                                  |                                            |               |               |       | <b>5.12</b>   | <b>0.41</b>  | <b>561.92</b>                     | <b>27.10</b> |       |



| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4               | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                             | 11     | 12             |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|-------|--------------------------------|--------|----------------|
| 240 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т               |          |        |                | 309.60 | 24.58 | 334.18                         |        |                |
|     |                     |                                                                                                                                                |                 | 0.11144  |        |                | 34.50  | 2.74  | 37.24                          |        |                |
| 241 | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                    | 100 М2          | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                         | 24.41  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       |                 | 0.2786   | 115.33 | K=1.2<br>K=1.2 | 5.12   | 0.41  | 159.70                         | 6.80   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 242 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КТ              |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                           |        |                |
|     |                     |                                                                                                                                                |                 | 16.716   |        |                | 125.04 | 9.86  | 134.90                         |        |                |
| 243 | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                         | 100 М ШВОВ      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                         | 12.55  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.072    | 13.18  | K=1.2<br>K=1.2 | 9.28   | 0.74  | 29.92                          | 0.90   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 244 | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М ШВОВ      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                         | 10.54  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.102    | 15.67  | K=1.2<br>K=1.2 | 13.15  | 1.05  | 37.86                          | 1.08   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 245 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕВОВ И Т.П.                                                                                  | 100 М           | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                         | 16.32  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.03     | 7.14   | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 7.14                           | 0.49   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 246 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М           | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                         | 34.24  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  |                 | 0.1024   | 55.29  | K=1.2<br>K=1.2 | 12.01  | 0.94  | 68.48                          | 3.51   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 247 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М               |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                           |        |                |
|     |                     |                                                                                                                                                |                 | 3        |        |                | 26.34  | 1.50  | 27.84                          |        |                |
| 248 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М               |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                          |        |                |
|     |                     |                                                                                                                                                |                 | 7.24     |        |                | 74.57  | 4.27  | 78.84                          |        |                |
|     |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                    |                 | 1 905    | 584    |                | 1 107  | 86    | 3 682<br>1 597<br>973<br>6 252 | 116.14 |                |
|     |                     | 12 ул.Есенина, д.139, кв.241                                                                                                                   |                 |          |        |                |        |       |                                |        |                |
| 249 | E26-112-2           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                  | 100 М2          | 290.51   | 84.94  |                |        |       | 375.45                         | 19.92  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 0.432    | 125.50 | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 162.19                         | 8.61   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 250 | E26-116-2           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                              | 100 М2          | 1 374.98 | 300.84 |                | 2.38   | 0.19  | 1 678.39                       | 81.07  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       |                 | 0.405    | 556.87 | K=1.2<br>K=1.2 | 0.96   | 0.08  | 679.75                         | 32.83  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 251 | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3              |          |        |                | 343.20 | 27.25 | 370.45                         |        |                |
|     |                     |                                                                                                                                                |                 | 2.147    |        |                | 736.85 | 58.51 | 795.36                         |        |                |
| 252 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                         |        |                |
|     |                     |                                                                                                                                                |                 | 0.243    |        |                | 131.92 | 10.47 | 142.39                         |        |                |
| 253 | E26-117-4           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 192.33   | 106.97 |                | 38.98  | 3.09  | 341.37                         | 13.19  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    |                 | 2.03     | 390.43 | K=1.2<br>K=1.2 | 79.13  | 6.27  | 692.98                         | 26.78  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 254 | E26-120-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                  | 100 М2          | 1 486.71 | 512.93 |                | 196.68 | 15.84 | 2 212.16                       | 87.66  |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       |                 | 0.405    | 602.12 | K=1.2<br>K=1.2 | 79.66  | 6.42  | 895.94                         | 35.50  | K=1.2<br>K=1.2 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4                                          | 5             | 6             | 7              | 8             | 9            | 10            | 11           | 12             |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 255 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.243</b>                               |               |               |                | <b>131.92</b> | <b>10.47</b> | <b>142.39</b> |              |                |
| 256 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ<br>СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С<br>ЛЮЛЕК                                                                              | 100 М2<br>ПОВЕРХ<br>НОСТИ<br>УТЕПЛЕ<br>НИЯ | 18.11         | 6.35          |                | 4.47          | 0.36         | 29.29         | 1.07         |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.405</b>                               | <b>7.33</b>   | <b>2.57</b>   | K=1.2<br>K=1.2 | <b>1.81</b>   | <b>0.15</b>  | <b>11.86</b>  | <b>0.43</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 257 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                                      | 100 М                                      | 757.50        | 275.12        |                | 64.07         | 5.16         | 1 101.85      | 44.66        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.429</b>                               | <b>324.97</b> | <b>118.03</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>27.49</b>  | <b>2.21</b>  | <b>472.70</b> | <b>19.16</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| 258 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                           | М                                          |               |               |                | 1.14          | 0.09         | 1.23          |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>43.758</b>                              |               |               |                | <b>49.88</b>  | <b>3.94</b>  | <b>53.82</b>  |              |                |
| 259 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.06006</b>                             |               |               |                | <b>32.61</b>  | <b>2.59</b>  | <b>35.20</b>  |              |                |
| 260 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                      | 100 М2                                     | 1 446.62      | 494.24        |                | 193.70        | 15.60        | 2 150.16      | 85.30        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.027</b>                               | <b>39.06</b>  | <b>13.34</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>5.23</b>   | <b>0.42</b>  | <b>58.05</b>  | <b>2.30</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 261 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.0162</b>                              |               |               |                | <b>8.79</b>   | <b>0.70</b>  | <b>9.49</b>   |              |                |
| 262 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2                                     | 1 649.53      | 347.56        |                | 18.36         | 1.46         | 2 016.91      | 97.26        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.432</b>                               | <b>712.60</b> | <b>150.15</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>7.93</b>   | <b>0.63</b>  | <b>871.31</b> | <b>42.02</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| 263 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,<br>ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                          |               |               |                | 309.60        | 24.58        | 334.18        |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>0.1728</b>                              |               |               |                | <b>53.50</b>  | <b>4.25</b>  | <b>57.75</b>  |              |                |
| 264 | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                         | 100 М2                                     | 413.96        | 139.40        |                | 18.36         | 1.46         | 573.18        | 24.41        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                  | <b>0.432</b>                               | <b>178.83</b> | <b>60.22</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>7.93</b>   | <b>0.63</b>  | <b>247.61</b> | <b>10.55</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| 265 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ<br>НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ<br>ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА)<br>ПРОЗРАЧНАЯ                                       | КТ                                         |               |               |                | 7.48          | 0.59         | 8.07          |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>25.92</b>                               |               |               |                | <b>193.88</b> | <b>15.29</b> | <b>209.17</b> |              |                |
| 266 | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                                                 | 100 М<br>ШВОВ                              | 183.06        | 93.34         |                | 128.88        | 10.27        | 415.55        | 12.55        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                               | <b>0.144</b>                               | <b>26.36</b>  | <b>13.44</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>18.56</b>  | <b>1.48</b>  | <b>59.84</b>  | <b>1.81</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 267 | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С<br>ЛЮЛЕК                                                                                                               | 100 М<br>ШВОВ                              | 153.66        | 78.31         |                | 128.88        | 10.27        | 371.12        | 10.54        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                               | <b>0.285</b>                               | <b>43.79</b>  | <b>22.32</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>36.73</b>  | <b>2.93</b>  | <b>105.77</b> | <b>3.00</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 268 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛУБОВ,<br>ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.                                                                                            | 100 М                                      | 238.01        | 0.16          |                |               |              | 238.17        | 16.32        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                               | <b>0.045</b>                               | <b>10.71</b>  | <b>0.01</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |               |              | <b>10.72</b>  | <b>0.73</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 269 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ<br>СТАЛИ                                                                                                                | 100 М                                      | 539.94        | 2.34          |                | 117.28        | 9.17         | 668.73        | 34.24        |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                             | <b>0.1575</b>                              | <b>85.04</b>  | <b>0.37</b>   | K=1.2<br>K=1.2 | <b>18.47</b>  | <b>1.44</b>  | <b>105.32</b> | <b>5.39</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 270 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ<br>ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ                 | М                                          |               |               |                | 8.78          | 0.50         | 9.28          |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>4.5</b>                                 |               |               |                | <b>39.51</b>  | <b>2.25</b>  | <b>41.76</b>  |              |                |
| 271 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                               | М                                          |               |               |                | 10.30         | 0.59         | 10.89         |              |                |
|     |                     |                                                                                                                                                           | <b>11.25</b>                               |               |               |                | <b>115.88</b> | <b>6.64</b>  | <b>122.52</b> |              |                |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                          | 4                                          | 5             | 6             | 7              | 8             | 9            | 10                                | 11             | 12             |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|     |                         | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                |                                            | 3 104         | 964           |                | 1 779         | 138          | 5 985<br>2 602<br>1 586<br>10 173 | 189.11         |                |
|     |                         | <b>13 ул.Громова, д.46, кв.339</b>                                                                                                                         |                                            |               |               |                |               |              |                                   |                |                |
| 272 | E26-112-2               | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И<br>ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                           | 100 М2                                     | 290.51        | 84.94         |                |               |              | 375.45                            | 19.92          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | <b>0.3888</b>                              | <b>112.95</b> | <b>33.02</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |               |              |                                   | K=1.2<br>K=1.2 | K=1.2          |
| 273 | E26-116-6               | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН<br>ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ НА<br>КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 М2                                     | 1 314.74      | 287.45        |                | 2.38          | 0.19         | 1 604.76                          | 77.52          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | <b>0.3618</b>                              | <b>475.67</b> | <b>104.00</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>0.86</b>   | <b>0.07</b>  | <b>580.60</b>                     | <b>28.05</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 274 | 1/10-120-30-<br>10/9    | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ<br>ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-15А (ППТ-15Н-<br>А)                                                                                      | М3                                         |               |               |                | 185.52        | 14.73        | 200.25                            |                |                |
|     |                         |                                                                                                                                                            | <b>1.899</b>                               |               |               |                | <b>352.30</b> | <b>27.97</b> | <b>380.27</b>                     |                |                |
| 275 | 1/10-230-60-<br>35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                       |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |                |                |
|     |                         |                                                                                                                                                            | <b>0.1809</b>                              |               |               |                | <b>98.21</b>  | <b>7.80</b>  | <b>106.01</b>                     |                |                |
| 276 | E26-117-4               | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ<br>ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                           | 100 ШТ.<br>ДЮБЕЛЕ<br>Й                     | 192.33        | 106.97        |                | 38.98         | 3.09         | 341.37                            | 13.19          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                | <b>1.81</b>                                | <b>348.12</b> | <b>193.62</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>70.55</b>  | <b>5.59</b>  | <b>617.88</b>                     | <b>23.87</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 277 | E26-120-6               | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО<br>ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ<br>ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ВРУЧНУЮ НА<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                 | 100 М2                                     | 1 366.03      | 469.67        |                | 196.68        | 15.84        | 2 048.22                          | 80.54          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | <b>0.3618</b>                              | <b>494.23</b> | <b>169.93</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>71.16</b>  | <b>5.73</b>  | <b>741.05</b>                     | <b>29.14</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 278 | 1/10-230-60-<br>35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                       |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |                |                |
|     |                         |                                                                                                                                                            | <b>0.1809</b>                              |               |               |                | <b>98.21</b>  | <b>7.80</b>  | <b>106.01</b>                     |                |                |
| 279 | E26-119-2               | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ<br>СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С<br>ЛЮЛЕК                                                                               | 100 М2<br>ПОВЕРХ<br>НОСТИ<br>УТЕПЛЕ<br>НИЯ | 18.11         | 6.35          |                | 4.47          | 0.36         | 29.29                             | 1.07           |                |
|     |                         | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | <b>0.3618</b>                              | <b>6.55</b>   | <b>2.30</b>   | K=1.2<br>K=1.2 | <b>1.62</b>   | <b>0.13</b>  | <b>10.60</b>                      | <b>0.39</b>    | K=1.2<br>K=1.2 |
| 280 | E26-118-2               | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М                                      | 757.50        | 275.12        |                | 64.07         | 5.16         | 1 101.85                          | 44.66          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | <b>0.462</b>                               | <b>349.97</b> | <b>127.11</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>29.60</b>  | <b>2.38</b>  | <b>509.06</b>                     | <b>20.63</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 281 | 1/10-230-55-<br>20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                            | М                                          |               |               |                | 1.14          | 0.09         | 1.23                              |                |                |
|     |                         |                                                                                                                                                            | <b>47.124</b>                              |               |               |                | <b>53.72</b>  | <b>4.24</b>  | <b>57.96</b>                      |                |                |
| 282 | 1/10-230-60-<br>35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                       |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |                |                |
|     |                         |                                                                                                                                                            | <b>0.06468</b>                             |               |               |                | <b>35.11</b>  | <b>2.79</b>  | <b>37.90</b>                      |                |                |
| 283 | E26-130-2               | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА<br>НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                       | 100 М2                                     | 1 446.62      | 494.24        |                | 193.70        | 15.60        | 2 150.16                          | 85.30          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | <b>0.027</b>                               | <b>39.06</b>  | <b>13.34</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>5.23</b>   | <b>0.42</b>  | <b>58.05</b>                      | <b>2.30</b>    | K=1.2<br>K=1.2 |
| 284 | 1/10-230-60-<br>35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т<br>НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (I)                       |                                            |               |               |                | 542.88        | 43.10        | 585.98                            |                |                |
|     |                         |                                                                                                                                                            | <b>0.0162</b>                              |               |               |                | <b>8.79</b>   | <b>0.70</b>  | <b>9.49</b>                       |                |                |
| 285 | E26-126-6               | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ<br>ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД<br>ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ<br>ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                       | 100 М2                                     | 1 649.53      | 347.56        |                | 18.36         | 1.46         | 2 016.91                          | 97.26          |                |
|     |                         | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                                   | <b>0.3888</b>                              | <b>641.34</b> | <b>135.13</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>7.14</b>   | <b>0.57</b>  | <b>784.18</b>                     | <b>37.81</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 286 | 1/10-230-60-<br>45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ,<br>ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                          |               |               |                | 309.60        | 24.58        | 334.18                            |                |                |

| 1                                  | 2                                                                                                                                      | 3               | 4              | 5             | 6             | 7              | 8               | 9            | 10                               | 11                          | 12             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>0.15552</b> |               |               |                | <b>48.15</b>    | <b>3.82</b>  | <b>51.97</b>                     |                             |                |
| <b>287 E26-127-2</b>               | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                            | 100 М2          |                | 413.96        | 139.40        |                | 18.36           | 1.46         | 573.18                           | 24.41                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               |                 | <b>0.3888</b>  | <b>160.95</b> | <b>54.20</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>7.14</b>     | <b>0.57</b>  | <b>222.86</b>                    | <b>9.49</b>                 | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>288 1/10-230-40-10/106</b>      | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                             | КГ              |                |               |               |                | 7.48            | 0.59         | 8.07                             |                             |                |
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>23.328</b>  |               |               |                | <b>174.49</b>   | <b>13.76</b> | <b>188.25</b>                    |                             |                |
| <b>289 E26-129-2</b>               | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М ШВОВ      |                | 183.06        | 93.34         |                | 128.88          | 10.27        | 415.55                           | 12.55                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            |                 | <b>0.216</b>   | <b>39.54</b>  | <b>20.16</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>27.84</b>    | <b>2.22</b>  | <b>89.76</b>                     | <b>2.71</b>                 | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>290 E26-129-4</b>               | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                               | 100 М ШВОВ      |                | 153.66        | 78.31         |                | 128.88          | 10.27        | 371.12                           | 10.54                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            |                 | <b>0.246</b>   | <b>37.80</b>  | <b>19.26</b>  | K=1.2<br>K=1.2 | <b>31.70</b>    | <b>2.53</b>  | <b>91.29</b>                     | <b>2.59</b>                 | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>291 E58-4-1</b>                 | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛУБОВ, ОТЛИВОВ, СВСОВ И Т.П.                                                                            | 100 М           |                | 238.01        | 0.16          |                |                 |              | 238.17                           | 16.32                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            |                 | <b>0.045</b>   | <b>10.71</b>  | <b>0.01</b>   | K=1.2<br>K=1.2 |                 |              |                                  | <b>10.72</b><br><b>0.73</b> | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>292 E10-224-1</b>               | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                | 100 М           |                | 539.94        | 2.34          |                | 117.28          | 9.17         | 668.73                           | 34.24                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          |                 | <b>0.1455</b>  | <b>78.56</b>  | <b>0.34</b>   | K=1.2<br>K=1.2 | <b>17.06</b>    | <b>1.33</b>  | <b>97.29</b>                     | <b>4.98</b>                 | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>293 2/20-100-15/27</b>          | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ       | М               |                |               |               |                | 8.78            | 0.50         | 9.28                             |                             |                |
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>4.5</b>     |               |               |                | <b>39.51</b>    | <b>2.25</b>  | <b>41.76</b>                     |                             |                |
| <b>294 2/20-100-5/10</b>           | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                  | М               |                |               |               |                | 10.30           | 0.59         | 10.89                            |                             |                |
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>10.05</b>   |               |               |                | <b>103.52</b>   | <b>5.93</b>  | <b>109.45</b>                    |                             |                |
|                                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                            |                 |                | 2 795         | 872           |                | 1 282           | 99           | 5 048<br>2 343<br>1 428<br>8 819 | 170.43                      |                |
| <b>14 ул.Рафиева, д.78, кв.338</b> |                                                                                                                                        |                 |                |               |               |                |                 |              |                                  |                             |                |
| <b>295 E26-112-2</b>               | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2          |                | 290.51        | 84.94         |                |                 |              | 375.45                           | 19.92                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            |                 | <b>0.6124</b>  | <b>177.91</b> | <b>52.02</b>  | K=1.2<br>K=1.2 |                 |              | <b>229.93</b>                    | <b>12.20</b>                | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>296 E26-116-2</b>               | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2          |                | 1 374.98      | 300.84        |                | 2.38            | 0.19         | 1 678.39                         | 81.07                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               |                 | <b>0.5854</b>  | <b>804.91</b> | <b>176.11</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>1.39</b>     | <b>0.11</b>  | <b>982.52</b>                    | <b>47.46</b>                | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>297 1/10-120-10-10/68</b>       | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3              |                |               |               |                | 343.20          | 27.25        | 370.45                           |                             |                |
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>3.103</b>   |               |               |                | <b>1 064.95</b> | <b>84.56</b> | <b>1 149.51</b>                  |                             |                |
| <b>298 1/10-230-60-35/61</b>       | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |                |               |               |                | 542.88          | 43.10        | 585.98                           |                             |                |
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>0.35124</b> |               |               |                | <b>190.68</b>   | <b>15.14</b> | <b>205.82</b>                    |                             |                |
| <b>299 E26-117-4</b>               | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ |                | 192.33        | 106.97        |                | 38.98           | 3.09         | 341.37                           | 13.19                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            |                 | <b>2.93</b>    | <b>563.53</b> | <b>313.42</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>114.21</b>   | <b>9.05</b>  | <b>1 000.21</b>                  | <b>38.65</b>                | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>300 E26-120-2</b>               | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                          | 100 М2          |                | 1 486.71      | 512.93        |                | 196.68          | 15.84        | 2 212.16                         | 87.66                       |                |
|                                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               |                 | <b>0.5854</b>  | <b>870.32</b> | <b>300.27</b> | K=1.2<br>K=1.2 | <b>115.14</b>   | <b>9.27</b>  | <b>1 295.00</b>                  | <b>51.32</b>                | K=1.2<br>K=1.2 |
| <b>301 1/10-230-60-35/61</b>       | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |                |               |               |                | 542.88          | 43.10        | 585.98                           |                             |                |
|                                    |                                                                                                                                        |                 | <b>0.35124</b> |               |               |                | <b>190.68</b>   | <b>15.14</b> | <b>205.82</b>                    |                             |                |

| 1                            | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                                  | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                                | 11     | 12             |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|-------|-----------------------------------|--------|----------------|
| 302                          | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2<br>ПОВЕРХНОСТИ<br>УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |                | 4.47   | 0.36  | 29.29                             | 1.07   |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.5854                             | 10.60    | 3.72   | K=1.2<br>K=1.2 | 2.62   | 0.21  | 17.15                             | 0.63   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 303                          | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                              | 757.50   | 275.12 |                | 64.07  | 5.16  | 1 101.85                          | 44.66  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.586                              | 443.90   | 161.22 | K=1.2<br>K=1.2 | 37.55  | 3.02  | 645.69                            | 26.17  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 304                          | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                                  |          |        |                | 1.14   | 0.09  | 1.23                              |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 59.772                             |          |        |                | 68.14  | 5.38  | 73.52                             |        |                |
| 305                          | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                                  |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                            |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 0.08204                            |          |        |                | 44.54  | 3.54  | 48.08                             |        |                |
| 306                          | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                             | 1 446.62 | 494.24 |                | 193.70 | 15.60 | 2 150.16                          | 85.30  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.027                              | 39.06    | 13.34  | K=1.2<br>K=1.2 | 5.23   | 0.42  | 58.05                             | 2.30   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 307                          | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                                  |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                            |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 0.0162                             |          |        |                | 8.79   | 0.70  | 9.49                              |        |                |
| 308                          | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                             | 1 649.53 | 347.56 |                | 18.36  | 1.46  | 2 016.91                          | 97.26  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.6124                             | 1 010.17 | 212.85 | K=1.2<br>K=1.2 | 11.24  | 0.89  | 1 235.15                          | 59.56  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 309                          | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                  |          |        |                | 309.60 | 24.58 | 334.18                            |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 0.24496                            |          |        |                | 75.84  | 6.02  | 81.86                             |        |                |
| 310                          | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                    | 100 М2                             | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                            | 24.41  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.6124                             | 253.51   | 85.37  | K=1.2<br>K=1.2 | 11.24  | 0.89  | 351.01                            | 14.95  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 311                          | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КГ                                 |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                              |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 36.744                             |          |        |                | 274.85 | 21.68 | 296.53                            |        |                |
| 312                          | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                         | 100 М<br>ШВОВ                      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                            | 12.55  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.216                              | 39.54    | 20.16  | K=1.2<br>K=1.2 | 27.84  | 2.22  | 89.76                             | 2.71   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 313                          | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М<br>ШВОВ                      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                            | 10.54  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.37                               | 56.85    | 28.97  | K=1.2<br>K=1.2 | 47.69  | 3.80  | 137.31                            | 3.90   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 314                          | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                                   | 100 М                              | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                            | 16.32  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.045                              | 10.71    | 0.01   | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 10.72                             | 0.73   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 315                          | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М                              | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                            | 34.24  |                |
|                              |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  | 0.2076                             | 112.09   | 0.49   | K=1.2<br>K=1.2 | 24.35  | 1.90  | 138.83                            | 7.11   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 316                          | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М                                  |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                              |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 4.5                                |          |        |                | 39.51  | 2.25  | 41.76                             |        |                |
| 317                          | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М                                  |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                             |        |                |
|                              |                     |                                                                                                                                                | 16.26                              |          |        |                | 167.48 | 9.59  | 177.07                            |        |                |
|                              |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                    |                                    | 4 393    | 1 368  |                | 2 524  | 196   | 8 481<br>3 683<br>2 244<br>14 408 | 267.69 |                |
| 15 ул.Радищева, д.78, кв.481 |                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |                |        |       |                                   |        |                |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                            | 5        | 6      | 7     | 8      | 9     | 10       | 11     | 12    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|
| 318 | E26-112-2           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                  | 100 М2                       | 290.51   | 84.94  |       |        |       | 375.45   | 19.92  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.432                        | 125.50   | 36.69  | K=1.2 | K=1.2  |       | 162.19   | 8.61   | K=1.2 |
| 319 | E26-116-2           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                              | 100 М2                       | 1 374.98 | 300.84 |       | 2.38   | 0.19  | 1 678.39 | 81.07  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.405                        | 556.87   | 121.84 | K=1.2 | K=1.2  | 0.96  | 0.08     | 679.75 | 32.83 |
| 320 | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3                           |          |        |       | 343.20 | 27.25 | 370.45   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 2.147                        |          |        |       | 736.85 | 58.51 | 795.36   |        |       |
| 321 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.243                        |          |        |       | 131.92 | 10.47 | 142.39   |        |       |
| 322 | E26-117-4           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 192.33   | 106.97 |       | 38.98  | 3.09  | 341.37   | 13.19  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 2.03                         | 390.43   | 217.15 | K=1.2 | K=1.2  | 79.13 | 6.27     | 692.98 | 26.78 |
| 323 | E26-120-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                  | 100 М2                       | 1 486.71 | 512.93 |       | 196.68 | 15.84 | 2 212.16 | 87.66  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.405                        | 602.12   | 207.74 | K=1.2 | K=1.2  | 79.66 | 6.42     | 895.94 | 35.50 |
| 324 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.243                        |          |        |       | 131.92 | 10.47 | 142.39   |        |       |
| 325 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |       | 4.47   | 0.36  | 29.29    | 1.07   |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.405                        | 7.33     | 2.57   | K=1.2 | K=1.2  | 1.81  | 0.15     | 11.86  | 0.43  |
| 326 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                        | 757.50   | 275.12 |       | 64.07  | 5.16  | 1 101.85 | 44.66  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.429                        | 324.97   | 118.03 | K=1.2 | K=1.2  | 27.49 | 2.21     | 472.70 | 19.16 |
| 327 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                            |          |        |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 43.758                       |          |        |       | 49.88  | 3.94  | 53.82    |        |       |
| 328 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.06006                      |          |        |       | 32.61  | 2.59  | 35.20    |        |       |
| 329 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                       | 1 446.62 | 494.24 |       | 193.70 | 15.60 | 2 150.16 | 85.30  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.027                        | 39.06    | 13.34  | K=1.2 | K=1.2  | 5.23  | 0.42     | 58.05  | 2.30  |
| 330 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.0162                       |          |        |       | 8.79   | 0.70  | 9.49     |        |       |
| 331 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                       | 1 649.53 | 347.56 |       | 18.36  | 1.46  | 2 016.91 | 97.26  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.432                        | 712.60   | 150.15 | K=1.2 | K=1.2  | 7.93  | 0.63     | 871.31 | 42.02 |
| 332 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |        |       | 309.60 | 24.58 | 334.18   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.1728                       |          |        |       | 53.50  | 4.25  | 57.75    |        |       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4               | 5        | 6      | 7              | 8        | 9      | 10                                | 11     | 12             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|
| 333 | E26-127-2          | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                            | 100 М2          | 413.96   | 139.40 |                | 18.36    | 1.46   | 573.18                            | 24.41  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.432           | 178.83   | 60.22  | K=1.2<br>K=1.2 | 7.93     | 0.63   | 247.61                            | 10.55  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 334 | 1/10-230-40-10/106 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                             | КГ              |          |        |                | 7.48     | 0.59   | 8.07                              |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 25.92           |          |        |                | 193.88   | 15.29  | 209.17                            |        |                |
| 335 | E26-129-2          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М ШВОВ      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88   | 10.27  | 415.55                            | 12.55  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.144           | 26.36    | 13.44  | K=1.2<br>K=1.2 | 18.56    | 1.48   | 59.84                             | 1.81   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 336 | E26-129-4          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                               | 100 М ШВОВ      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88   | 10.27  | 371.12                            | 10.54  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.285           | 43.79    | 22.32  | K=1.2<br>K=1.2 | 36.73    | 2.93   | 105.77                            | 3.00   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 337 | E58-4-1            | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                           | 100 М           | 238.01   | 0.16   |                |          |        | 238.17                            | 16.32  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.045           | 10.71    | 0.01   | K=1.2<br>K=1.2 |          |        | 10.72                             | 0.73   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 338 | E10-224-1          | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                | 100 М           | 539.94   | 2.34   |                | 117.28   | 9.17   | 668.73                            | 34.24  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 0.1575          | 85.04    | 0.37   | K=1.2<br>K=1.2 | 18.47    | 1.44   | 105.32                            | 5.39   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 339 | 2/20-100-15/27     | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ       | М               |          |        |                | 8.78     | 0.50   | 9.28                              |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 4.5             |          |        |                | 39.51    | 2.25   | 41.76                             |        |                |
| 340 | 2/20-100-5/10      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                  | М               |          |        |                | 10.30    | 0.59   | 10.89                             |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 11.25           |          |        |                | 115.88   | 6.64   | 122.52                            |        |                |
|     |                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                            |                 | 3 104    | 964    |                | 1 779    | 138    | 5 985<br>2 602<br>1 586<br>10 173 | 189.11 |                |
|     |                    | 16 ул.Рафиева, д.82, кв.12                                                                                                             |                 |          |        |                |          |        |                                   |        |                |
| 341 | E26-112-2          | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2          | 290.51   | 84.94  |                |          |        | 375.45                            | 19.92  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.8917          | 259.05   | 75.74  | K=1.2<br>K=1.2 |          |        | 334.79                            | 17.76  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 342 | E26-116-2          | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2          | 1 374.98 | 300.84 |                | 2.38     | 0.19   | 1 678.39                          | 81.07  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.8647          | 1 188.95 | 260.14 | K=1.2<br>K=1.2 | 2.06     | 0.16   | 1 451.31                          | 70.10  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 343 | 1/10-120-10-10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3              |          |        |                | 343.20   | 27.25  | 370.45                            |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 4.583           |          |        |                | 1 572.89 | 124.89 | 1 697.78                          |        |                |
| 344 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88   | 43.10  | 585.98                            |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.51882         |          |        |                | 281.66   | 22.36  | 304.02                            |        |                |
| 345 | E26-117-4          | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 192.33   | 106.97 |                | 38.98    | 3.09   | 341.37                            | 13.19  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 4.32            | 830.87   | 462.11 | K=1.2<br>K=1.2 | 168.39   | 13.35  | 1 474.72                          | 56.98  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 346 | E26-120-2          | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                          | 100 М2          | 1 486.71 | 512.93 |                | 196.68   | 15.84  | 2 212.16                          | 87.66  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.8647          | 1 285.56 | 443.53 | K=1.2<br>K=1.2 | 170.07   | 13.70  | 1 912.86                          | 75.80  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 347 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88   | 43.10  | 585.98                            |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.51882         |          |        |                | 281.66   | 22.36  | 304.02                            |        |                |

| 1                                   | 2                                                                                                                                              | 3                                  | 4        | 5      | 6     | 7     | 8      | 9     | 10       | 11     | 12    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|
| 348 E26-119-2                       | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2<br>ПОВЕРХНОСТИ<br>УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   | 7     | 8     | 4.47   | 0.36  | 29.29    | 1.07   | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8647                             | 15.66    | 5.49   | K=1.2 | K=1.2 | 3.87   | 0.31  | 25.33    | K=1.2  | K=1.2 |
| 349 E26-118-2                       | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                              | 757.50   | 275.12 | 7     | 8     | 64.07  | 5.16  | 1 101.85 | 44.66  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.777                              | 588.58   | 213.77 | K=1.2 | K=1.2 | 49.78  | 4.01  | 856.14   | K=1.2  | K=1.2 |
| 350 1/10-230-55-20/160              | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                                  |          |        |       |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 79.254                             |          |        |       |       | 90.35  | 7.13  | 97.48    |        |       |
| 351 1/10-230-60-35/61               | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                                  |          |        |       |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 0.10878                            |          |        |       |       | 59.05  | 4.69  | 63.74    |        |       |
| 352 E26-130-2                       | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                             | 1 446.62 | 494.24 | 7     | 8     | 193.70 | 15.60 | 2 150.16 | 85.30  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.027                              | 39.06    | 13.34  | K=1.2 | K=1.2 | 5.23   | 0.42  | 58.05    | K=1.2  | K=1.2 |
| 353 1/10-230-60-35/61               | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                                  |          |        |       |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 0.0162                             |          |        |       |       | 8.79   | 0.70  | 9.49     |        |       |
| 354 E26-126-6                       | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                             | 1 649.53 | 347.56 | 7     | 8     | 18.36  | 1.46  | 2 016.91 | 97.26  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8917                             | 1 470.89 | 309.92 | K=1.2 | K=1.2 | 16.37  | 1.30  | 1 798.48 | K=1.2  | K=1.2 |
| 355 1/10-230-60-45-5/35             | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                  |          |        |       |       | 309.60 | 24.58 | 334.18   |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 0.35668                            |          |        |       |       | 110.43 | 8.77  | 119.20   |        |       |
| 356 E26-127-2                       | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                    | 100 М2                             | 413.96   | 139.40 | 7     | 8     | 18.36  | 1.46  | 573.18   | 24.41  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8917                             | 369.13   | 124.30 | K=1.2 | K=1.2 | 16.37  | 1.30  | 511.10   | K=1.2  | K=1.2 |
| 357 1/10-230-40-10/106              | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КГ                                 |          |        |       |       | 7.48   | 0.59  | 8.07     |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 53.502                             |          |        |       |       | 400.19 | 31.57 | 431.76   |        |       |
| 358 E26-129-2                       | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                         | 100 М<br>ШВОВ                      | 183.06   | 93.34  | 7     | 8     | 128.88 | 10.27 | 415.55   | 12.55  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.252                              | 46.13    | 23.52  | K=1.2 | K=1.2 | 32.48  | 2.59  | 104.72   | K=1.2  | K=1.2 |
| 359 E26-129-4                       | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М<br>ШВОВ                      | 153.66   | 78.31  | 7     | 8     | 128.88 | 10.27 | 371.12   | 10.54  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.525                              | 80.67    | 41.11  | K=1.2 | K=1.2 | 67.66  | 5.39  | 194.83   | K=1.2  | K=1.2 |
| 360 E58-4-1                         | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                                   | 100 М                              | 238.01   | 0.16   | 7     | 8     |        |       | 238.17   | 16.32  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.045                              | 10.71    | 0.01   | K=1.2 | K=1.2 |        |       | 10.72    | K=1.2  | K=1.2 |
| 361 E10-224-1                       | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М                              | 539.94   | 2.34   | 7     | 8     | 117.28 | 9.17  | 668.73   | 34.24  | 12    |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  | 0.2852                             | 153.99   | 0.67   | K=1.2 | K=1.2 | 33.45  | 2.62  | 190.73   | K=1.2  | K=1.2 |
| 362 2/20-100-15/27                  | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М                                  |          |        |       |       | 8.78   | 0.50  | 9.28     |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 4.5                                |          |        |       |       | 39.51  | 2.25  | 41.76    |        |       |
| 363 2/20-100-5/10                   | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М                                  |          |        |       |       | 10.30  | 0.59  | 10.89    |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |
|                                     |                                                                                                                                                | 24.02                              |          |        |       |       | 247.41 | 14.17 | 261.58   |        |       |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16                 |                                                                                                                                                |                                    | 6 339    | 1 974  |       |       | 3 658  | 284   | 12 255   | 386.26 |       |
| ОХР и ОПР                           |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       | 5 314    |        |       |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                    |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       | 3 239    |        |       |
| ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       | 20 808   |        |       |
| 17 ул.Радищева д.82 кв.32           |                                                                                                                                                |                                    |          |        |       |       |        |       |          |        |       |



| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                            | 5        | 6      | 7     | 8        | 9      | 10       | 11       | 12    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 364 | E26-112-2           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                  | 100 М2                       | 290.51   | 84.94  |       |          |        | 375.45   | 19.92    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.8917                       | 259.05   | 75.74  | K=1.2 | K=1.2    |        | 334.79   | 17.76    | K=1.2 |
| 365 | E26-116-2           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                              | 100 М2                       | 1 374.98 | 300.84 |       | 2.38     | 0.19   | 1 678.39 | 81.07    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8647                       | 1 188.95 | 260.14 | K=1.2 | K=1.2    | 2.06   | 0.16     | 1 451.31 | 70.10 |
| 366 | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3                           |          |        |       | 343.20   | 27.25  | 370.45   |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 4.583                        |          |        |       | 1 572.89 | 124.89 | 1 697.78 |          |       |
| 367 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.51882                      |          |        |       | 281.66   | 22.36  | 304.02   |          |       |
| 368 | E26-117-4           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 192.33   | 106.97 |       | 38.98    | 3.09   | 341.37   | 13.19    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 4.32                         | 830.87   | 462.11 | K=1.2 | K=1.2    |        | 168.39   | 13.35    | K=1.2 |
| 369 | E26-120-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                  | 100 М2                       | 1 486.71 | 512.93 |       | 196.68   | 15.84  | 2 212.16 | 87.66    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8647                       | 1 285.56 | 443.53 | K=1.2 | K=1.2    |        | 170.07   | 13.70    | K=1.2 |
| 370 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.51882                      |          |        |       | 281.66   | 22.36  | 304.02   |          |       |
| 371 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |       | 4.47     | 0.36   | 29.29    | 1.07     |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8647                       | 15.66    | 5.49   | K=1.2 | K=1.2    |        | 3.87     | 0.31     | K=1.2 |
| 372 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                        | 757.50   | 275.12 |       | 64.07    | 5.16   | 1 101.85 | 44.66    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.777                        | 588.58   | 213.77 | K=1.2 | K=1.2    |        | 49.78    | 4.01     | K=1.2 |
| 373 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                            |          |        |       | 1.14     | 0.09   | 1.23     |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 79.254                       |          |        |       | 90.35    | 7.13   | 97.48    |          |       |
| 374 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.10878                      |          |        |       | 59.05    | 4.69   | 63.74    |          |       |
| 375 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                       | 1 446.62 | 494.24 |       | 193.70   | 15.60  | 2 150.16 | 85.30    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.027                        | 39.06    | 13.34  | K=1.2 | K=1.2    |        | 5.23     | 0.42     | K=1.2 |
| 376 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88   | 43.10  | 585.98   |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.0162                       |          |        |       | 8.79     | 0.70   | 9.49     |          |       |
| 377 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                       | 1 649.53 | 347.56 |       | 18.36    | 1.46   | 2 016.91 | 97.26    |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.8917                       | 1 470.89 | 309.92 | K=1.2 | K=1.2    |        | 16.37    | 1.30     | K=1.2 |
| 378 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |        |       | 309.60   | 24.58  | 334.18   |          |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.35668                      |          |        |       | 110.43   | 8.77   | 119.20   |          |       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4               | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                                 | 11     | 12             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|-------|------------------------------------|--------|----------------|
| 379 | E26-127-2          | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                            | 100 М2          | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                             | 24.41  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.8917          | 369.13   | 124.30 | K=1.2<br>K=1.2 | 16.37  | 1.30  | 511.10                             | 21.77  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 380 | 1/10-230-40-10/106 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                             | КГ              |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                               |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 53.502          |          |        |                | 400.19 | 31.57 | 431.76                             |        |                |
| 381 | E26-129-2          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М ШВОВ      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                             | 12.55  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.252           | 46.13    | 23.52  | K=1.2<br>K=1.2 | 32.48  | 2.59  | 104.72                             | 3.16   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 382 | E26-129-4          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                               | 100 М ШВОВ      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                             | 10.54  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.525           | 80.67    | 41.11  | K=1.2<br>K=1.2 | 67.66  | 5.39  | 194.83                             | 5.53   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 383 | E58-4-1            | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                           | 100 М           | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                             | 16.32  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.045           | 10.71    | 0.01   | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 10.72                              | 0.73   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 384 | E10-224-1          | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                | 100 М           | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                             | 34.24  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 0.2852          | 153.99   | 0.67   | K=1.2<br>K=1.2 | 33.45  | 2.62  | 190.73                             | 9.77   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 385 | 2/20-100-15/27     | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ       | М               |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                               |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 4.5             |          |        |                | 39.51  | 2.25  | 41.76                              |        |                |
| 386 | 2/20-100-5/10      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                  | М               |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                              |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 24.02           |          |        |                | 247.41 | 14.17 | 261.58                             |        |                |
|     |                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                            |                 | 6 339    | 1 974  |                | 3 658  | 284   | 12 255<br>5 314<br>3 239<br>20 808 | 386.26 |                |
|     |                    | 18 ул.Рафиева, д.83, кв.273                                                                                                            |                 |          |        |                |        |       |                                    |        |                |
| 387 | E26-112-2          | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2          | 290.51   | 84.94  |                |        |       | 375.45                             | 19.92  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.2196          | 63.80    | 18.65  | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 82.45                              | 4.37   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 388 | E26-116-2          | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2          | 1 374.98 | 300.84 |                | 2.38   | 0.19  | 1 678.39                           | 81.07  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2106          | 289.57   | 63.36  | K=1.2<br>K=1.2 | 0.50   | 0.04  | 353.47                             | 17.07  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 389 | 1/10-120-10-10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3              |          |        |                | 343.20 | 27.25 | 370.45                             |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 1.116           |          |        |                | 383.01 | 30.41 | 413.42                             |        |                |
| 390 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                             |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.12636         |          |        |                | 68.60  | 5.45  | 74.05                              |        |                |
| 391 | E26-117-4          | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 192.33   | 106.97 |                | 38.98  | 3.09  | 341.37                             | 13.19  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 1.05            | 201.95   | 112.32 | K=1.2<br>K=1.2 | 40.93  | 3.24  | 358.44                             | 13.85  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 392 | E26-120-2          | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                          | 100 М2          | 1 486.71 | 512.93 |                | 196.68 | 15.84 | 2 212.16                           | 87.66  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2106          | 313.10   | 108.02 | K=1.2<br>K=1.2 | 41.42  | 3.34  | 465.88                             | 18.46  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 393 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                             |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.12636         |          |        |                | 68.60  | 5.45  | 74.05                              |        |                |

| 1                         | 2                                                                                                                                              | 3                            | 4        | 5      | 6     | 7     | 8      | 9     | 10       | 11    | 12             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|----------------|
| 394 E26-119-2             | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |       |       | 4.47   | 0.36  | 29.29    | 1.07  |                |
|                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.2106                       | 3.81     | 1.34   | K=1.2 | K=1.2 | 0.94   | 0.08  | 6.17     | 0.23  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 395 E26-118-2             | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                        | 757.50   | 275.12 |       |       | 64.07  | 5.16  | 1 101.85 | 44.66 |                |
|                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.24                         | 181.80   | 66.03  | K=1.2 | K=1.2 | 15.38  | 1.24  | 264.45   | 10.72 | K=1.2<br>K=1.2 |
| 396 1/10-230-55-20/160    | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                            |          |        |       |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 24.48                        |          |        |       |       | 27.91  | 2.20  | 30.11    |       |                |
| 397 1/10-230-60-35/61     | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                            |          |        |       |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 0.0336                       |          |        |       |       | 18.24  | 1.45  | 19.69    |       |                |
| 398 E26-130-2             | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                       | 1 446.62 | 494.24 |       |       | 193.70 | 15.60 | 2 150.16 | 85.30 |                |
|                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.009                        | 13.02    | 4.45   | K=1.2 | K=1.2 | 1.74   | 0.14  | 19.35    | 0.77  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 399 1/10-230-60-35/61     | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      | Т                            |          |        |       |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 0.0054                       |          |        |       |       | 2.93   | 0.23  | 3.16     |       |                |
| 400 E26-126-6             | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                       | 1 649.53 | 347.56 |       |       | 18.36  | 1.46  | 2 016.91 | 97.26 |                |
|                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.2196                       | 362.24   | 76.32  | K=1.2 | K=1.2 | 4.03   | 0.32  | 442.91   | 21.36 | K=1.2<br>K=1.2 |
| 401 1/10-230-60-45-5/35   | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |        |       |       | 309.60 | 24.58 | 334.18   |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 0.08784                      |          |        |       |       | 27.20  | 2.16  | 29.36    |       |                |
| 402 E26-127-2             | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                    | 100 М2                       | 413.96   | 139.40 |       |       | 18.36  | 1.46  | 573.18   | 24.41 |                |
|                           | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.2196                       | 90.91    | 30.61  | K=1.2 | K=1.2 | 4.03   | 0.32  | 125.87   | 5.36  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 403 1/10-230-40-10/106    | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                     | КГ                           |          |        |       |       | 7.48   | 0.59  | 8.07     |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 13.176                       |          |        |       |       | 98.56  | 7.77  | 106.33   |       |                |
| 404 E26-129-2             | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                         | 100 М ШВОВ                   | 183.06   | 93.34  |       |       | 128.88 | 10.27 | 415.55   | 12.55 |                |
|                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.108                        | 19.77    | 10.08  | K=1.2 | K=1.2 | 13.92  | 1.11  | 44.88    | 1.36  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 405 E26-129-4             | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                       | 100 М ШВОВ                   | 153.66   | 78.31  |       |       | 128.88 | 10.27 | 371.12   | 10.54 |                |
|                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.132                        | 20.28    | 10.34  | K=1.2 | K=1.2 | 17.01  | 1.36  | 48.99    | 1.39  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 406 E58-4-1               | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                                   | 100 М                        | 238.01   | 0.16   |       |       |        |       | 238.17   | 16.32 |                |
|                           | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.015                        | 3.57     |        | K=1.2 | K=1.2 |        |       | 3.57     | 0.24  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 407 E10-224-1             | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                        | 100 М                        | 539.94   | 2.34   |       |       | 117.28 | 9.17  | 668.73   | 34.24 |                |
|                           | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                  | 0.0735                       | 39.69    | 0.17   | K=1.2 | K=1.2 | 8.62   | 0.67  | 49.15    | 2.52  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 408 2/20-100-15/27        | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ               | М                            |          |        |       |       | 8.78   | 0.50  | 9.28     |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 1.5                          |          |        |       |       | 13.17  | 0.75  | 13.92    |       |                |
| 409 2/20-100-5/10         | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                          | М                            |          |        |       |       | 10.30  | 0.59  | 10.89    |       |                |
|                           |                                                                                                                                                | 5.85                         |          |        |       |       | 60.26  | 3.45  | 63.71    |       |                |
|                           | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18                                                                                                                            |                              | 1 604    | 502    |       |       | 917    | 71    | 3 094    | 97.70 |                |
|                           | ОХР и ОПР                                                                                                                                      |                              |          |        |       |       |        |       | 1 344    |       |                |
|                           | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                               |                              |          |        |       |       |        |       | 819      |       |                |
|                           | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                                                                            |                              |          |        |       |       |        |       | 5 257    |       |                |
| 19 ул.Радищева д.84 кв.43 |                                                                                                                                                |                              |          |        |       |       |        |       |          |       |                |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                              | 4                            | 5        | 6      | 7     | 8      | 9     | 10       | 11     | 12    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|
| 410 | E26-112-2           | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                                  | 100 М2                       | 290.51   | 84.94  |       |        |       | 375.45   | 19.92  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 0.3888                       | 112.95   | 33.02  | K=1.2 | K=1.2  |       | 145.97   | 7.74   | K=1.2 |
| 411 | E26-116-2           | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                              | 100 М2                       | 1 374.98 | 300.84 |       | 2.38   | 0.19  | 1 678.39 | 81.07  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.3618                       | 497.47   | 108.84 | K=1.2 | K=1.2  | 0.86  | 0.07     | 607.24 | 29.33 |
| 412 | 1/10-120-10-10/68   | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-СS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12         | М3                           |          |        |       | 343.20 | 27.25 | 370.45   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 1.918                        |          |        |       | 658.26 | 52.27 | 710.53   |        |       |
| 413 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.21708                      |          |        |       | 117.85 | 9.36  | 127.21   |        |       |
| 414 | E26-117-4           | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                                     | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ              | 192.33   | 106.97 |       | 38.98  | 3.09  | 341.37   | 13.19  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                    | 1.81                         | 348.12   | 193.62 | K=1.2 | K=1.2  | 70.55 | 5.59     | 617.88 | 23.87 |
| 415 | E26-120-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                  | 100 М2                       | 1 486.71 | 512.93 |       | 196.68 | 15.84 | 2 212.16 | 87.66  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.3618                       | 537.89   | 185.58 | K=1.2 | K=1.2  | 71.16 | 5.73     | 800.36 | 31.72 |
| 416 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.21708                      |          |        |       | 117.85 | 9.36  | 127.21   |        |       |
| 417 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                         | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |       | 4.47   | 0.36  | 29.29    | 1.07   |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.3618                       | 6.55     | 2.30   | K=1.2 | K=1.2  | 1.62  | 0.13     | 10.60  | 0.39  |
| 418 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                              | 100 М                        | 757.50   | 275.12 |       | 64.07  | 5.16  | 1 101.85 | 44.66  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.462                        | 349.97   | 127.11 | K=1.2 | K=1.2  | 29.60 | 2.38     | 509.06 | 20.63 |
| 419 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                      | М                            |          |        |       | 1.14   | 0.09  | 1.23     |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 47.124                       |          |        |       | 53.72  | 4.24  | 57.96    |        |       |
| 420 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.06468                      |          |        |       | 35.11  | 2.79  | 37.90    |        |       |
| 421 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                 | 100 М2                       | 1 446.62 | 494.24 |       | 193.70 | 15.60 | 2 150.16 | 85.30  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.027                        | 39.06    | 13.34  | K=1.2 | K=1.2  | 5.23  | 0.42     | 58.05  | 2.30  |
| 422 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                    |                              |          |        |       | 542.88 | 43.10 | 585.98   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.0162                       |          |        |       | 8.79   | 0.70  | 9.49     |        |       |
| 423 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                    | 100 М2                       | 1 649.53 | 347.56 |       | 18.36  | 1.46  | 2 016.91 | 97.26  |       |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                       | 0.3888                       | 641.34   | 135.13 | K=1.2 | K=1.2  | 7.14  | 0.57     | 784.18 | 37.81 |
| 424 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                            |          |        |       | 309.60 | 24.58 | 334.18   |        |       |
|     |                     |                                                                                                                                                | 0.15552                      |          |        |       | 48.15  | 3.82  | 51.97    |        |       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4               | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10                               | 11     | 12             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|-------|----------------------------------|--------|----------------|
| 425 | E26-127-2          | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                            | 100 М2          | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18                           | 24.41  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.3888          | 160.95   | 54.20  | K=1.2<br>K=1.2 | 7.14   | 0.57  | 222.86                           | 9.49   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 426 | 1/10-230-40-10/106 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                             | КГ              |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07                             |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 23.328          |          |        |                | 174.49 | 13.76 | 188.25                           |        |                |
| 427 | E26-129-2          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                 | 100 М ШВОВ      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55                           | 12.55  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.216           | 39.54    | 20.16  | K=1.2<br>K=1.2 | 27.84  | 2.22  | 89.76                            | 2.71   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 428 | E26-129-4          | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                               | 100 М ШВОВ      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12                           | 10.54  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.246           | 37.80    | 19.26  | K=1.2<br>K=1.2 | 31.70  | 2.53  | 91.29                            | 2.59   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 429 | E58-4-1            | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.                                                                           | 100 М           | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17                           | 16.32  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.045           | 10.71    | 0.01   | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 10.72                            | 0.73   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 430 | E10-224-1          | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                | 100 М           | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73                           | 34.24  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                          | 0.1455          | 78.56    | 0.34   | K=1.2<br>K=1.2 | 17.06  | 1.33  | 97.29                            | 4.98   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 431 | 2/20-100-15/27     | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ       | М               |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28                             |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 4.5             |          |        |                | 39.51  | 2.25  | 41.76                            |        |                |
| 432 | 2/20-100-5/10      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                  | М               |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89                            |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 10.05           |          |        |                | 103.52 | 5.93  | 109.45                           |        |                |
|     |                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                            |                 | 2 861    | 893    |                | 1 627  | 126   | 5 507<br>2 398<br>1 462<br>9 367 | 174.29 |                |
|     |                    | 20 ул.Рафиева, д.84, кв.89                                                                                                             |                 |          |        |                |        |       |                                  |        |                |
| 433 | E26-112-2          | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С ЛЮЛЕК                                                                                          | 100 М2          | 290.51   | 84.94  |                |        |       | 375.45                           | 19.92  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 0.2743          | 79.69    | 23.30  | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 102.99                           | 5.46   | K=1.2<br>K=1.2 |
| 434 | E26-116-2          | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                      | 100 М2          | 1 374.98 | 300.84 |                | 2.38   | 0.19  | 1 678.39                         | 81.07  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2563          | 352.41   | 77.11  | K=1.2<br>K=1.2 | 0.61   | 0.05  | 430.18                           | 20.78  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 435 | 1/10-120-10-10/68  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(ТН)1-CS(10)40-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 12 | М3              |          |        |                | 343.20 | 27.25 | 370.45                           |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 1.358           |          |        |                | 466.07 | 37.01 | 503.08                           |        |                |
| 436 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                           |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.15378         |          |        |                | 83.48  | 6.63  | 90.11                            |        |                |
| 437 | E26-117-4          | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ СТЕН БЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК                                             | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 192.33   | 106.97 |                | 38.98  | 3.09  | 341.37                           | 13.19  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                            | 1.28            | 246.18   | 136.92 | K=1.2<br>K=1.2 | 49.89  | 3.96  | 436.95                           | 16.88  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 438 | E26-120-2          | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                          | 100 М2          | 1 486.71 | 512.93 |                | 196.68 | 15.84 | 2 212.16                         | 87.66  |                |
|     |                    | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                               | 0.2563          | 381.04   | 131.46 | K=1.2<br>K=1.2 | 50.41  | 4.06  | 566.97                           | 22.47  | K=1.2<br>K=1.2 |
| 439 | 1/10-230-60-35/61  | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)            | Т               |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98                           |        |                |
|     |                    |                                                                                                                                        | 0.15378         |          |        |                | 83.48  | 6.63  | 90.11                            |        |                |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                             | 4                                  | 5        | 6      | 7              | 8      | 9     | 10       | 11       | 12             |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 440 | E26-119-2           | УСТРОЙСТВО НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ С ЛЮЛЕК                                                                        | 100 М2<br>ПОВЕРХНОСТИ<br>УТЕПЛЕНИЯ | 18.11    | 6.35   |                | 4.47   | 0.36  | 29.29    | 1.07     |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.2563                             | 4.64     | 1.63   | K=1.2<br>K=1.2 | 1.15   | 0.09  | 7.51     | 0.27     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 441 | E26-118-2           | ОБРАБОТКА ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ЛЮЛЕК                                                                                             | 100 М                              | 757.50   | 275.12 |                | 64.07  | 5.16  | 1 101.85 | 44.66    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.281                              | 212.86   | 77.31  | K=1.2<br>K=1.2 | 18.00  | 1.45  | 309.62   | 12.55    | K=1.2<br>K=1.2 |
| 442 | 1/10-230-55-20/160  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                     | М                                  |          |        |                | 1.14   | 0.09  | 1.23     |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 28.662                             |          |        |                | 32.67  | 2.58  | 35.25    |          |                |
| 443 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                   | Т                                  |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98   |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.03934                            |          |        |                | 21.36  | 1.70  | 23.06    |          |                |
| 444 | E26-130-2           | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                | 100 М2                             | 1 446.62 | 494.24 |                | 193.70 | 15.60 | 2 150.16 | 85.30    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.018                              | 26.04    | 8.90   | K=1.2<br>K=1.2 | 3.49   | 0.28  | 38.71    | 1.54     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 445 | 1/10-230-60-35/61   | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ Т НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                   | Т                                  |          |        |                | 542.88 | 43.10 | 585.98   |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.0108                             |          |        |                | 5.86   | 0.47  | 6.33     |          |                |
| 446 | E26-126-6           | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК                                   | 100 М2                             | 1 649.53 | 347.56 |                | 18.36  | 1.46  | 2 016.91 | 97.26    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.2743                             | 452.47   | 95.34  | K=1.2<br>K=1.2 | 5.04   | 0.40  | 553.25   | 26.68    | K=1.2<br>K=1.2 |
| 447 | 1/10-230-60-45-5/35 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т                                  |          |        |                | 309.60 | 24.58 | 334.18   |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 0.10972                            |          |        |                | 33.97  | 2.70  | 36.67    |          |                |
| 448 | E26-127-2           | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК                                                                                   | 100 М2                             | 413.96   | 139.40 |                | 18.36  | 1.46  | 573.18   | 24.41    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                      | 0.2743                             | 113.55   | 38.24  | K=1.2<br>K=1.2 | 5.04   | 0.40  | 157.23   | 6.70     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 449 | 1/10-230-40-10/106  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2, S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                                    | КТ                                 |          |        |                | 7.48   | 0.59  | 8.07     |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 16.458                             |          |        |                | 123.11 | 9.71  | 132.82   |          |                |
| 450 | E26-129-2           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                        | 100 М<br>ШВОВ                      | 183.06   | 93.34  |                | 128.88 | 10.27 | 415.55   | 12.55    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                   | 0.18                               | 32.95    | 16.80  | K=1.2<br>K=1.2 | 23.20  | 1.85  | 74.80    | 2.26     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 451 | E26-129-4           | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЛЮЛЕК                                                                                                      | 100 М<br>ШВОВ                      | 153.66   | 78.31  |                | 128.88 | 10.27 | 371.12   | 10.54    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                   | 0.101                              | 15.52    | 7.91   | K=1.2<br>K=1.2 | 13.02  | 1.04  | 37.49    | 1.06     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 452 | E58-4-1             | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВСЕСОВ И Т.П.                                                                                 | 100 М                              | 238.01   | 0.16   |                |        |       | 238.17   | 16.32    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                   | 0.03                               | 7.14     |        | K=1.2<br>K=1.2 |        |       | 7.14     | 0.49     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 453 | E10-224-1           | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                       | 100 М                              | 539.94   | 2.34   |                | 117.28 | 9.17  | 668.73   | 34.24    |                |
|     |                     | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299<br>ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%                                                                                 | 0.1012                             | 54.64    | 0.24   | K=1.2<br>K=1.2 | 11.87  | 0.93  | 67.68    | 3.47     | K=1.2<br>K=1.2 |
| 454 | 2/20-100-15/27      | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ              | М                                  |          |        |                | 8.78   | 0.50  | 9.28     |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 3                                  |          |        |                | 26.34  | 1.50  | 27.84    |          |                |
| 455 | 2/20-100-5/10       | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                         | М                                  |          |        |                | 10.30  | 0.59  | 10.89    |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               | 7.12                               |          |        |                | 73.34  | 4.20  | 77.54    |          |                |
|     |                     | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20<br>ОХР и ОПР<br>ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ<br>ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ                                                   |                                    | 1 979    | 615    |                | 1 131  | 88    | 3 813    | 120.61   |                |
|     |                     |                                                                                                                                               |                                    |          |        |                |        |       | 1 659    |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               |                                    |          |        |                |        |       | 1 011    |          |                |
|     |                     |                                                                                                                                               |                                    |          |        |                |        |       | 6 483    |          |                |
|     |                     | ИТОГО                                                                                                                                         |                                    | 66 325   | 15 347 | 6              | 37 962 | 2 942 | 122 576  | 4 028.18 | 0.39           |

|     |   |                                                                                                                                         |   |   |   |   |    |   |          |    |    |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|----------|----|----|
| 1   | 2 | 3                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10       | 11 | 12 |
|     |   | ОХР и ОПР                                                                                                                               |   |   |   |   |    |   | 55 605   |    |    |
|     |   | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                                                                        |   |   |   |   |    |   | 33 888   |    |    |
|     |   | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                  |   |   |   |   |    |   | 3.9      |    |    |
|     |   | ВСЕГО                                                                                                                                   |   |   |   |   |    |   | 212 069  |    |    |
|     |   | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [66325*1]                                                                                                              |   |   |   |   |    | 1 | 66 325   |    |    |
|     |   | ТРУДОЕМКОСТЬ                                                                                                                            |   |   |   |   |    |   | 4 028.18 |    |    |
|     |   | ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ                                                                                                                 |   |   |   |   |    |   | 0.39     |    |    |
|     |   | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ                                                                                                                  |   |   |   |   |    |   | 3.9      |    |    |
|     |   | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [15347*1]                                                                                         |   |   |   |   |    | 1 | 15 347   |    |    |
|     |   | ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [6*1]                                                                                                               |   |   |   |   |    | 1 | 6        |    |    |
|     |   | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [2942*1]                                                                                                           |   |   |   |   |    | 1 | 2 942    |    |    |
|     |   | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО                                                                                                                         |   |   |   |   |    |   | 37 962   |    |    |
| 1   |   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [66325+15347+2942+37962]                                                                                           |   |   |   |   |    |   | 122 576  |    |    |
|     |   | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                            |   |   |   |   |    |   |          |    |    |
| 1.2 |   | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА                                                                                                                    |   |   |   |   |    |   | 37 963   |    |    |
|     |   | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [2942-0]                                                                                                |   |   |   |   |    |   | 2 942    |    |    |
| 2   |   | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [55605*1]                                                                              |   |   |   |   |    | 1 | 55 605   |    |    |
| 3   |   | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [33888*1]                                                                                                              |   |   |   |   |    | 1 | 33 888   |    |    |
|     |   | ИТОГО [122576+0+0+55605+33888]                                                                                                          |   |   |   |   |    |   | 212 069  |    |    |
|     |   | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [212069+0+0+0]                                                                    |   |   |   |   |    |   | 212 069  |    |    |
|     |   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                            |   |   |   |   |    |   |          |    |    |
|     |   | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ<br>[(((66325+6)*(34/100)) * ((100-0)/100)]                                  |   |   |   |   | 34 |   | 22 553   |    |    |
| 6   |   | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+22553+0+0+0+0+0+0+0]                                                                                            |   |   |   |   |    |   | 22 553   |    |    |
| 7   |   | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [212069+22553+0]                                                                  |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [234622+0]                                                                    |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ                                                                                                             |   |   |   |   |    |   |          |    |    |
| 9   |   | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [234622+0]                                         |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [234622-0-0-0]                                                                                                    |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ                                                                                                                  |   |   |   |   |    | 1 |          |    |    |
|     |   | ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [234622*1]                                                                                      |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
| 11  |   | СПРАВОЧНО: Затраты на содержание технического надзора<br>КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В<br>СТРОИТЕЛЬСТВЕ |   |   |   |   |    | 1 | 6 068.88 |    |    |
| 12  |   | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО<br>ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(234622+0+0-0)*1+0*1]                  |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
| 14  |   | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ<br>[234622+0+0+0+0+0]                                             |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
| 16  |   | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [234622-(0+0+0+0)]                                                                                |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [234622+0]                                                                                   |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [234622+0+0]                                                                                                      |   |   |   |   |    |   | 234 622  |    |    |
|     |   | СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДВА<br>БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.                                         |   |   |   |   |    |   |          |    |    |

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

| №  | Наименование ресурса                                                                                                                                                  | Ед. изм. | Кол-во    | Цена за единицу,<br>бел. руб. |        | Стои-<br>мость,<br>бел. руб. | Транспорт |                      |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                       |          |           | без НДС                       | с НДС  |                              | %         | на ед.,<br>бел. руб. | всего,<br>бел. руб. |
|    | Материалы подрядчика                                                                                                                                                  |          |           |                               |        |                              |           |                      |                     |
| 1  | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ<br>ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ<br>75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА                                                   | МЗ       | 0.01413   | 487.34                        | 584.81 | 8.26                         | 7.94      | 46.43                | 0.66                |
| 2  | 1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ<br>ОЦИНКОВАННЫЕ                                                                                                                 | КТ       | 0.30177   | 4.01                          | 4.81   | 1.45                         | 7.94      | 0.38                 | 0.11                |
| 3  | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ<br>280 МЛ                                                                                                                        | ШТ.      | 132.4767  | 6.69                          | 8.03   | 1 063.79                     | 7.94      | 0.64                 | 84.79               |
| 4  | 1/10-240-30-30/210 ДЮБЕЛЬ<br>ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ<br>СЕРДЕЧНИКОМ 8 X 120                                                                                     | 1000 ШТ. | 4.6116    | 264.00                        | 316.80 | 1 460.95                     | 7.94      | 25.15                | 115.98              |
| 5  | 1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ<br>ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 X 60 ММ                                                                                                  | 100 ШТ.  | 7.24248   | 9.00                          | 10.80  | 78.22                        | 7.94      | 0.86                 | 6.23                |
| 6  | 1/10-230-40-10/106 КРАСКА ВОДНО-<br>ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И<br>ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V1, W2,<br>S3),ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ                               | КТ       | 544.002   | 6.23                          | 7.48   | 4 069.13                     | 7.94      | 0.59                 | 320.96              |
| 7  | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ,<br>ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М                                                                                                          | М2       | 110.61374 | 2.51                          | 3.01   | 332.95                       | 7.94      | 0.24                 | 26.55               |
| 8  | 2/20-100-5/10 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 130 ММ, БЕЗ ОКРАСКИ                                                             | М        | 231.27    | 8.58                          | 10.30  | 2 382.08                     | 5.72      | 0.59                 | 136.45              |
| 9  | 2/20-100-15/27 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ<br>ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ,<br>ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ<br>ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ              | М        | 70.5      | 7.32                          | 8.78   | 618.99                       | 5.72      | 0.50                 | 35.25               |
| 10 | 1/10-120-10-10/23 ПЛИТЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ<br>ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-WS1<br>(ПЛОТНОСТЬ 50 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ<br>ЛАЙТ                     | М3       | 1.437     | 117.55                        | 141.06 | 202.70                       | 7.94      | 11.20                | 16.09               |
| 11 | 1/10-120-10-10/68 ПЛИТЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ<br>ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)40-<br>TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 135 КГ/М3) БЕЛТЕП<br>МАРКИ ФАСАД 12 | М3       | 43.896    | 286.00                        | 343.20 | 15 065.11                    | 7.94      | 27.25                | 1 196.17            |
| 12 | 1/10-120-30-10/9 ПЛИТЫ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ<br>ППТ-15А (ППТ-15Н-А)                                                                                 | М3       | 1.899     | 154.60                        | 185.52 | 352.30                       | 7.94      | 14.73                | 27.97               |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                          | 4 | 5      | 6         | 7        | 8        | 9                | 10   | 11     | 12              |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|------------------|------|--------|-----------------|
| 13 | 4/1-4-20-20-10-20/10   | РАСТВОРЫ<br>КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100                                                                                                         |   | МЗ     | 1.991682  | 114.74   | 137.69   | 274.23           | 7.78 | 10.71  | 21.33           |
| 14 | 1/10-170-10/135        | СВЕРЛА С SDS PLUS<br>ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ<br>ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),<br>ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)<br>ММ                         |   | ШТ.    | 43.92     | 4.77     | 5.72     | 251.22           | 7.94 | 0.45   | 19.76           |
| 15 | 1/10-230-60-35/61      | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И<br>АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),<br>ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)                      |   | Т      | 12.27196  | 452.40   | 542.88   | 6 662.20         | 7.94 | 43.10  | 528.92          |
| 16 | 2/20-40-35/30          | СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ                                                                                                                                      |   | Т      | 0.05495   | 4 078.01 | 4 893.61 | 268.90           | 5.72 | 279.91 | 15.38           |
| 17 | 1/10-120-220-70/22     | СТЕКЛОСЕТКА ССП-<br>160(100)                                                                                                                               |   | М2     | 1784.7929 | 1.24     | 1.49     | 2 659.34         | 7.94 | 0.12   | 214.18          |
| 18 | 1/10-230-55-20/160     | УГОЛОК<br>ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ<br>25 X 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ                                                                            |   | М      | 841.908   | 0.95     | 1.14     | 959.78           | 7.94 | 0.09   | 75.77           |
| 19 | 1/10-180-20/113        | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ<br>НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ                                                                                                      |   | М2     | 3.45748   | 4.96     | 5.95     | 20.57            | 7.94 | 0.47   | 1.63            |
| 20 | 1/10-230-60-45-5/35    | ШТУКАТУРКА<br>ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ,<br>ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),<br>ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ<br>(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ |   | Т      | 3.62668   | 258.00   | 309.60   | 1 122.82         | 7.94 | 24.58  | 89.14           |
| 21 | 2/50-35-10/20          | ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                    |   | М2     | 5.338     | 16.78    | 20.14    | 107.51           | 7.94 | 1.60   | 8.54            |
|    | <b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b> |                                                                                                                                                            |   |        |           |          |          | <b>37 962.50</b> |      |        | <b>2 941.86</b> |
|    | в том числе:           |                                                                                                                                                            |   |        |           |          |          |                  |      |        |                 |
|    | материалы подрядчика   |                                                                                                                                                            |   |        |           |          |          | 37 962.50        |      |        | 2 941.86        |
|    | <b>Механизмы</b>       |                                                                                                                                                            |   |        |           |          |          |                  |      |        |                 |
| 22 | M331615                | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                        |   | МАШ.-Ч | 147.09111 | 0.33     | 0.40     | 58.84            |      |        |                 |
| 23 | M030402                | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ<br>УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                            |   | МАШ.-Ч | 0.07614   | 1.21     | 1.45     | 0.11             |      |        |                 |
| 24 | M030401                | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ<br>УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                             |   | МАШ.-Ч | 22.790772 | 0.76     | 0.91     | 20.74            |      |        |                 |
| 25 | M031911                | ЛЮЛКИ ДВУХМЕСТНЫЕ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                         |   | МАШ.-Ч | 1998.5297 | 6.21     | 7.45     | 14 889.05        |      |        |                 |
| 26 | M331451                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                  |   | МАШ.-Ч | 402.12816 | 0.77     | 0.92     | 369.96           |      |        |                 |
| 27 | M031110                | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                              |   | МАШ.-Ч | 0.04185   | 16.43    | 19.71    | 0.82             |      |        |                 |
| 28 | M331617                | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ                                                                                                                                 |   | МАШ.-Ч | 0.33912   | 19.10    | 22.92    | 7.77             |      |        |                 |
|    | <b>МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО</b> |                                                                                                                                                            |   |        |           |          |          | <b>15 347.29</b> |      |        |                 |

Составил Ведущий инженер ПО Прокопчик Ю.Н. Проверил \_\_\_\_\_