

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Речицкий текстиль»

И.В. Семковский

« 21 » 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

ПРИНТЕРА ТЕРМОТРАНСФЕРНОГО

для реализации проекта «Автоматизация бизнес-процессов по складскому учету готовой продукции, управлению продажами и маркировке в системе «электронный знак» на базе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8: ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2 ДЛЯ БЕЛАРУСИ»

1.Наименование закупаемых товаров	Принтер Термотрансферный настольный со встроенным отрезчиком	
2.Область применения	Маркировка полуфабрикатов в производственных помещениях (автоматическая отрезка маршрутных листов переменной длины от 100 до 300 мм в условиях хлопковой пыли)	
3.Технические характеристики (описание)	Комплектация:	• 1 х настольный принтер Термотрансферный со встроенным заводским автоматическим отрезчиком • 1 х интерфейсный кабель подключения USB (длина не менее 1.8 м) • 1 х внешний блок питания и кабель подключения к сети 220V • 1 х руководство пользователя на русском языке
	Принтер Термотрансферный настольный со встроенным автоматическим отрезчиком	
	Метод печати:	Термотрансферный
	Способ печати	монохромная (ч/б)
	Разрешение печати:	Не ниже 203 dpi
	Скорость печати:	Не менее 150 мм/сек
	Ширина печати:	Не менее 108 мм (с возможностью механической регулировки внутренних фиксаторов под рулоны сухой термобумаги шириной от 55 до 60 мм)
	Память устройства:	Объем встроенной Flash-памяти — не менее 64 МБ (для хранения пользовательских шрифтов и графики). Объем оперативной памяти (SDRAM) — не менее 32 МБ (для стабильной буферизации данных при непрерывной печати длинных документов)
	Модуль отрезки (Cutter):	Наличие оригинального встроенного автоматического обрезчика. Конструкция резака должна быть устойчива к забиванию мелкодисперсной бумажной и текстильной

		пылью, обладать функцией самозатачивания лезвий и обеспечивать ресурс не менее 1 000 000 (одного миллиона) отрезков. Механизм должен поддерживать полную автоматическую отрезку документов переменной длины (в диапазоне от 100 мм до 300 мм)
	Интерфейсы подключения:	Наличие встроенных портов: не менее 1 x USB 2.0, не менее 1 x Ethernet (RJ45) для прямой интеграции принтера в локальную сеть цеха
	Датчики печати	Просветный датчик зазора (с регулировкой положения), рефлекторный датчик черной метки, датчик открытия головки
	Штрихкоды	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC – добавление 2(5) знаков, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11,PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, MicroPDF 417, GS1 DataBar Composite Code
	Конструкция и охлаждение:	Корпус из ударопрочного пластика с плотным прилеганием крышки для минимизации попадания внешней пыли на внутренние узлы. Полностью пассивный (безвентиляторный) тип охлаждения внутренних плат
Дополнительные условия: Товар должен быть новый, серийного производства, не восстановленный. Год выпуска оборудования — не ранее 2025/2026 г. Поставляемое оборудование должно обеспечивать гарантированную совместимость на уровне сертифицированных драйверов со стандартными программными модулями «1С:Предприятие 8: ERP Управление предприятием 2 для Беларуси». Срок гарантии: Не менее 12 месяцев (1 год) на устройство и модуль отрезчика.		
Количество (объем), ед.изм.	6 единиц	

Начальник ОАСУП

Е.И. Марчук