

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компьютер персональный, в комплекте: - Монитор ЖК, диагональ не менее 19"; - Системный блок (выбор комплектующих и ПО определяются заказчиком, в соответствии с видом деятельности); - Клавиатура, мышь, комплект кабелей; - Блок бесперебойного питания: время автономной работы 5-15 мин.; - Сетевой адаптер на 4 розетки, 5 м; 220 В, 0.5 кВт (Требования к ЭВМ уточняются эксплуатирующей организацией)				компл.	7		
2	Многофункциональное устройство (МФУ); функции: принтер/копир/сканер. Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0. ЖК-дисплей. Монохромная печать; формат А4; двусторонняя печать. Масштабирование при копировании, скорость копирования ок.23 стр./ мин. Лотки для бумаги. Тип: настольный. Кабель для ПК; (ДхШхВ) 441х390х312 мм; 220 В; 1.0 кВт;				шт.	5		
3	Электросушитель для рук, (подключение в розетку), защита от перегрева; Крепление на стену в комплекте; (ДхШхВ) 215 х 195 х 220 мм; 220 В; 1,8 кВт				компл.	4		Монтаж / крепление
4	Фен для волос, настенный, защита корпуса устройства от водных брызг; 220 В; 1,8 кВт; (подключение через розетку). Крепление на стену в комплекте				компл.	6		Монтаж / крепление

Примечания

1. Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в спецификации, могут быть использованы аналогичные, при условии соответствия их технических характеристик проектным данным.

2. б/п ; (*)- позиция на плане не показана.

3. Мебель должна соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

4. При проведении тендерных торгов, предоставлять участникам графические материалы (планы помещений с расстановкой оборудования и точками подвода инженерных коммуникаций).

5. Перед поставкой оборудования и мебели и оснащением им объекта, произвести контрольные обмеры помещений по месту для предупреждения невозможности его установки и монтажа. В случае необходимости произвести корректировку проектной документации.

6. В графе 9 "Примечание" указано оборудование и мебель требующие монтажа/крепления для включения в сметную документацию (на основании Постановления Министерства архитектуры и строительства РБ №39 от 19.04.2023 г. (с изменениями постановления № 72 от 07.07.2023 г.)«О порядке определения сметной стоимости строительства, пуска наладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натурном выражении»:)

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Нач.отд.

Дюданов

04.25

Утвердил

Елисеева

04.25

Проверил

Филидович

04.25

Разработал

Ожго

04.25

Н.контр

Филидович

04.25

23.015.2.22.2- ТХ.СО

Возведение парка в границах пр.Победителей - ул.Орловская - реки Свислочь в г. Минске

Здание

административно-хозяйственное.

2. очередь

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия

Лист

Листов

С

1

9

УП "МИНСКПРОЕКТ"

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, Код продукции опросного листа		Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Станок сверлильный; предназначен для обработки различных материалов вращающимся режущим или шлифующим инструментом, с целью получения сквозных или глухих отверстий, растачивания, зенкерования; диаметр сверления - 16-50 мм; пределы частоты вращения шпинделя 200-2500 об/мин. (ДхШхВ) 530 х 310 х 855 мм; 220 В; 0,5 кВт (подключение в розетку)				шт.	1	30	
6	Станок точильно-шлифовальный напольный с пылесосом, Максимальный диаметр шлифовального круга - 350 мм; количество шлифовальных кругов - 2 шт; частота вращения шпинделя - 1500 об/мин; автоматическое отключение привода при открывании защитного экрана; Производительность пылесоса - 350 м³/час; степень очистки воздуха - 99,9%; пылесборник, хомуты и гофрированные рукава (2 шт.) в комплекте. Розетка для пылесоса на корпусе станка. Светильник. Анкерные болты в комплекте. Подключение станка к электричеству - через клемную коробку (напрямую); (ДхШхВ) 965 х 593 х 1253 мм, 380 В; 2,75 кВт (2,2 кВт (привод станка) +0,55 кВт (привод пылесоса).				компл.	1	170	Монтаж / крепление
7	Чайник электрический бытовой V=1,8 л; со съемной платформой, автоматическое отключение при закипании; 220 В; 2,0 кВт;				шт.	4		
8	Печь микроволновая бытовая, V=25 л, (ДхШхВ) 508 х 458 х 310 мм; 220 В; 1,4 кВт				шт.	4		
9	Холодильник однокамерный, V общ.=260 л: V хк=215 л, V мк=30 л, автоматическое оттаивание; (ДхШхВ) 600 х 630 х 1500 мм, 220 В; 0,3 кВт				шт.	4	62	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Диспенсер для бумажных полотенец; Настенное крепление				шт.	2		Монтаж / крепление
11	Стул офисный, полумягкий; (ДхШхВ) 500 х 500 х 1050 мм				шт.	9		
12	Стол компьютерный, П-образный; в комплекте: - Стол компьютерный угловой (правый угол - по длинной стороне), Отверстие в столешнице для прохода проводов Ø80 мм; (ДхШхВ) 1850/600 х 1400/600 х 750 мм; - Стол-тумба приставной, состоит из 2-х отделений: одно - 4 выдвижных ящика; второе - глухая дверь, внутри - полка; (ДхШхВ) 800 х 400 х 750 мм; - Стеллаж-надстройка на стол с 3-мя полками, с креплением к столу и тумбе; В зоне стола (600 мм), надстройка имеет свободное пространство от стола до первой полки, для возможности доступа к розеткам на стене (около 200 мм). Далее глухая стенка; (ДхШхВ) 1400 х 300 х 850 мм;				компл.	2		
13	Кресло рабочее подъемно-поворотное с подлокотниками передвижное				шт.	6		
14	Стол компьютерный угловой, в комплекте с подкатной тумбой (ДхШхВ) 450 х 550 х 650(н) мм на 4 выдвижных ящика, полкой для клавиатуры, передвижной подставкой под системный блок. Отверстие в столешнице для прохода проводов Ø80 мм; (ДхШхВ) 1400/600 х 1400/600 х 750 мм				компл.	4		
15	Шкаф-стеллаж для документов; комбинированный; нижняя часть, тумба - 1 полка, 2 глухие двери; верхняя часть - открытый стеллаж - 4 полки, регулируемые по высоте; Материал - ЛДСП; (ДхШхВ) 700 х 400 х 1920 мм;				шт.	2	80	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Шкаф для документов; 2 глухие двери; 6 полок, регулируемых по высоте; Материал - ЛДСП (ДхШхВ) 800 х 500 х 1920 мм;				шт.	18		
17	Шкаф гардеробный, однодверный, полка для головных уборов, штанга для вешалок, полка для обуви. Материал - ЛДСП (ДхШхВ) 600 х 600 х 1920 мм				шт.	8	60	
18	Шкаф гардеробный, металлический, двухстворчатый (два отделения), с выдвижной скамьей; В каждом отделении: полка для головных уборов; крючки для одежды; двери с замком и ключами. (ДхШхВ) 600 х 500 х 1860 мм				компл.	52	39	
19	Шкаф сушильный для сушки одежды и обуви, электрический, металлический, имеющий рамную конструкцию. Корпус разделён по ширине на отделения для сушки одежды с двумя дверьми, закрывающимися замком, и отделение для сушки обуви также закрывающееся замком; оснащён встроенной системой вешалок и полок. В крышке шкафа, в каждом отделении расположены отверстия для выхода воздуха -φ120 мм. В комплекте фланцы для подключения к внешней системе вентиляции. Блок нагрева состоит из: двух тангенциальных вентиляторов производительностью для одежды -300 м³ / час и для обуви -300 м³ / час; нагревательный элемент с защитой от перегрева; (ДхШхВ) 1800 х 630 х 1900 мм; 220 В; 3.0 кВт; (подключение в розетку), длина сетевого кабеля не менее 2,5 м;				шт.	6	135	Монтаж / крепление
20	Сушилка стеновая, раздвижная, металлическая; На 5 прутков. Длина сушилки -600 мм Крепление к стене в комплекте.				шт.	1		Монтаж / крепление

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3174

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Шкаф для уборочного инвентаря и дезсредств, металлический, одна дверь; два отделения: в одном отделении - 1 полка, пространство для швабр; во втором отделении - 3 полки, регулируемые по высоте; замок, ключи. (ДхШхВ) 600 х 500 х 1860 мм				шт.	2	33	
22	Подтоварник металлический; (ДхШхВ) 1000 х 500 х 230 мм				шт.	2		
23	Тележка для сбора грязного белья с мешком на 120 литров. Тележка металлическая; на колесах, одно из которых с тормазом; мешок из водонепроницаемой ткани. (ДхШхВ) 550 х 450 х 950 мм				шт.	3		
24	Стеллаж складской, металлический, 4 полки, макс.нагрузка на полку 100 кг; регулируемая высота полок; низ от пола до первой полки - 150 мм; Наличие боковых и задних ограничителей. Крепление к полу/ между собой; (ДхШхВ) 1000 х 500 х 1600 мм				шт.	63		Монтаж / крепление
25	Стол письменный, с подкатной тумбой; тумба имеет 4 ящика; Материал - ЛДСП; (ДхШхВ) 1200 х 600 х 750 мм;				шт.	3		
26	Вешалка настенная, на 3 крючка (материал вешалки пригоден к использованию во влажной среде); в комплекте с креплениями на стену				компл.	11		Монтаж / крепление
27	Стол обеденный, столешница с гигиеническим покрытием (ДхШхВ) 1800 х 600 х 750 мм; В комплекте с 6 стульями				компл.	6		
28	Стол обеденный, столешница с гигиеническим покрытием (ДхШхВ) 1200 х 600 х 720 мм; В комплекте с 4 стульями				компл.	2		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

23.015.2.22.2- TX.CO

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Набор кухонной мебели (для комнаты приема пищи) - Стол-шкаф напольный; 2 распашные двери; внутри полка, регулируемая по высоте; - 3 шт. (ДхШхВ)600 х 600 х 850 мм; - Стол-шкаф напольный; 3 выдвижных ящика; - 1 шт. (ДхШхВ)600 х 600 х 850 мм; - Шкаф настенный; 2 распашные двери, внутри полка, регулируемая по высоте; Низ шкафа на высоте 1400 мм от пола; - 4 шт.; (ДхШхВ) 600 х 300 х 600 мм; крепления к стене в комплекте; -Стол-шкаф напольный со встроенной двойной кухонной мойкой, смеситель и сифон в комплекте (по 2 шт.); 2 распашные двери, 1 отделение. - 1шт. (ДхШхВ)1000 х 600 х 850 мм; - Шкаф-сушилка настенный; 2 распашные двери, 2 отделения; - 1шт. (ДхШхВ) 1000 х 300 х 600 мм; крепления к стене в комплекте; Низ шкафа на высоте 1400 мм от пола; Столешница с гигиеническим покрытием. В конструкции столов предусмотреть пристенный кухонный плинтус (между стеной и столешницей). Общий габарит (ДхШхВ)3400 х 600/300 х 850/2000 мм; Перед изготовлением произвести фактические замеры по месту. Конфигурация согласно чертежей марки ТХ				компл.	2		Монтаж / крепление
30	Стеллаж складской, металлический, 6 полок, макс.нагрузка на полку 140 кг; регулируемая высота полок; низ от пола до первой полки - 150 мм; Наличие боковых и задних ограничителей. Крепление к полу / между собой; (ДхШхВ) 1200 х 600 х 2000 мм				шт.	20	33	Монтаж / крепление

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3174

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Шкаф металлический, инструментальный, двухдверный, двери с замком и ключом. Комплектация: 3 полки + 6 выдвигаемых ящиков. (ДхШхВ)1000 х 500 х 1900 мм				шт.	3	200	
32	Верстак слесарный двухтумбовый с экраном и тисками; Одна тумба - две распашные двери, внутри полка; Вторая тумба - 5 выдвигаемых ящиков; Максимальная нагрузка на ящики и полки тумбы до 50 кг; распределенная нагрузка на столешницу - до 1500 кг; Стойка с освещением, блок на 5 розеток; Габаритные размеры верстака без экрана (ДхШхВ)2240 х 600 х 850 мм; Габаритные размеры верстака с экраном и светильником (ДхШхВ)2240 х 630 х 1710 мм; 220 В; 3,0 кВт.				шт	1	100	
33	Шкаф вытяжной, установлен на основании, имеющем сборно-разборную рамную конструкцию, выполненную из стального профиля, на регулируемых по высоте опорах. Передняя сервисная панель служит для размещения системы коммуникаций: автомат аварийного отключения питания 16 А, 2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой, выключатель светильника IP-65. Боковые стенки выполнены из металла в алюминиевых рамах. Два зависимых подъемных экрана выполнены из алюминиевого профиля с закаленным стеклом, не выходящие за высоту вытяжного шкафа при полном открывании. Высота фронтального проёма при полностью открытом экране не менее 700 мм; В верхней горизонтальной стенке шкафа установлен фланец $\phi=150$ мм для подключения к вытяжной системе. Светильник закрытого типа. Размер рабочей камеры (ДхГхВ) 1460 х 575 х 1100 мм. (ДхГхВ) 1500 х 700 х 2250 мм; 220 В; 3,2 кВт Подключение шкафа к электричеству через розетку (вилка в комплекте).				шт.	1	90	Монтаж / крепление

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

23.015.2.22.2- TX.CO

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3174	
Подп. и дата	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме - рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Тумба для оргтехники, открытое отделение, 2 полки регулируемые по высоте; Материал - ЛДСП; (ДхШхВ) 800 х 600 х 750 мм				шт.	3		
35	Тумба /подставка для сверлильного станка, металлическая, максимальный вес станка -350 кг.; Тумба имеет крепежные отверстия для фиксации к полу (ДхШхВ) 680 х 650 х 880 мм				шт.	1	70	
36	Набор мебели для кабинета, в комплекте: - Стол компьютерный, прямоугольный, в комплекте с передвижной подставкой под системный блок; (ДхШхВ) 1600 х 800 х 750 мм - 1 шт.; - Стол для совещаний; (ДхШхВ) 1500 х 800 х 750 мм - 1 шт.; - Тумба для оргтехники, Состоит из 2-х отделений: одно отделение - открытое, 2 полки регулируемые по высоте; второе отделение - 3 выдвижных ящика; Материал - ЛДСП; (ДхШхВ) 1200 х 600 х 750 мм - 1 шт.; - Кресло рабочее подъемно-поворотное с подлокотниками передвижное - 1 шт.; - Стул офисный, полумягкий; (ДхШхВ) 500 х 500 х 1050 мм - 4 шт.				компл.	1		
37	Вешалка настенная на 7 мест (7 крючков для одежды и 7 крючков для головных уборов). Диаметр крючков - 16 мм, шаг крючков - 120 мм, Крепление к стене в комплекте (низ на высоте 1600 мм). (ДхШхВ) 880 х 120 х 210 мм;				компл.	1		Монтаж / крепление

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

23.015.2.22.2- TX.CO

