

Приложение 1

№ заявки	№ лота	Наименование, технические характеристики, комплектация закупаемого товара	Кол- во
96443	1	Термометр жидкостной ТТЖ-М или аналог. Прямой. Диапазон измеряемых температур 0-150 °С. Цена деления шкалы - 1 °С. Длина термометра - не менее 160 мм. Термометрическая жидкость - спирт. Футляр в комплекте. ГОСТ 28498 -90. По согласованию с Заявителем допускается закупка по другим ТНПА. Термометры должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Термометры должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь. <u>Документация при поставке:</u> паспорт	2 шт.
96009	2	Термометр ТТЖ-М прямой исполнение 1 ГОСТ 28498-90 или ТУ завода-изготовителя Термометр жидкостной ТТЖ-М исполнение 1-П (прямой), длина верхней части термометра 160 мм, длина нижней части 103 мм, пределы измерения 0...+ 100 °С, рабочая жидкость - керосин, цена деления 1°С. Приборы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, изготовленными не ранее января 2024. <u>Документация при поставке:</u> 1. Паспорт. 2. Копия сертификата Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения. 3. Свидетельство о первичной поверке. 4. Клеймо о поверке в паспорте либо клеймо о поверке на термометре, признаваемое в РБ, на каждый термометр. 5. При подаче коммерческого предложения приложить гарантийное письмо, что весь комплект документов будет предоставлен вместе с поставкой товара.	12 шт.
106235-1	3	Термометр технический стеклянный типа СП-2 (или аналог): -вид исполнения - прямой; -термическая жидкость - керосин (толуол); -диапазон измерений от 0 до + 100°С; -длина верхней части - 220 мм; -длина погружной части - 70 мм; - цена деления - 1°С; -класс точности - 1. ТУ 25-11.663-76 <u>Документация при поставке:</u> -копия сертификата госстандарта РБ об утверждении СИ; -описание СИ, методика поверки; -паспорт; -свидетельство о первичной поверке, выданное органом Госстандарта РБ. На момент подачи коммерческого предложения предоставить гарантию о том, что вся документация будет предоставлена при поставке.	7 шт.
106235-2	4	Термометр технический стеклянный типа СП-2 (или аналог): -вид исполнения - прямой; -термическая жидкость - керосин (толуол); -диапазон измерений от 0 до + 200°С; -длина верхней части - 220 мм; -длина погружной части - 70 мм; - цена деления - 1°С; -класс точности - 1. ТУ 25-11.663-76 <u>Документация при поставке:</u> -копия сертификата госстандарта РБ об утверждении СИ; -описание СИ, методика поверки; -паспорт; -свидетельство о первичной поверке, выданное органом Госстандарта РБ.	4 шт.

№ заявки	№ лота	Наименование, технические характеристики, комплектация закупаемого товара	Кол- во
		На момент подачи коммерческого предложения предоставить гарантию о том, что вся документация будет предоставлена при поставке.	
106235-3	5	Термометр технический стеклянный типа СП-2К (или аналог): -вид исполнения - прямой; -термическая жидкость - керосин (толуол); -диапазон измерений от 0 до + 200°C; -длина верхней части - 220 мм; -длина погружной части - 70 мм; - цена деления - 1°C; -класс точности - 1. ТУ 25-11.663-76 Документация при поставке: -копия сертификата госстандарта РБ об утверждении СИ; -описание СИ, методика поверки; -паспорт; -свидетельство о первичной поверке, выданное органом Госстандарта РБ. На момент подачи коммерческого предложения предоставить гарантию о том, что вся документация будет предоставлена при поставке.	9 шт.
55124	6	Термометр: ТТЖ-М исп.1П (0..+150°C) или аналог - исполнение термометра П - прямое; - термометрическая жидкость - спиртовой; - диапазон измерения 0..+150°C; - абсолютная погрешность +/- 2°C; - цена деления - 1°C; - среда - масло - общая длина - 240мм - Приборы и принадлежности к ним должны быть устойчивы к воздействию рабочей среды. Документация при поставке: - Паспорт завода - изготовителя с отметкой о дате изготовления, о первичной поверке и указанием температурных поправок в поверяемых точках. - Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ). - Приложение к Сертификату с описанием средств измерения.	32 шт.
73137	7	Термометр спиртовой, типа СП-2П Исп.3 (диапазон измерения от 0 до 150°C) Цена деления - 2°C Предел допускаемой абсолютной погрешности: от 0 до 100°C ±2, свыше 100 до 200°C ±4 Рабочая жидкость – СПИРТ (органическая жидкость). Длина погружной части термометра – 66мм. Прямого исполнения с оправой. Длина погружной части оправы – 63мм. Присоединительная резьба оправы - М27×2. Материал – сталь углеродистая. ТУ 25-11-663-76, по согласованию допускается поставка термометров по другому ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Документация при поставке: Паспорт и/или Формуляр. Паспорт завода - изготовителя с отметкой о дате изготовления, о первичной поверке и указанием температурных поправок в поверяемых точках.	40 шт.

№ заявки	№ лота	Наименование, технические характеристики, комплектация закупаемого товара	Кол- во
87016-2	8	Термометр спиртовой, типа ТТЖ-М-П Исп.1(диапазон измерения от 0 до 150°C) (L=240, l=163), цена деления 1град. Предел допускаемой абсолютной погрешности: от 0 до 100°C ±1, свыше 100 до 200°C ±2 ТУ 25-11-663-76, по согласованию допускается поставка термометров по другому ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Допускается поставка термометров по другому ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Гарантия - не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше. Документация при поставке: Паспорт и/или Формуляр. Паспорт завода - изготовителя с отметкой о дате изготовления, о первичной поверке и указанием температурных поправок в поверяемых точках. 1. Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ). - Приложение к Сертификату с описанием средств измерения (предоставить при подаче предложений и при поставке).	50
87016-1	9	Термометр спиртовой, типа СП-2П Исп.3 (диапазон измерения от 0 до 150°C) Цена деления - 2°C Предел допускаемой абсолютной погрешности: от 0 до 100°C ±2, свыше 100 до 200°C ±4 Рабочая жидкость – СПИРТ (органическая жидкость). Длина погружной части термометра – 66мм. Прямого исполнения с оправой. Длина погружной части оправы – 63мм. Присоединительная резьба оправы - М27×2. Материал – сталь углеродистая. Или аналог. ТУ 25-11-663-76, по согласованию допускается поставка термометров по другому ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Документация при поставке: Паспорт и/или Формуляр. Паспорт завода - изготовителя с отметкой о дате изготовления, о первичной поверке и указанием температурных поправок в поверяемых точках. 1. Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ). - Приложение к Сертификату с описанием средств измерения (предоставить при подаче предложений и при поставке).	15
93358-2	10	Термометр спиртовой, типа ТТЖ-М Исп.1 (диапазон измерения от 0 до 150°C) Цена деления - 1°C Предел допускаемой абсолютной погрешности: от 0 до 100°C ±1, свыше 100 до 200°C ±2 Рабочая жидкость – СПИРТ (органическая жидкость) L=240, l=163 Присоединительная резьба оправы - М27×2. Материал – сталь углеродистая. Или аналог. ТУ 25-11-663-76 Допускается поставка термометров по другому ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Гарантия - не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше. Документация при поставке: Паспорт и/или Формуляр. Паспорт завода - изготовителя с отметкой о дате изготовления, о первичной поверке и указанием температурных поправок в поверяемых точках. 1. Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ). - Приложение к Сертификату с описанием средств измерения (предоставить при подаче предложений и при поставке).	6 шт.

№ заявки	№ лота	Наименование, технические характеристики, комплектация закупаемого товара	Кол- во
93358-1	11	Термометр спиртовой, типа СП-2П Исп.3 (диапазон измерения от 0 до 150°С) Цена деления - 2°С Предел допускаемой абсолютной погрешности: от 0 до 100°С ±2, свыше 100 до 200°С ±4 Рабочая жидкость – СПИРТ (органическая жидкость) Длина погружной части термометра – 66мм. Прямого исполнения с оправой. Длина погружной части оправы – 63мм. Присоединительная резьба оправы - М27×2. Материал – сталь углеродистая. Или аналог. ТУ 25-11-663-76 Допускается поставка термометров по другому ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Гарантия - не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или не менее 24 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше. Документация при поставке: Паспорт и/или Формуляр. Паспорт завода - изготовителя с отметкой о дате изготовления, о первичной поверке и указанием температурных поправок в поверяемых точках. 1. Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ). - Приложение к Сертификату с описанием средств измерения (предоставить при подаче предложений и при поставке).	66 шт.