

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора ГПО «Минскстрой»


_____ Г.А.Шаколин
«_____» _____ 2026 г.

Техническое задание № ВР-1/ДС-2026

На закупку сетевого видеорегистратора для IP видеокамер с поддержкой видеоналитики на нейросетях (TRASSIR NeuroStation 9800R/64) в количестве 1 шт. на объект «Комплекс жилой застройки «Уютный». Квартал многоквартирных и блокированных жилых домов усадебного типа в районе улиц Парниковой – Подлесной – Аннаева». Проект застройки (территория Дипсервис).

Тип, марка в соответствии с прилагаемой проектной документацией: 22.013-СС1.СО лист 5, 6.

Оборудование должно соответствовать:

1. ТКП 664-2021 (33030) «Охрана объектов. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ. Правила приемки работ и телевизионных систем видеонаблюдения».

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2012 № 1135 «Об утверждении положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения» (в ред. постановления Совмина от 21.11.2017 № 866).

1. В комплект поставки сетевого видеорегистратора должны входить:

1.1 жесткий диск HHD WD SATA III 18Tb Purple PRO 3.5" 7200rpm 512MB, WD181PURP в количестве 8 шт.;

1.2 платформа видеосервера в количестве 1 шт. Серия STANDART ID конфигурации ID5. Процессор Intel Xeon Silver gen3. Количество процессоров 1. Оперативная память, GB 16. Состав носителей информации для ОС SSD 250 GB 2.5" SATA. Поддерживаемые типы RAID для ОС RAID1. Состав подсистемы хранения данных HDD 4 TB Ent 7.2k SATA. Полезный размер дискового пространства TB 4. Размер дискового пространства TB 4. Поддерживаемые типы RAID для архива RAID1; RAID10; RAID0; RAID5. Видеокарта nVidia GT 2Gb. Кол-во подключаемых мониторов 2. Видеоинтерфейсы 1x HDMI(FHD), 1x DVI/HDMI(FHD)/Сетевые интерфейсы 2x LAN1Gbit/s USB порты 2x USB 3.0(Type A), 2x USB 2.0(Type A). Штатный интерфейс удаленного управления IPMI 2.0. Операционная система Windows 10 IoT Enterprise High End. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Исполнение корпуса 19".

Код типоразмера 19"(3U.3S). Высота корпуса 3. Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм 427×530×133. Параметры салазок 19" в комплекте. Расстояние между профилями 650 – 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм. Подходит для шкафов с глубиной, от 800 мм. Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм 695×575×275 вес нетто 19 кг. Эквивалентный уровень шума 64 дБ. Энергопотребление 251 Вт. Максимальная мощность блока питания 600 Вт. Максимальный ток потребления 2,7 А. Питание 230 В. Комплект поставки клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26. Температура эксплуатации +5... +40°C. Гарантийный период 3 года. Контроллер VIDEOMAX VIDEOMAX-TempControl.USB. Описание гарантии – стандартный гарантийный срок 3 года.

2. Гарантийный срок на оборудование – не менее 36 месяцев с даты завершения пусконаладочных работ.

В обязанности поставщика должно входить:

1. Предоставление паспортов и руководства по эксплуатации.
2. Инструкция по установке и обслуживанию.
3. Инструкция по эксплуатации.

Примечание.

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных данных в техническом задании, в разработанную проектную документацию, вносятся изменения за счет средств поставщика.

Приложение: проектная документация и спецификация оборудования изделий и материалов 22.013-СС1 в электронном виде.

Заместитель начальника отдела
технического надзора



Р.С.Мамедов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
капитального строительства



А.В.Храмцевич

Руководитель проекта



В.Г.Хролович