

Таблица 1 – Основные технические характеристики комплектующих редукционной установки

№ поз.	№ по тепло-вой схеме	Наименование и техническая характеристика	Рабочая среда	Место расположения	Тип привода	Ед. изм.	Кол-во	ТР ТС
1	006	Задвижка стальная фланцевая, DN100 PN2,5 МПа. С электроприводом	Рабочая среда – пар, Рр=1,55 МПа, t=294 °С	В помещении, +2...+40 °С	Электрический с интеллектуальным блоком управления	шт.	1	Декларация ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 020/2011 (на электропривод)
2	007	Клапан регулирующий фланцевый, DN100 PN2,5 МПа. С электроприводом	Рабочая среда – пар, Рр=1,55 МПа, t=294 °С	В помещении, +2...+40 °С	Электрический с интеллектуальным блоком управления	шт.	1	Декларация ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 020/2011 (на электропривод)
3	107	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый, DN125/200 PN2,5/0,6 МПа.	Рабочая среда – пар, Рр=0,6 МПа, t=210 °С	В помещении, +2...+40 °С	–	шт.	1	Декларация ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013
4	008	Задвижка стальная фланцевая, DN125 PN1,6 МПа. С электроприводом	Рабочая среда – пар, Рр=0,6 МПа, t=210 °С	В помещении, +2...+40 °С	Электрический с интеллектуальным блоком управления	шт.	1	Декларация ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 020/2011 (на электропривод)
5	309-311	Клапан запорный приварной, DN25 PN2,5 МПа.	Рабочая среда – конденсат, Рр=1,55 МПа, t=203 °С	В помещении, +2...+40 °С	–	шт.	3	Декларация ТР ТС 010/2011
6	357-359	Клапан запорный приварной, DN25 PN1,6 МПа.	Рабочая среда – конденсат, Рр=0,6 МПа, t=165 °С	В помещении, +2...+40 °С	–	шт.	3	Декларация ТР ТС 010/2011

7	383	Конденсатоотводчик термодинамический приварной, DN25 PN2,5 МПа.	Рабочая среда – конденсат, $P_p=1,55$ МПа, $t=203$ °С	В помещении, +2...+40 °С	–	шт.	1	Декларация ТР ТС 010/2011
8	399	Конденсатоотводчик термодинамический приварной, DN25 PN1,6 МПа.	Рабочая среда – конденсат, $P_p=0,6$ МПа, $t=165$ °С	В помещении, +2...+40 °С	–	шт.	1	Декларация ТР ТС 010/2011

* Электроприводы должны поставляться в комплекте с запорной арматурой. Характеристику электропривода уточняет производитель.