

Таблица 5 – Опросный лист на электропривод регулирующего клапана поз. 007

Наименование параметра	Значение параметра					
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Назначение арматуры	☒ - регулирующая		☐ - запорная		
	Режим работы	☐ - количество запусков в час	☒ - S4=25% (стандарт)	☐ - S4=50%		
		☐ - S2=15 (10) мин (стандарт)	☐ - S2=30 мин	☐ - другой		
	Требуемое время закрытия/открытия регулирующей арматуры:					
	Номинальный диаметр DN	100				
	Время, тах, с	30...60				
	Температура окружающей среды min/max, °C: +2/+40					
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВОДА	Напряжение питания	☒ 380 В/50 Гц/3 ф	☐ 220 В/50 Гц/1 ф	☐ 24 В DC	☐ - другое ___ В/___ ц/___ ф	
	Исполнение привода	☒ - общее-промышленное	☐ - взрывозащищенное (min 1Exde IIB T3)	☐ - атомное (для АЭС по ТУ)	☐ - шахтное (PB ExedI)	☐ - морское
	Защита оболочки привода по ГОСТ 17494-87	☒ - не ниже IP54			☐ - IP68 (рекомендуется при угрозе затопления привода)	
	Защита оболочки привода от коррозии	☒ - KN (стандарт)		☐ - KS (агрессивная среда)	☐ - KX (экстремально агрессивная среда)	
	Выключатели концевые	☒ - одиночные		☐ - сдвоенные		
	Индикатор работы привода	☒ - да		☐ - нет		
	Механический указатель положения	☒ - да		☐ - нет		
	Защитная труба для подвижного штока арматуры	☒ - да		☐ - нет		
	Дистанционный указатель положения	☒ - RWG (4-20 мА)		☐ - потенциометр		
		☐ - нет		☐ - MWG (только с АС)		
	Ручной дублер	☒ - да		☐ - нет		
	ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЯ	Комплект кабельных вводов	☒ - да		☐ - нет	
		Тип кабеля	☐ - бронированный		☒ - не бронированный	
Наружный диаметр кабеля, количество		Небронированный, в количестве 2 штук диаметрами 14,5 мм и 19 мм				
ХАРАКТЕРИСТИКА ВСТРОЕННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	Блок управления	☒ - да		☐ - нет		
	Тип блока управления	интеллектуальный				
	Питание цепей управления	☐ - от встроенного источника		☒ - от внешнего источника		
	Местное управление	☒ - кнопки открыть/стоп/закрыть				
		☒ - селектор местное/стоп/дистанционное				
Дистанционное управление	☒ - 24 В DC		☒ - 4-20 мА		☐ - Modbus (АМ, АС)	

	Дублированное управление	☐ - да	☒ - нет
	Монтаж блок управления	☒ - на приводе	☐ - настенный
НАДЕЖНОСТЬ	Не ниже 0,99 за 1000 часов		
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Электроприводы должны поставляться комплектно с регулирующими клапанами		