

**Технические требования
к мобильной конструкции для сбора стекла.**

Наименование технического параметра	Значение параметра
Назначение	Мобильная конструкция предназначена для установки в ней контейнера объемом от 770 -1100 литров для сбора и хранения стекла.
Количество	500 штук
Требования	Мобильная конструкция должна быть изготовлен из: -листовой оцинкованной стали 1,2-2мм(в зависимости от элемента); - каркас должен представлять собой сборную конструкцию из элементов листовой оцинкованной стали; - должна быть дверь на четырех петлях, с антивандальными замками, размер двери 1400х1364 ; - в верхней части ящика должны быть два окошка диаметром 200 мм с козырьками для выбрасывания стекла в контейнер; -отверстие для выбрасывания стекла должно закрываться резиновым клапаном ; -должны быть регулируемые опоры обеспечивающие установку конструкции по горизонтали на неровных поверхностях - 200 мм; -в верхней части конструкции должны быть предусмотрены грузоподъемные петли.
Основные размеры	
A	1600±1%

B	1400±1%
C	600±2%
D	900±2%
E	270±2%
F	1820±1%
G	50±2%
H	1610±1%
I	50±2%
J	1465±1%
K	700±2%
L	350±2%
M	1820±1%
N	50±2%
O	1600±1%
Эскиз мобильной конструкции для сбора стекла прилагается.	

Начальник ОЭ



И. В. Лазарева

