

Приложение

№ лота	Наименование товара	Кол-во
1	Фильтр самоочищающийся сетчатый типа Бернулли $P_{расч.}=2,4\text{МПа}$, $T_{расч.}=+150^{\circ}\text{C}$. Среда-вода горячая. Тонкость фильтрации-100 мкм. Расход среды- 125,6 м3/ч. В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом, клапаном для промывки и шкафом управления. Фильтр теплоизолируется Технические характеристики, комплектность и количество согласно спецификации 20085-ТХ.СО лист 7, опросным листам 20085-ТХ.ОЛ4, 20085-ЭМ.ОЛ4	1 шт.
2	Фильтр самоочищающийся сетчатый типа Бернулли $P_{расч.}=1,0\text{МПа}$, $T_{расч.}=+120^{\circ}\text{C}$. Среда-вода горячая. Тонкость фильтрации-100 мкм. Расход среды-124,4 м3/4. В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом, клапаном для промывки и шкафом управления. Фильтр теплоизолируется Технические характеристики, комплектность и количество согласно спецификации 20085-ТХ.СО лист 8, опросным листам 20085-ТХ.ОЛ5, 20085-ЭМ.ОЛ4	1 шт.
3	Фильтр самоочищающийся сетчатый типа Бернулли $P_{расч.}=1,0\text{МПа}$, $T_{расч.}=+50^{\circ}\text{C}$. Среда-вода обратная прямая. Тонкость фильтрации-200 мкм. Расход среды-504 м3/ч. В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом, клапаном для промывки и шкафом управления. Фильтр теплоизолируется Технические характеристики, комплектность и количество согласно спецификации 20085-ТХ.СО лист 8, опросным листам 20085-ТХ.ОЛ6, 20085-ЭМ.ОЛ4	1 шт.