

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала
КУП «Брестоблдорстрой»
Высоковское ДРСУ № 137
С.Н.Шумило
_____ 2026г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование – комплект пескосолераспределительного и снегоочистительного оборудования, состоящего из пескосолераспределителя и отвала переднего плужного (коммунального) с монтажом на базовый автомобиль Заказчика МАЗ-650128-584-000.

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров, включая при необходимости технические требования к ним, а также технические спецификации, планы, чертежи и эскизы с указанием наименования товара и его кода по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 28.92.30.900 «Машины и оборудование для общественных, строительных и аналогичных работ», код ТН ВЭД – 8479 10 000 0 .

1.1. Количество (объем) товаров (работ, услуг), подлежащих поставке (выполнению, оказанию) – 1 (один) комплект;

1.2. Требования к предмету закупки:

- новый, 2026г. выпуска, не бывший в эксплуатации;
- монтаж закупаемого оборудования на базовый автомобиль Заказчика МАЗ-650128-584-000, включая пусконаладочные работы и необходимые расходные материалы, осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика, а все затраты на проведение указанных работ в полном объеме включены в стоимость поставляемого товара.

1.3. Технические требования к пескосолераспределителю:

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Год выпуска	Новый, 2026
Объем бункера, м ³ , не менее	9
Тип конвейера	Скребковый-цепной
Натяжение конвейера	Без демонтажа бункера с кузова

Тип изготовления бункера	Из стали с покрытием методом горячего цинкования толщиной покрытия не менее 60 мкм. Окраска в соответствии с РД 0219.1.17-2000
Тип изготовления несущей конструкции (рамы), опорных стоек и других конструктивных элементов	Из стали с покрытием методом горячего цинкования
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности: -минимальная, не более, м -максимальная, не менее, м	2 9
Минимальный удельный расход распределяемой противогололёдной смеси, не более, г/м ²	10
Максимальный удельный расход распределяемой противогололёдной смеси, не менее, г/м ²	200
Неравномерность распределения пескосоляной смеси (соли) по площади, %	± 10
Максимальная крупность фракции распределяемых материалов, мм	5...12
Регулировка плотности посыпки противогололедными реагентами	Наличие. Размещение гидрораспределителя и регулировки плотности посыпки между кабиной и кузовом автомобиля в легкодоступной зоне. Наличие защитного кожуха для защиты от попадания агрессивной среды
Рабочая (при посыпке) скорость движения базового автомобиля со смонтированным пескосолераспределителем, км/ч, не менее	60 (подтверждено записью в паспорте и обозначением скорости на задней части пескосолераспределителя)
Тип привода рабочих органов	Гидравлический

Управление рабочими органами	Система гидропривода должна обеспечивать совместную работу снегоочистительного оборудования (отвалов) в передней части базового автомобиля с управлением из кабины
Способ монтажа бункера в кузов базового автомобиля и демонтажа	Без применения дополнительного грузоподъемного оборудования. Выносные опоры должны быть оцинкованы и в местах крепления к бункеру должны иметь жёсткую конструкцию, тем самым обеспечивая устойчивость пескосоелераспределителя во время хранения
Вибраторы	Наличие двух вибраторов с питанием 24В (на левой и правой стороне бункера) с вкл./выкл. из кабины
Световая сигнализация и освещение	-Светодиодный сигнальный проблесковый маяк оранжевого цвета на задней части бункера; -Два или более светодиодных мигающих влагозащитных фонаря (стробоскопы диаметром не менее 200мм, влагозащищённые) оранжевого (жёлтого) цвета на задней части бункера; -Фара освещения рабочей зоны пескосоелераспределителя; -Дополнительно установить задние фонари МАЗ (как у базового автомобиля, продублировать) на задней части пескосоелераспределителя через быстросъёмное соединение. -Дополнительные фары головного света, установленные в верхней части кабины автомобиля, должны быть светодиодные, с полной защитой от влаги и пыли (не ниже IP68), с ближним, дальним светом и указателями поворотов.

Электрооборудование	Электрические провода должны быть защищены (гофрированной трубой, коробом и т.п.). Разъёмные соединения (фишки) должны быть влагозащищёнными.
Оборудование дорожными знаками второго типоразмера на задней части бункера	1.30 «Прочие опасности» 1.17 «Выброс щебня (гравия)» 1.23 «Дорожные работы»
Решетка над бункером с открывающимся люком для обслуживания	Наличие. Угол наклона конструкции решётки и установленных боковых козырьков должны при загрузке обеспечивать скатывание излишек ПГМ за борт кузова самосвала, не застревая и скапливаясь по краям бункера в верхней части.
Технологические устройства для крепления монтажного пояса на решетке бункера для предотвращения падения обслуживающего персонала с высоты	Наличие
Обслуживающий персонал	1 человек

1.4. Технические требования к снегоочистителю переднему плужному (коммунальному):

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Тип снегоочистителя	Коммунальный, с рабочей скоростью при очистке 30 км/ч
Тип материала изготовления снегоочистителя	Сталь конструкционная, углеродистая
Ширина очищаемой полосы, (при повернутом отвале на угол 30 ⁰), мм, не менее	2600
Угол поворота отвала в плане (максимальный), не менее, град	30
Толщина рабочей части, мм, не менее	4
Управление (подъём – опускание)	Дистанционное, из кабины

Световая сигнализация	Два светодиодных мигающих фонаря (стробоскопы влагозащищённые) оранжевого (жёлтого) цвета (по одному по левому и правому краю отвала)
Гибкий снегозащитный козырёк в верхней части крыла отвала	Наличие
Специальные габаритные вертикальные вешки с флажком по краям отвала (для лучшей видимости габаритов отвала из кабины водителя)	Наличие

2. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3. Приобретение предмета закупки осуществляется посредством заключения договора поставки.

4. Ориентировочная стоимость закупки: 68 731,43 бел. руб. (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один белорусский рубль 43 копейки) с учётом НДС 20%.


4.1. Источник финансирования закупки: собственные средства.

4.2. Порядок расчетов: предоплата 70% от стоимости Договора в течение 5 банковских дней с момента его подписания. Оставшаяся часть (30%) — в течение 5 банковских дней после поставки Товара и подписания приемо-сдаточных документов.

5. Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней с момента получения предоплаты Поставщиком, с правом досрочной поставки.

5.1. Место поставки товара: монтаж оборудования на автомобиль Заказчика осуществляется на производственных площадях Поставщика, после чего готовый к эксплуатации автомобиль передается Заказчику на условиях самовывоза со склада Поставщика.

Начальник ОМиЭ
Высоковского ДРСУ №137



Д.В.Миник

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник филиала

КУП «Брестоблдорстрой»

Пружанское ДРСУ № 140

Е.В. Кротова

2026г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование — комплект пескосолераспределительного и снегоочистительного оборудования, состоящего из пескосолераспределителя и отвала переднего плужного (коммунального) с монтажом на базовый автомобиль Заказчика МАЗ-650128-584-000.

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров, включая при необходимости технические требования к ним, а также технические спецификации, планы, чертежи и эскизы с указанием наименования товара и его кода по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 28.92.30.900 «Машины и оборудование для общественных, строительных и аналогичных работ», код ТН ВЭД – 8479 10 000 0.

1.1. Количество (объем) товаров (работ, услуг), подлежащих поставке (выполнению, оказанию) – 1 (один) комплект;

1.2. Требования к предмету закупки:

- новый, 2026г. выпуска, не бывший в эксплуатации;
- монтаж закупаемого оборудования на базовый автомобиль Заказчика МАЗ-650128-584-000, включая пусконаладочные работы и необходимые расходные материалы, осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика, а все затраты на проведение указанных работ в полном объеме включены в стоимость поставляемого товара.

1.3. Технические требования к пескосолераспределителю:

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Год выпуска	Новый, 2026
Объем бункера, м ³ , не менее	9
Тип конвейера	Скребковый-цепной
Натяжение конвейера	Без демонтажа бункера с кузова

Тип изготовления бункера	Из стали с покрытием методом горячего цинкования толщиной покрытия не менее 60 мкм. Окраска в соответствии с РД 0219.1.17-2000
Тип изготовления несущей конструкции (рамы), опорных стоек и других конструктивных элементов	Из стали с покрытием методом горячего цинкования
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности: -минимальная, не более, м -максимальная, не менее, м	2 9
Минимальный удельный расход распределяемой противогололёдной смеси, не более, г/м ²	10
Максимальный удельный расход распределяемой противогололёдной смеси, не менее, г/м ²	200
Неравномерность распределения пескосоляной смеси (соли) по площади, %	±10
Максимальная крупность фракции распределяемых материалов, мм	5...12
Регулировка плотности посыпки противогололедными реагентами	Наличие. Размещение гидрораспределителя и регулировки плотности посыпки между кабиной и кузовом автомобиля в легкодоступной зоне. Наличие защитного кожуха для защиты от попадания агрессивной среды
Рабочая (при посыпке) скорость движения базового автомобиля со смонтированным пескосолераспределителем, км/ч, не менее	60 (подтверждено записью в паспорте и обозначением скорости на задней части пескосолераспределителя)
Тип привода рабочих органов	Гидравлический

Управление рабочими органами	Система гидропривода должна обеспечивать совместную работу снегоочистительного оборудования (отвалов) в передней части базового автомобиля с управлением из кабины
Способ монтажа бункера в кузов базового автомобиля и демонтажа	Без применения дополнительного грузоподъёмного оборудования. Выносные опоры должны быть оцинкованы и в местах крепления к бункеру должны иметь жёсткую конструкцию, тем самым обеспечивая устойчивость пескосолераспределителя во время хранения
Вибраторы	Наличие двух вибраторов с питанием 24В (на левой и правой стороне бункера) с вкл./выкл. из кабины
Световая сигнализация и освещение	-Светодиодный сигнальный проблесковый маяк оранжевого цвета на задней части бункера; -Два или более светодиодных мигающих влагозащитных фонаря (стробоскопы диаметром не менее 200мм, влагозащищённые) оранжевого (жёлтого) цвета на задней части бункера; -Фара освещения рабочей зоны пескосолераспределителя; -Дополнительно установить задние фонари МАЗ (как у базового автомобиля, продублировать) на задней части пескосолераспределителя через быстросъёмное соединение. -Дополнительные фары головного света, установленные в верхней части кабины автомобиля, должны быть светодиодные, с полной защитой от влаги и пыли (не ниже IP68), с ближним, дальним светом и указателями поворотов.

Электрооборудование	Электрические провода должны быть защищены (гофрированной трубой, коробом и т.п.). Разъёмные соединения (фишки) должны быть влагозащищёнными.
Оборудование дорожными знаками второго типоразмера на задней части бункера	1.30 «Прочие опасности» 1.17 «Выброс щебня (гравия)» 1.23 «Дорожные работы»
Решетка над бункером с открывающимся люком для обслуживания	Наличие. Угол наклона конструкции решётки и установленных боковых козырьков должны при загрузке обеспечивать скатывание излишек ПГМ за борт кузова самосвала, не застревая и скапливаясь по краям бункера в верхней части.
Технологические устройства для крепления монтажного пояса на решетке бункера для предотвращения падения обслуживающего персонала с высоты	Наличие
Обслуживающий персонал	1 человек

1.4. Технические требования к снегоочистителю переднему плужному (коммунальному):

<i>Наименование параметра, единица измерения</i>	<i>Значение</i>
Тип снегоочистителя	Коммунальный, с рабочей скоростью при очистке 30 км/ч
Тип материала изготовления снегоочистителя	Сталь конструкционная, углеродистая
Ширина очищаемой полосы, (при поворнутом отвале на угол 30 ⁰), мм, не менее	2600
Угол поворота отвала в плане (максимальный), не менее, град	30
Толщина рабочей части, мм, не менее	4
Управление (подъём – опускание)	Дистанционное, из кабины

Световая сигнализация	Два светодиодных мигающих фонаря (стробоскопы влагозащищённые) оранжевого (жёлтого) цвета (по одному по левому и правому краю отвала)
Гибкий снегозащитный козырёк в верхней части крыла отвала	Наличие
Специальные габаритные вертикальные вешки с флажком по краям отвала (для лучшей видимости габаритов отвала из кабины водителя)	Наличие

2. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3. Приобретение предмета закупки осуществляется посредством заключения договора поставки.

4. Ориентировочная стоимость закупки: 68 731,43 бел. руб. (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один белорусский рубль 43 копейки) с учётом НДС 20%.


4.1. Источник финансирования закупки: собственные средства.

4.2. Порядок расчетов: предоплата 70% от стоимости Договора в течение 5 банковских дней с момента его подписания. Оставшаяся часть (30%) — в течение 5 банковских дней после поставки Товара и подписания приемо-сдаточных документов.

5. Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней с момента получения предоплаты Поставщиком, с правом досрочной поставки.

5.1. Место поставки товара: монтаж оборудования на автомобиль Заказчика осуществляется на производственных площадях Поставщика, после чего готовый к эксплуатации автомобиль передается Заказчику на условиях самовывоза со склада Поставщика.

Начальник ОМиЭ
Пружанского ДРСУ №140



Ю.А. Гвоздик

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник филиала

КУП «Брестоблдорстрой»

Дрогичинское ДРСУ № 177

А.Л. Остапчук

2026г.



ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование – комплект пескосолераспределительного и снегоочистительного оборудования, состоящего из пескосолераспределителя и отвала переднего плужного (коммунального) с монтажом на базовый автомобиль Заказчика МАЗ-650128-584-000.

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров, включая при необходимости технические требования к ним, а также технические спецификации, планы, чертежи и эскизы с указанием наименования товара и его кода по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 28.92.30.900 «Машины и оборудование для общественных, строительных и аналогичных работ», код ТН ВЭД – 8479 10 000 0.

1.1. Количество (объем) товаров (работ, услуг), подлежащих поставке (выполнению, оказанию) – 1 (один) комплект;

1.2. Требования к предмету закупки:

- новый, 2026г. выпуска, не бывший в эксплуатации;
- монтаж закупаемого оборудования на базовый автомобиль Заказчика МАЗ-650128-584-000, включая пусконаладочные работы и необходимые расходные материалы, осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика, а все затраты на проведение указанных работ в полном объеме включены в стоимость поставляемого товара.

1.3. Технические требования к пескосолераспределителю:

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Год выпуска	Новый, 2026
Объем бункера, м³, не менее	9
Тип конвейера	Скребковый-цепной
Натяжение конвейера	Без демонтажа бункера с кузова

Тип изготовления бункера	Из стали с покрытием методом горячего цинкования толщиной покрытия не менее 60 мкм. Окраска в соответствии с РД 0219.1.17-2000
Тип изготовления несущей конструкции (рамы), опорных стоек и других конструктивных элементов	Из стали с покрытием методом горячего цинкования
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности: -минимальная, не более, м -максимальная, не менее, м	2 9
Минимальный удельный расход распределяемой противогололёдной смеси, не более, г/м ²	10
Максимальный удельный расход распределяемой противогололёдной смеси, не менее, г/м ²	200
Неравномерность распределения пескосоляной смеси (соли) по площади, %	± 10
Максимальная крупность фракции распределяемых материалов, мм	5...12
Регулировка плотности посыпки противогололедными реагентами	Наличие. Размещение гидрораспределителя и регулировки плотности посыпки между кабиной и кузовом автомобиля в легкодоступной зоне. Наличие защитного кожуха для защиты от попадания агрессивной среды
Рабочая (при посыпке) скорость движения базового автомобиля со смонтированным пескосолераспределителем, км/ч, не менее	60 (подтверждено записью в паспорте и обозначением скорости на задней части пескосолераспределителя)
Тип привода рабочих органов	Гидравлический

Управление рабочими органами	Система гидропривода должна обеспечивать совместную работу снегоочистительного оборудования (отвалов) в передней части базового автомобиля с управлением из кабины
Способ монтажа бункера в кузов базового автомобиля и демонтажа	Без применения дополнительного грузоподъёмного оборудования. Выносные опоры должны быть оцинкованы и в местах крепления к бункеру должны иметь жёсткую конструкцию, тем самым обеспечивая устойчивость пескосолераспределителя во время хранения
Вибраторы	Наличие двух вибраторов с питанием 24В (на левой и правой стороне бункера) с вкл./выкл. из кабины
Световая сигнализация и освещение	-Светодиодный сигнальный проблесковый маяк оранжевого цвета на задней части бункера; -Два или более светодиодных мигающих влагозащитных фонаря (стробоскопы диаметром не менее 200мм, влагозащищённые) оранжевого (жёлтого) цвета на задней части бункера; -Фара освещения рабочей зоны пескосолераспределителя; -Дополнительно установить задние фонари МАЗ (как у базового автомобиля, продублировать) на задней части пескосолераспределителя через быстросъёмное соединение. -Дополнительные фары головного света, установленные в верхней части кабины автомобиля, должны быть светодиодные, с полной защитой от влаги и пыли (не ниже IP68), с ближним, дальним светом и указателями поворотов.

Электрооборудование	Электрические провода должны быть защищены (гофрированной трубой, коробом и т.п.). Разъёмные соединения (фишки) должны быть влагозащищёнными.
Оборудование дорожными знаками второго типоразмера на задней части бункера	1.30 «Прочие опасности» 1.17 «Выброс щебня (гравия)» 1.23 «Дорожные работы»
Решетка над бункером с открывающимся люком для обслуживания	Наличие. Угол наклона конструкции решётки и установленных боковых козырьков должны при загрузке обеспечивать скатывание излишек ПГМ за борт кузова самосвала, не застревая и скапливаясь по краям бункера в верхней части.
Технологические устройства для крепления монтажного пояса на решетке бункера для предотвращения падения обслуживающего персонала с высоты	Наличие
Обслуживающий персонал	1 человек

1.4. Технические требования к снегоочистителю переднему плужному (коммунальному):

<i>Наименование параметра, единица измерения</i>	<i>Значение</i>
Тип снегоочистителя	Коммунальный, с рабочей скоростью при очистке 30 км/ч
Тип материала изготовления снегоочистителя	Сталь конструкционная, углеродистая
Ширина очищаемой полосы, (при повернутом отвале на угол 30 ⁰), мм, не менее	2600
Угол поворота отвала в плане (максимальный), не менее, град	30
Толщина рабочей части, мм, не менее	4
Управление (подъём – опускание)	Дистанционное, из кабины

Световая сигнализация	Два светодиодных мигающих фонаря (стробоскопы влагозащищённые) оранжевого (жёлтого) цвета (по одному по левому и правому краю отвала)
Гибкий снегозащитный козырёк в верхней части крыла отвала	Наличие
Специальные габаритные вертикальные вешки с флажком по краям отвала (для лучшей видимости габаритов отвала из кабины водителя)	Наличие

2. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3. Приобретение предмета закупки осуществляется посредством заключения договора поставки.

4. Ориентировочная стоимость закупки: 68 731,43 бел. руб. (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один белорусский рубль 43 копейки) с учётом НДС 20%.

4.1. Источник финансирования закупки: собственные средства.

4.2. Порядок расчетов: предоплата 70% от стоимости Договора в течение 5 банковских дней с момента его подписания. Оставшаяся часть (30%) — в течение 5 банковских дней после поставки Товара и подписания приемо-сдаточных документов.

5. Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней с момента получения предоплаты Поставщиком, с правом досрочной поставки.

5.1. Место поставки товара: монтаж оборудования на автомобиль Заказчика осуществляется на производственных площадях Поставщика, после чего готовый к эксплуатации автомобиль передается Заказчику на условиях самовывоза со склада Поставщика.

Начальник ОМиЭ



А.А. Ярмончик