

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку погрузчика вилочного грузоподъемностью 3 тонны

1. Назначение

1.1. Погрузчик вилочный предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, штабелирования, доставки и подачи грузов к месту их хранения, а также выполнения работ в условиях ограниченного пространства в складских помещениях цеха № 18 «База оборудования».

1.2. Условия эксплуатации и режим работы:

Эксплуатация в закрытых помещениях и на открытом воздухе, при воздействии атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C, влажности воздуха до 100%.

1.3. Количество: 2 ед.

2. Техническая характеристика

2.1.

Таблица 1

ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	дизельный
ТРАНСМИССИЯ	
Коробка передач	автоматическая
Управление	электрогидравлическое
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Максимальная грузоподъемность, кг	3000-3300
Максимальная высота подъема, не менее, мм	3000
Длина вил, не менее (мм)	1200
Свободный ход	да
Дуплекс мачта со свободным ходом	да
Каретка бокового смещения	да
Система поворота	задние управляемые колеса
Стояночный тормоз	ручной механический
Рабочий тормоз	ножной гидравлический
КАБИНА	
закрытая, одноместная с отопителем, форточкой на дверях, стеклоочистителями спереди и сзади, зеркалами заднего вида, плафоном внутреннего освещения, с системой шумовиброизоляции, с регулируемым амортизирующим сиденьем, с установленным снаружи проблесковым маячком оранжевого цвета.	

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Шины	пневматические, несущая способность – по расчету
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА	
Световые и сигнальные приборы	передние и задние рабочие фары (2 перед, 2 зад); стоп-сигналы и задние габаритные огни; указатели поворота с функцией аварийной сигнализации
Панель приборов	с указателями: уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости двигателя, счетчика моточасов; контрольные лампы: давления масла в двигателе, зарядки АКБ, индикации работы свечей накаливания, индикации поворотов

2.2. Автоматический звуковой сигнал (зуммер) при движении задним ходом.

3. Комплектность предоставляемая при поставке

3.1. Погрузчик должен быть полностью заправлен всеми эксплуатационными жидкостями, кроме дизельного топлива.

3.2. Погрузчик укомплектовать набором инструмента, включая специальные ключи и приспособления для ремонта и обслуживания узлов и агрегатов, стандартно предусмотренных технической документацией завода-изготовителя.

3.3. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по договору.

3.4. Руководство по эксплуатации и ремонту с описанием устройства и работы, перечень основных неисправностей и порядок их устранения. Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

3.5. Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

3.6. Удлинитель вил – 1 к-т.

3.7. Комплект фильтрующих элементов (воздушных, масляных, топливных) из расчета 4-х ТО.

4. Гарантийные обязательства

4.1 Поставщик оборудования должен иметь авторизованный сервисный центр, либо представительство на территории Республики Беларусь.

4.2 При заключении договора на поставку предусмотреть возможность исполнения гарантийного и постгарантийного обслуживания с выездом на место нахождения машины.

4.3 Гарантия на погрузчик не менее 36 месяцев или 2000 м/ч работы, в зависимости от того, что наступит раньше.

5. Документация, предоставляемая участником при подаче предложения на поставку погрузчика

5.1 Полное техническое описание, характеристики и комплектация предлагаемого товара на русском языке.

5.2 Копия сертификата или декларации о соответствии техническому регламенту Таможенного союза, «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) либо гарантийное письмо о его предоставлении при поставке товара