

Спецификация

№ лота	Наименование	Кол.	Документация в комплекте поставки и комплектность товара
1	Электрический бочковой насос для масла, напряжением 220В, для бочек 50-205л./длинна раздаточного шланга не менее 3 метра, длинна маслозаборного шланга не менее 1 метр./ Насос должен подходить для перекачки масла, во взрывозащищенном исполнении.	1 комплект	1.Технический паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке. 2.Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских(серийных)номеров и гарантийного периода. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты поставки оборудования. 3.Документы, подтверждающие качество товара(сертификат качества). Копии сертификатов ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 "о безопасности низковольтного оборудования"
2	Насос ручной бочковой. Производительность (не менее): 15 л/мин. Материал насоса: алюминиевый сплав либо углеродистая сталь с цинковым покрытием. В комплект поставки вместе с насосом должно входить: 1. Адаптер для установки на двухсотлитровой бочке. 2. Раздаточный шланг из МБС резины.	1 комплект	Паспорт (руководство по эксплуатации).
3	Насос бочковой Lutz Niro 41 L-DL или аналог (Gruen Pumpen GmbH,Германия) Технические характеристики: Рабочая среда: Присадка. Темпера-тура рабочая – окружающей среды; плотность – 981 кг/м3; вязкость – 4,47-7,55 мПа·с; тем-пература застывания – минус 50°С; содержание твердых частиц – не более 0,02 % масс.; размер твердых частиц – не более 0,02 мм; класс опасности – 4; группа горючести – ГЖ.; Привод: Электрический. Рабочее напряжение 220±10% В; частота тока – 50 Гц; степень защиты – не менее IP 54; подключаемый кабель – не менее 15 метров; наличие штепсельного разъема. Взрывозащита; Материал проточной части насоса - Углеродистая сталь; Подача - 35 л/мин;	1 комплект	Паспорт, инструкция по эксплуатации и ремонту, сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» Состав комплекта: Насос бочковой с двигателем в собранном виде, рукав раздаточный, штуцер для шланга, хомуты для шланга, бочковой адаптер, нижний фильтр, штекер, розетка.

	Напор - 12 м; Длина погружной части- 1000 мм.;		
4	Насос бочковой ручной рычажный Область применения: для бочек с максимальным объемом не менее 200 литров. Производительность: не менее 16 л/мин. Тип привода: ручной рычажный. Перекачиваемые продукты: масла и другие неагрессивные нефтепродукты с максимальной вязкостью не менее 8 Ст. Тип присоединения: резьбовое 2 дюйма.	3 комплекта	Паспорт, инструкция по эксплуатации и ремонту, наличие на момент подачи предложения документов (сертификат либо декларация), подтверждающих соответствие предлагаемой продукции ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования Комплектность: с приемным телескопическим патрубком с максимальной высотой забора не менее 900 мм
5	Насос бочковой ручной рычажный. Область применения: для бочек с максимальным объемом не менее 200 литров. Производительность: не менее 16 л/мин. Тип привода: ручной рычажный. Перекачиваемые продукты: масла и другие неагрессивные нефтепродукты с максимальной вязкостью не менее 8 Ст. Тип присоединения: резьбовое 2 дюйма.	2 комплекта	Паспорт, инструкция по эксплуатации и ремонту, наличие на момент подачи предложения документов (сертификат либо декларация). Комплектность: с приемным телескопическим патрубком с максимальной высотой забора не менее 900 мм
6	Насос бочковой ручной Мастак 133- 10250 или аналог Технические характеристики: Тип насоса — роторный Длина всасывающей трубы — от 950 до 106 мм Объем бочек — от 50 до 220 литров Размер резьбы гайки крепления к бочке — 2 дюйма	1 шт.	при поставке товар должен сопровождаться паспортом (сертификатом) завода-изготовителя.
7	Насос ручной поршневой бочковой для перекачки масла УАТО УТ-0712 или аналог. Производительность 16-18л/мин; один цикл (перемещение рычага) составляет 0,3л; емкость - 0,35л.	1 шт.	Паспорт, руководство по эксплуатации