

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Кран консольно-поворотный Q-1т, для малярного отделения – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кран консольно-поворотный предназначен для выгрузки, погрузки деталей в малярном отделении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консольно-поворотный кран в сборе должен иметь класс защиты IP66.

Технические характеристики к крану консольно-поворотному для малярного отделения:

1. назначение – погрузочно-разгрузочные работы;
2. тип – консольно-поворотный;
3. способ установки- колонный, отдельно стоящая опора;
4. грузоподъемность – $Q = 1$ т;
5. высота подъема H_1 - 3,5 м;
6. угол поворота консоли 180° ;
7. длина консоли рабочая L - 3 м;
8. высота крана над полом H - 4 м;
9. род тока, напряжение – силовые цепи 380В/50Гц, цепи управления 42В/50Гц;
10. управление - с пола, подвесной пульт управления – 36В, поворот консоли перемещение электротельфера;
11. скорость подъема (не менее) – электромеханическая 0,1 м/с; передвижение тали электродвигатель с тормозом; поворот консоли – электропривод;
12. эксплуатация в агрессивной среде (пыль, лакокрасочные материалы);
13. требования пожарной безопасности ко всему оборудованию – взрывобезопасен, (пылезащита);
14. сигнал на поворот стрелы, таль, крюковую подвеску.

УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ:

Консольно-поворотный кран должен быть оснащен грузоподъемным механизмом, электрической талью, а также системой управления для выполнения операций по подъему и перемещению грузов. Дополнительно: зацепными устройствами, крюковым зацепом.


Взрывобезопасное исполнение поставляемого оборудования
(использование в агрессивной среде).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Отдельно стоящая колонна.
2. Силовые кабели для подключения к источникам питания.
3. На все основные комплектующие устанавливаемого электрического и механического оборудования должны быть паспорта и руководство по эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ:

1. Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента заключения Договора.
 2. Исполнитель должен выполнить работы по установке и подключению к источнику питания крана консольно-поворотного.
 3. Наличие у Поставщика сервисной службы на территории Республики Беларусь.
 4. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
 5. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора Поставщик должен предоставить технические данные и требования для подготовки производственных площадей к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергопотребителей.
 6. Гарантия должна быть не менее 24 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию. Срок эксплуатации должен составлять более 10 лет.
- Предлагаемое оборудование должно соответствовать или превосходить вышеуказанным техническим характеристикам.



291Панковец (017)225-67-11
(029)115-95-56