

СОГЛАСОВАНО	Нач. СЭО	Взаимн.№	Подпись и дата	ИНО.	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						Оборудование, поставляемое заказчиком											
					1	Рубительная машина барабанного типа	KRAFTER RS-550			шт.	1	2750	монтируемое				
						Производительность – 20 м³/час	(аналог)						оборудование				
						Диаметр ножевого барабана – 450 мм											
						Количество ножей на барабане – 3 шт											
						Частота вращения барабана – 500 об/мин											
						Мощность 58,7 кВт, напряжение 380 В											
						Габаритные размеры 2080x1400x1350 мм											
					2	Станок брусочный с гусеничной подачей в	KRAFTER 2.0			шт.	1	9000	монтируемое				
						комплекте с брусоотделителем и дополнительными	(аналог)						оборудование				
						рядбухами на выходе БОРа											
						Количество пильных валов – 2											
						Диаметр пильных валов – 80 мм											
						Направление вращения пильных валов – встречное											
						Минимальный диаметр распиливаемых бревен –120 мм											
						Максимальный диаметр распиливаемых бревен–460 мм											
						Минимальная длина распиливаемых бревен – 2000 мм											
						Максимальная скорость подачи – 40 м/мин											
						Количество пил на каждом валу – 8 шт											
						Способ привода пильных валов – карданные передачи											
						Мощность 194,7 кВт, напряжение 380 В											
	Габаритные размеры 12865x3850x2400 мм																
										51.26-01-ТХ.СО							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Станок многопильный кромкообрезной	KRAFTER-E/speed			шт.	1	1800	монтируемое
	Максимальная высота пропила – 110 мм	(аналог)						оборудование
	Максимальное расстояние между крайними пилами – 800 мм							
	Минимальная длина заготовки – 1200 мм							
	Максимальная скорость подачи – 80 м/мин							
	Диаметр пильного вала – 75 мм							
	Количество пил в комплекте– 5							
	Максимальный диаметр устанавливаемых пил–350 мм							
	Мощность 47,95 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 1930x2645x1530 мм							
4	Станок многопильный одновальный с дополнительной парой выходных приводных валцов	KRAFTER-M			шт.	1	4400	монтируемое
	Высота пропила – 210 мм	(аналог)						оборудование
	Максимальный диаметр дисковых пил – 575 мм							
	Диаметр пильного вала – 75 мм							
	Максимальное расстояние между крайними пилами – 750 мм							
	Максимальная скорость подачи – 30 м/мин							
	Количество пил в комплекте – 12							
	Мощность 115,95 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 2964x1820x1800 мм							
5	Станок торцовочный проходного типа	KRAFTER-MCC			шт.	1	3750	монтируемое
	Количество пильных узлов – 6	(аналог)						оборудование
	Максимальная толщина пропила – 60 мм							
	Параметры дисковых пил – 350-450 мм							
	Количество пил в комплекте – 6							
					51.26-01-TX.CO			Лист
								2
					Изм.	Колич.	Лист	№ док.
					Подпись	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Изм.	Взам. инв. №		Минимальная длина получаемой доски – 750 мм												
			Максимальная длина заготовки – 6100 мм												
			Максимальная скорость подачи – 15 м/мин												
			Мощность 28,25 кВт, напряжение 380 В												
			Габаритные размеры – 7120х1993х1850 мм												
		6	Эстакада загрузочная для бревен	ЛБ			шт.	1	4500	монтируемое					
			Длина грузового стола – 8,9 м	(аналог)						оборудование					
			Максимальная скорость движения – 10 м/мин												
			Длина перемещаемого лесоматериала – 2-6,5 м												
			Мощность 13,7 кВт, напряжение 380 В												
			Габаритные размеры – 9850х3473х1715 мм												
		7													
			Цепной подающий транспортер для бревен				шт.	1		монтируемое					
			Длина транспортера 13,5 м							оборудование					
			Мощность 7,5 кВт, напряжение 380 В												
			Габаритные размеры –13500х1360х2300 мм												
		8	Кантователь для бревен непрерывного действия				шт.	1	600	монтируемое					
			Скорость движения – 40 м/мин							оборудование					
			Диаметр бревна – 100-460 мм												
			Мощность 3 кВт, напряжение 380 В												
			Габаритные размеры 1785х1280х1100 мм												
		9	Рольганг конический приводной				шт.	1		монтируемое					
			Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В							оборудование					
			Габаритные размеры 2100х730х1060 мм												
							Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	51.26-01-TX.CO		Лист
															3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Едини- ца изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Комплект приводных центрирующих рядух				шт.	1		монтируемое
	Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В							оборудование
	Габаритные размеры 650х1110х1060 мм							
11	Транспортер ленточный неприводной для дробилки				шт.	1		монтируемое
	Длина транспортера – 7 м							оборудование
	Габаритные размеры 7000х1040х1375 мм							
12	Транспортер ленточный приводной для горбыля				шт.	1		монтируемое
	Длина транспортера – 20 м							оборудование
	Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 20000х665х1225 мм							
13	Транспортер поперечный наклонный для горбыля				шт.	1		монтируемое
	и необрезной доски							оборудование
	Длина транспортера – 6,8 м							
	Мощность 4 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 6800х5820х1300 мм							
14	Рольганг неприводной перед кромкообрезным станком				шт.	1		монтируемое
	Длина рольганга – 5 м							оборудование
	Габаритные размеры 5000х1200х900 мм							
15	Стол приемный с рейкоотделителем на три луча				шт.	1		монтируемое
	Мощность 3,0 кВт, напряжение 380 В							оборудование
	Габаритные размеры 6000х1200х900 мм							
16	Сбрасыватель бруса пневматический				шт.	1		монтируемое
								оборудование
						51.26-01-TX.CO		
			Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инд.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Длина сбрасывателя – 6,3 м							
	Габаритные размеры 6785х1000х1085 мм							
17	Транспортер поперечный цепной для бруса				шт.	1		монтируемое
	Длина транспортера 2,5 м							оборудование
	Мощность 3 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 2500х5020х1300 мм							
					шт.	1		монтируемое
18	Центрователь бруса усиленный							оборудование
	Длина центрователя – 8 м							
	Ширина – 800 мм							
	Диаметр роликов – 159 мм							
	Максимально допустимая нагрузка – 600 кг							
	Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 8000х1120х1270 мм							
19	Рольганг приводной туннельного типа с надбивкой				шт.	1		монтируемое
	Длина рольганга 7,5 м							оборудование
	Длина сбрасываемого пиломатериала – 2-6,5 м							
	Максимально допустимая нагрузка – 500 кг							
	Мощность 4 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 7500х1900х1070 мм							
20	Транспортер ленточный для досок				шт.	1		монтируемое
	Длина транспортера – 11,5 м							оборудование
	Мощность 3 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 11500х970х1200 мм							
							51.26-01-ТХ.СО	
			Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
								Лист
								5

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Транспортер поперечный для горбыля				шт.	1		монтируемое
	Длина транспортера - 3,5 м							оборудование
	Мощность 3 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 3500x5820x1300 мм							
22	Рольганг приводной с навивкой				шт.	1		монтируемое
	Длина рольганга - 7,5 м							оборудование
	Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 7500x765x1178 мм							
23	Транспортер поперечный сортировочный				шт.	1		монтируемое
	Длина транспортера - 5,2 м							оборудование
	Мощность 3 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 5200x4410x1000							
24	Рольганг приводной с цепным поперечным сбросом				шт.	1		монтируемое
	Длина рольганга - 7,5 м							оборудование
	Мощность 5,5 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 7500x1680x1180 мм							
25	Горка для поштучной выдачи досок на торцовочный станок				шт.	1		монтируемое
								оборудование
	Мощность 3 кВт, напряжение 380 В							
	Габаритные размеры 2185x3935x1800 мм							
26	Рольганг приводной позиционирующий				шт.	1		монтируемое
	Длина рольганга - 6,3 м							оборудование
	Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В							

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Изм.	Взам. инв. №	Подпись и дата		Габаритные размеры 6510x1465x1770 мм								
			27	Транспортер ленточный для отходов торцовки				шт.	1		монтируемое	
				Длина транспортера – 3,5 м							оборудование	
				Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В								
				Габаритные размеры 4550x852x1555 мм								
			28	Транспортер ленточный для отходов торцовки				шт.	1		монтируемое	
				Длина транспортера – 7,5 м							оборудование	
				Мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В								
				Габаритные размеры 7500x852x725 мм								
			29	Транспортер поперечный сортировочный со скребками				шт.	1		монтируемое	
				Длина транспортера – 6,2 м							оборудование	
				Мощность 4 кВт, напряжение 380 В								
				Габаритные размеры 7500x5785x1200 мм								
			30	Компрессор	См. раздел ВС			шт.	1			
			31	Транспортер цепной скребковый наклонный				шт.	1		монтируемое	
				Длина транспортера – 7 м							оборудование	
				Мощность 3 кВт, напряжение 380 В								
				Габаритные размеры 7000x585x355 мм								
			32	Транспортер цепной скребковый				шт.	1		монтируемое	
				Длина транспортера – 11 м							оборудование	
				Мощность 3 кВт, напряжение 380 В								
				Габаритные размеры 11000x585x355 мм								
						51.26-01-TX.CO				Лист		
										7		
						Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв.		Взам. инв. №	
		Подпись и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Едини-ца изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Первичные средства пожаротушения</u>							
δ/п	Огнетушитель порошковый с массой ОТВ 4 кг	ОП-4-АВСЕ МИГ			шт.	5		
δ/п	Подставка под огнетушитель				шт.	5		