

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Свинокомплекс «Заболоть»

В.В. Мыслицкий

«25» сентября 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Общие сведения о закупке

Наименование показателя	Значение
Наименование товара	Комплект оборудования для хранения комбикормов, вместимостью 318 м ³
Количество	1 шт.
Краткое описание (технические характеристики)	Согласно Приложению № 1
Ориентировочная стоимость закупки (с НДС)	396 000,00 белорусских рублей с НДС 20% (330 000,00 без НДС), что составляет 8 800,00 базовых величин
Источник финансирования	Собственные средства
Срок поставки (выполнения)	не более 60 рабочих дней с даты подписания договора
Место поставки (выполнения)	Минская область, Любанский район, Юшковичский сельсовет, 1,8 км. западнее дер. Неволож. (склад заказчика)
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% - после поставки
Гарантийный срок	Не менее 24 месяцев с момента установки
Срок действия предложения	Не менее 90 календарных дней

2. Вид процедуры и обоснование выбора

Запрос ценовых предложений с проведением этапа снижения цены.

Обоснование выбора: ориентировочная стоимость закупки составляет 396 000,00 руб., что соответствует порогу для запроса ценовых предложений (от 100 до 12 000 БВ) согласно Главе 3 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ООО «Свинокомплекс «Заболоть» (далее - Положение).

Порядок проведения этапа снижения цены:

После рассмотрения предложений и определения участников, допущенных к дальнейшему участию, Заказчик проводит с ними этап снижения цены на электронной торговой площадке в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки (далее - ЭТП). Участники, допущенные к этапу снижения цены, вправе подавать новые ценовые предложения, снижая цену по сравнению с первоначальной. Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену по итогам этапа снижения цены при условии соответствия всем требованиям документации.

3. Требования к участникам

Участники должны соответствовать требованиям, установленным в Главе 5 Положения, в том числе:

- не быть включенными в реестр поставщиков, временно не допускаемых к закупкам;
- не быть аффилированными с Обществом;
- не быть причастными к террористической и экстремистской деятельности;
- предоставить документы согласно пункту 5.8 Положения (по требованию).

4. Критерии выбора победителя

Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену по итогам проведения этапа снижения цены при условии соответствия всем требованиям документации о закупке.

5. Порядок подачи предложений

5.1. Предложения подаются в электронной форме через функционал ЭТП, на которой размещено приглашение к участию в запросе ценовых предложений.

5.2. Срок подачи предложений: не менее 5 (пяти) календарных дней со дня размещения документации о закупке на ЭТП.

5.3. Вскрытие (оглашение) предложений:

5.3.1. Вскрытие (оглашение) предложений осуществляется автоматически на электронной торговой площадке в день, установленный как окончательный срок подачи предложений.

5.3.2. Датой вскрытия (оглашения) предложений является «09» октября 2026 г. по окончании срока подачи предложений.

5.3.3. Вскрытию подлежат все предложения, поданные до истечения окончательного срока их подачи. Предложения, поступившие после истечения указанного срока, не вскрываются и не допускаются к участию в процедуре.

Проект договора прилагается к настоящему заданию (Приложение № 2) и является его неотъемлемой частью.

Исполнитель (инициатор закупки):

Главный инженер Иокша А.Л.



25 сентября 2026 г.

Комплект оборудования для хранения комбикормов, вместимостью 318 м³

В состав комплекта оборудования входят:

1. Силос конусный из оцинкованной стали с сервисным люком:

- Назначение: Хранение сыпучих комбикормов. Сервисный люк должен располагаться в нижней части силоса и предназначаться для дезинфекции бункера и иметь размеры для прохода внутрь обслуживающего персонала.

- Техническое описание: объём силоса – до 53 м³; материал – оцинкованная сталь методом горячего цинкования 275 г/м².

Количество: 6 шт.

2. Ротационный датчик уровня:

- Назначение: Сигнализация верхнего и нижнего уровня заполнения силосов.

- Техническое описание: тип – ротационный, лопастной. Материал внешней части / зонда – нержавеющая сталь. Питание – 220 В.

Количество: 12 шт.

3. Цепно-скребковый транспортёр:

- Назначение: Загрузка силосов через верхние загрузочные горловины.

- Техническое описание: Номинальная производительность 100 т/ч. Длина – 24 м. Привод: втулочно-роликовая цепь, приводимая в движение мотор-редуктором с защитным кожухом от атмосферных осадков. Каждый скребок должен быть выполнен в виде цельного металлического скребка с прикрученной пластиковой пластиной.

- Мощность электропривода: 11 кВт.

- Наличие ревизионных окон обязательно. Материал – оцинкованная сталь.

Количество: 1 шт.

4. Шибберная задвижка с электроприводом (самоочищающаяся):

- Назначение: закрытие и открытие верхних загрузочных горловин.

- Техническое описание: Габаритный размер: 400 × 700 мм. Мощность: не менее 0.37 кВт/шт.

Количество: 5 шт.

5. Верхняя обслуживающая галерея:

- Назначение: Обслуживание верхнего цепно-скребкового транспортёра.

- Техническое описание: Оцинкованная сборная площадка; ограждения высотой 1 м, настил из просечно-вытяжной стали, двусторонние перила и бортовые планки. Несущие элементы из уголка L75/L63/L50, соединительные пластины 8 мм.

- Габаритные размеры – 24 м; ширина 1,2 м.

Количество: 1 шт.

6. Опорные конструкции верхней галереи:

- Техническое описание: Сборные опорные элементы из швеллера для поддержки верхней галереи. Покрытие – цинк.

Количество: 5 шт.

7. Реверсивный цепно-скребковый транспортёр (возможны варианты исполнения выгрузки):

- Назначение: Выгрузка силосов через нижние разгрузочные горловины.

- Техническое описание: Номинальная производительность 60 т/ч. Длина 24 м. Привод: втулочно-роликовая цепь, приводимая в движение мотор-редуктором с защитным кожухом от атмосферных осадков.

- Каждый скребок должен быть выполнен в виде цельного металлического скребка с прикрученной пластиковой пластиной.
 - Мощность электропривода: 7.5 кВт.
 - Наличие ревизионных окон обязательно. Материал – оцинкованная сталь.
- Количество: 1 шт.

8. Шибберная задвижка с электроприводом (самоочищающаяся):

- Назначение: закрытие и открытие нижних выгрузных горловин силосов.
- Техническое описание: Место установки: нижнее выгрузное отверстие силоса; Наличие винтового механизма регулировки потока; возможность ручного и электрического управления. Мощность электропривода: 0.37 кВт.

Количество: 6 шт.

9. Промежуточный поперечный ленточный транспортёр:

- Назначение: перегрузка из нижнего реверсивного цепно-скребкового транспортёра в норию. Кожух с защитой от атмосферных осадков обязателен.
- Техническое описание: Номинальная производительность 60 т/ч. Длина 2500 мм. Мощность: 3 кВт.

Количество: 1 шт.

10. Ковшовый ленточный элеватор (НОРИЯ) с нижним люком обслуживания, обратным стопором, взрывосбросом:

- Назначение: подъём и выгрузка сыпучих материалов (комбикорма) в грузовое транспортное средство.
- Техническое описание: Производительность – 60 т/ч; высота выгрузного патрубка, не менее – 4500 мм. Корпус – оцинкованная сталь – 2 мм; Привод: мотор-редуктор. Мощность: 4 кВт.

Количество: 1 шт.

11. Система автоматического управления и диспетчеризации:

- Назначение: Выполнение циклов загрузки и выгрузки вручную и/или автоматизировано без участия оператора каждого силоса.
- Техническое описание: АСУ ТП включает силовой шкаф со всей пуско-защитной и сигнальной аппаратурой, ПЛК с установленным специализированным ПО, панель оператора с установленным специализированным ПО диагональю, не менее 10 дюймов. Специализированное ПО на съёмном носителе USB. Циклы автоматизированной загрузки и выгрузки без участия оператора должны выполняться независимо друг от друга для каждого силоса, удаленный доступ и визуализация технологического процесса загрузки и выгрузки в каждый силос с передачей на удаленный диспетчерский пульт и моб. телефон оператора.

- Степень защиты: IP65.

Количество: 1 шт.

Главный инженер Иокша А.Л.

25 сентября 2026 г.