

Приложение № 1- Комплектность и технические характеристики закупаемого товара

Наименование товара, модель и комплектность	Ед. изм	Кол-во	Технические характеристики
Насос высокого давления «Tentec» (Model: НТТ 9556:4000) или аналог в комплекте: -шпильконатяжитель М100х4 - 4 штуки; -шпильконатяжитель 3 ½- 8UN – 4 штуки; -комплект ЗИП на пять лет эксплуатации согласно рекомендации завода-изготовителя; -гидравлический соединительный шланг (5 м) – 4 штуки; -пяти ходовой распределительный блок – 2 штуки.	к-т	1	Насос высокого давления «Tentec» (Model: НТТ 9556:4000): -максимальное рабочее давление – не менее 1500 bar; -диаметр гидравлического поршня – не менее 5 мм; -площадь гидравлического поршня – не менее 25 мм²; Гидравлический соединительный шланг (5 м): -максимальное рабочее давление – не менее 1500 bar; -присоединение 1/4"BSPPx1/4"BSPP (Coupling); - присоединение 1/4"BSPPx1/4"BSPP (Nipple); Пяти ходовой распределительный блок: -присоединение G1/4"; -максимальное рабочее давление – 300 МПа.

Документация, которая должна входить в комплект поставки: инструкция по эксплуатации.

Предлагаемый товар должен соответствовать стандартам завода-изготовителя.

Приложение 1.1 – чертёж шпильконатяжителя.