

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «4-я ГKB
им. И.Е.Савченко»

«____» _____ 2026 г.
М.П. _____ В.В.Сиренко



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на закупку лестниц-стремяннок алюминиевых двухсекционных
(профессиональных, для складских нужд)**

- 1. Наименование организации заказчика:** Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени И.Е. Савченко».
- 2. Основание для закупки:** Обеспечение материально-технического оснащения складов больницы, соблюдение требований охраны труда при выполнении работ на высоте.
- 3. Количество товара:** 20 (двадцать) штук.
- 4. Источник финансирования:** Бюджетные средства.
- 5. Технические, функциональные и качественные характеристики предмета закупки**

Наименование товара: Лестница-стремянка алюминиевая двухсекционная с верхней платформой (профессиональная серия).

Назначение: Интенсивная эксплуатация в условиях центральных складов, аптечного склада и материальных кладовых больницы.

№ п/п	Наименование параметра	Требуемые технические характеристики и значения
5.1	Конструкция	Двухсекционная складная свободностоящая конструкция, состоящая из 2-х колен (переднее рабочее со ступенями, заднее опорное). Сверху рабочая зона должна быть оборудована высокой дугой безопасности.
5.2	Материал корпуса	Высокопрочный прессованный алюминиевый профиль усиленного сечения (профессиональная серия). Конструкция должна обладать повышенной жесткостью, стойкостью к кручению

		и долговечностью при ежедневном использовании.
5.3	Рабочая площадка	Наличие верхней платформы с рифленой противоскользящей поверхностью. Обязательно наличие замка-фиксатора платформы, исключающего случайное складывание или выбивание площадки во время нахождения на ней человека.
5.4	Ступени	3 (три) ступени, включая верхнюю платформу. Широкие профилированные (рифленые) алюминиевые ступени (глубина ступени — не менее 80 мм для обеспечения устойчивости стопы). Тип крепления ступеней к несущему профилю — многократная развальцовка под прессом или аргонодуговая сварка.
5.5	Безопасность опор	Стойки обеих секций в обязательном порядке комплектуются прорезиненными накладками (башмаками). Материал накладок — износостойкая, химически стойкая, немаркая резина или эластичный пластикат, обеспечивающие максимальное сцепление со скользкими полами (плитка, наливные полы) и исключающие скольжение под нагрузкой.
5.6	Стандарты прочности	Соответствие европейскому стандарту EN 131 Professional и ГОСТ Р 58752-2019 (или эквивалентным действующим стандартам СТБ). Конструкция рассчитана на жесткие условия промышленной эксплуатации.
5.7	Максимальная нагрузка	Расчетная вертикальная статическая нагрузка на ступень и платформу — не менее 150 кг.
5.8	Элементы фиксации	Наличие прочных страховочных ремней (лент), устойчивых к истиранию, либо жестких

		металлических стяжек для защиты от произвольного раздвигания секций.
--	--	--

6. Специфические требования к оборудованию в медицинских учреждениях

Учитывая эксплуатацию на территории УЗ «4-я ГКБ им. И.Е. Савченко», к оборудованию предъявляются следующие обязательные требования:

- **Санитарно-гигиеническая обработка:** Все конструктивные элементы (алюминий, крепеж, пластиковые узлы, прорезиненные накладки) должны быть устойчивы к регулярной дезинфекции влажным способом с применением дезинфицирующих и моющих средств, разрешенных Минздравом Республики Беларусь (включая хлорсодержащие и спиртовые растворы), без ухудшения прочностных характеристик и изменения внешнего вида.
- **Искробезопасность и антистатичность:** Конструкция и опорные элементы должны исключать накопление статического электричества, что является критически важным для складских зон хранения медикаментов, спиртосодержащих растворов и перевязочных материалов.
- **Защита напольных покрытий:** Опорные прорезиненные накладки не должны оставлять темных следов, полос, чертог или царапин при перемещении стремянки по линолеуму, гомогенным покрытиям и полимерным наливным полам больницы.

7. Требования к качеству, безопасности и сопутствующей документации

- **Состояние товара:** Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным). Сколы, трещины, дефекты геометрии профиля или люфты в соединениях не допускаются. Год выпуска — не ранее 2026 г.
- **Маркировка:** На корпусе каждой единицы товара должна быть нанесена нестираемая заводская маркировка с товарным знаком изготовителя, обозначением модели, максимальной рабочей нагрузки (150 кг) и отметкой стандарта (EN 131 Professional). На профиле должно быть предусмотрено свободное место для нанесения инвентарного номера больницы.
- **Документация:** В комплекте поставки на каждую единицу должен быть предоставлен паспорт изделия, инструкция по безопасной эксплуатации на

русском (или белорусском) языке, копия сертификата/декларации соответствия.

- **Гарантия:** Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи (товарной накладной).

8. Условия, сроки и место поставки

- **Срок поставки:** Поставка товара осуществляется в полном объеме (20 штук) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора (государственного контракта).
- **Порядок поставки:** Доставка осуществляется силами, транспортом и за счет средств Поставщика. Разгрузка на склад Заказчика входит в обязанности Поставщика. Приемка по количеству и качеству производится уполномоченными лицами Заказчика на центральном складе.
- **Адрес поставки:** г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110 (УЗ «4-я ГКБ им. И.Е. Савченко»).

Разработал:

Заместитель главного врача по хозяйственной работе

_____ А.Т. Бусько
« 19 » _____ 2026 г.

Согласовано:

Главная медицинская сестра

_____ Ю.Б. Андриянова
« 20 » _____ 2026 г.