

№ п/п	Наименование и характеристики товара	Ед.изм.	Кол- во
1	Датчик индуктивный NJ15S+U1+N или аналог. Взрывозащита не ниже II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga. Функция переключателя: Нормально замкнутый (н.з.). Вид выхода: NAMUR с защитной функцией. Гарантированный интервал переключений: 0 ... 12,15 мм. Тип выхода: 2-проводной. Номинальное напряжение Uo: 8,2 В. Частота переключений f: 0 ... 150 Гц. Температура окружающей среды: минус 40 ... 100 °С. Тип подключения: резьбовые клеммы. Материал корпуса, торцевой поверхности: ПБТ. Тип защиты: IP68. Кабельный ввод: M20 x 1,5. Габаритные размеры не более указанных в Приложении №1. Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит). Срок службы – не менее 10 лет. Официальное подтверждение указанных сроков.	шт.	6

Документация при поставке:

1. Инструкция по монтажу, устройству, обслуживанию, ремонту и эксплуатации на русском языке;
2. Паспорт, или формуляр на русском языке. Форма и содержание паспорта должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «Правила выполнения эксплуатационных документов» (Предоставить при подаче предложения);
3. Копия сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011(Предоставить при подаче предложения).