

№ заявки	№ лота	Наименование и характеристики товара	Кол-во	Примечание
94540	1	Преобразователь измерительный rosemount 644НАИМФ5 (или аналог). Монтаж в соединительной головке DIN A – одноканальное исполнение. Входной сигнал, тип HСХ: Pt 100 ($\alpha = 0,00385$). Выходной сигнал: 4..20 мА (HART); Напряжение питания: 24 В DC. 3-х проводная схема подключения. Диапазон измерения: от - 40 °С до 200 °С. Расстояние между монтажными отверстиями 33 мм. Погрешность: $\pm 0,03$ % шкалы +0,15°С Температура окружающей среды: от минус 20°С до 40°С. Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит). Срок службы – не менее 10 лет. Официальное подтверждение указанных сроков.	4 шт.	<u>В комплекте поставки должна быть предоставлена следующая документация:</u> 1. Инструкции по монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации на русском и/или английском языках; Паспорт и/или Формуляр с указанием срока службы (не менее 10 лет). 2. Сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средств измерения; Приложение к Сертификату с описанием средства измерения и методики поверки;
94535-3	2	Термопреобразователи сопротивления ТСПТ 101 (аналог не допускается) НСХ: 100П ($\alpha = 0,00391$). Класс допуска А. х4 - четырехпроводная схема, один ЧЭ. Модификация 101: с упорным кольцом. Тип крепления - подвижный штуцер М20х1,5. Диапазон измерения 0...350°С. Длина монтажной части 120 мм. Диаметр монтажной части 8 мм. Длина наружной части 100 мм. Диаметр наружной части 10 мм. Исполнение клеммной головки: алюминиевый сплав. Материал защитной оболочки: коррозионностойкая сталь. Тип кабельного ввода: металлический кабельный ввод для крепления металлорукава (7...13 мм). Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит).	2 шт.	<u>Документация при поставке:</u> 1. Паспорт или формуляр с указанием срока службы, содержанием либо отсутствием драг.металлов, на русском языке – на каждое СИ; 2. Сертификаты, выданные официальными учреждениями по контролю качества или другими компетентными подразделениями, подтверждающие соответствие продукции установленным стандартам со ссылками на конкретные стандарты - 1 экз. на 10 ед. но не менее 1 экз.; 3. (Предоставить при подаче предложения)Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ) с приложением к Сертификату с описанием СИ и методика поверки;
94535-5	3	Термопреобразователи сопротивления ТСПТ 101 (аналог не допускается) НСХ: 100П ($\alpha = 0,00391$). Класс допуска А. х4 - четырехпроводная схема, один ЧЭ. Модификация 101: с упорным кольцом. Тип крепления - подвижный штуцер М20х1,5. Диапазон измерения 0...350°С. Длина монтажной части 250 мм. Диаметр монтажной части 8 мм. Длина наружной части 100 мм. Диаметр наружной части 10 мм. Исполнение клеммной головки: алюминиевый сплав. Материал защитной оболочки: коррозионностойкая сталь. Тип кабельного ввода: металлический кабельный ввод для крепления металлорукава (7...13 мм). Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит).	6 шт.	
94535-2	4	Термопреобразователи сопротивления ТСПТ 101 (аналог не допускается) НСХ: 100П ($\alpha = 0,00391$). Класс допуска А.	2 шт.	

№ заявки	№ лота	Наименование и характеристики товара	Кол-во	Примечание
		х4 - четырехпроводная схема, один ЧЭ. Модификация 101: с упорным кольцом. Тип крепления - подвижный штуцер М20х1,5. Диапазон измерения 0...350°C. Длина монтажной части 320 мм. Диаметр монтажной части 8 мм. Длина наружной части 100 мм. Диаметр наружной части 10 мм. Исполнение клеммной головки: алюминиевый сплав. Материал защитной оболочки: коррозионностойкая сталь. Тип кабельного ввода: металлический кабельный ввод для крепления металлорукава (7...13 мм). Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит).		
94535-4	5	Термопреобразователи сопротивления ТСПТ 101 (аналог не допускается) НСХ: 100П (а = 0,00391). Класс допуска А. х4 - четырехпроводная схема, один ЧЭ. Модификация 101: с упорным кольцом. Тип крепления - подвижный штуцер М20х1,5. Диапазон измерения 0...350°C. Длина монтажной части 80 мм. Диаметр монтажной части 8 мм. Длина наружной части 100 мм. Диаметр наружной части 10 мм. Исполнение клеммной головки: алюминиевый сплав. Материал защитной оболочки: коррозионностойкая сталь. Тип кабельного ввода: металлический кабельный ввод для крепления металлорукава (7...13 мм). Гарантия – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит).	2 шт.	

Инженер по комплектации оборудования

О.Ф. Коростик