НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ (ГОСТ 4328-77)

Поставщик: ***согласно утвержденному «Списку поставщиков/производителей исходных и упаковочных материалов»***

Отбор производится согласно: ***СОП-0.2200.00.00-2-001***

Внутренний код:

1	4	0	3	1
6	9	9	3	2

Количество (масса, объём) пробы для проведения испытаний:
согласно утвержденному «Плану отбора проб»

№ п/п	Наименование показателей	Допустимые пределы			Методики контроля/ методы контроля
1.	Описание (свойства)	Белые чешуйки, пластинки, гранулы, куски или цилиндрические палочки с кристаллической структурой на изломе; сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и 96% спирте; быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый натрий			Визуальный ГОСТ 4328-77, изм.1,2
		х.ч.	ч.д.а	ч	
2.	Массовая доля гидроокиси натрия, %, не менее	99	98	97	ГОСТ 4328-77, изм.1,2 3.3
3.	Массовая доля углекислого натрия, %, не более	0,8	1,0	1,5	ГОСТ 4328-77, изм.1,2 3.3
4.	Массовая доля хлоридов, %, не более	0,0025	0,0050	0,0250	ГОСТ 4328-77, изм.1,2, 3.8
5.	Массовая доля железа, %, не более	0,0005	0,0010	0,0020	ГОСТ 4328-77, изм.1,2, 3.10
6.	Массовая доля тяжелых металлов, %, не более	0,0005	0,0010	0,0030	ГОСТ 4328-77, изм.1,2, 3.13
7.	Хранение	В упаковке производителя в крытых складских помещениях			
8.	Срок годности	По сертификату производителя			

Примечание: Все приведенные в данной спецификации нормативные документы смотреть с изменениями актуальными на дату проведения испытаний.

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
УЧЁННАЯ КОПИЯ