КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ

Поставщик: ***согласно утвержденному «Списку поставщиков/производителей исходных и упаковочных материалов»***

Отбор производится согласно: ***СОП-0.2200.00.00-2-001***

Внутренний код:

1	4	0	1	9

Количество (масса, объём) пробы для проведения испытаний:

согласно утвержденному «Плану отбора проб»

№ п/п	Наименование показателя	Допустимые пределы	Методики контроля
1.	Внешний вид и цвет	Бесцветная жидкость, не имеющая запаха (или прозрачные кристаллы; расплывающиеся на воздухе).	ГОСТ 6552-80, п. 4.2
2.	Массовая доля ортофосфорной кислоты (H_3PO_4)	Не менее 85,0 %	ГОСТ 6552-80, п. 4.3
3.	Плотность	Не менее 1,69 г/см^3	ГОСТ 6552-80, п. 4.4
4.	Массовая доля сульфатов (SO_4)	Не более 0,003 %	ГОСТ 6552-80, п. 4.8
5.	Массовая доля хлоридов (Cl)	Не более 0,0003 %	ГОСТ 6552-80, п. 4.9
6.	Массовая доля железа (Fe)	Не более 0,002 %	ГОСТ 6552-80, п. 4.11
7.	Массовая доля тяжелых металлов (Pb)	Не более 0,001 %	ГОСТ 6552-80, п. 4.13
8	Массовая доля веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (H_3PO_3)	Не более 0,05 %	ГОСТ 6552-80, п. 4.14
9.	Условия хранения	В упаковке производителя в крытых отапливаемых складских помещениях	ГОСТ 6552-80, п. 5.3
10	Срок хранения	По сертификату производителя	

Примечание: Все приведенные в данной спецификации нормативные документы смотреть с изменениями актуальными на дату проведения испытаний.

ГУД ООК
УЧТЁННАЯ КОПИЯ