Приложение №1

Спецификация закупаемого товара

№ лота	Наименование, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Электрогидравлический толкатель EDC 100/30 II F или аналог *1.Двигатель:* *- Трехфазный асинхронный,2-полюсный;* *- Номинальное усилие (Н) -800;* *- Номинальный ход (мм.) - 60;* *- Потребляемая мощность - 300 Вт.;* *- Частота переключения (c/h) в режиме работы S3 - 2000;* *- Вес(кг) - 19;* *- Класс изоляции - F;* *2)Напряжение частоты- 230/400 В, 50 Гц, 3ф;* *3)Кабельный ввод М25х1,5 для проводов сечением до 4х2,5 мм2 (Ø7,5-18 мм.);* *4)Режим работы - S3;* *5) Диапазон рабочих температур - (-40/+40 °С); 6) Степень защиты - IP 66;* *Габаритные размеры : Приложение 1.1;*	Шт.	2	Габаритные размеры : согласно Приложению 1.1.
2.	Электрогидравлический толкатель EB 800/60 II F DIN 15430 или аналог *1.Двигатель:* *- Трехфазный асинхронный,2-полюсный;* *- Максимальное усилие (Н) -1000;* *- Номинальный ход (мм.) - 30;* *- Потребляемая мощность - 250 Вт.;* *- Сила тока - 0,45 А;* *- Частота переключения (c/h) в режиме работы S3 - 240;* *- Вес(кг) - 10;* *- Класс изоляции - F;* *2)Напряжение частоты- 400 В, 50 Гц, 3ф;* *3)Кабельный ввод М25х1,5 для проводов сечением до 4х2,5 мм2 (Ø7,5-18 мм.);* *4)Режим работы - S3;* *5) диапазон рабочих температур - (-40/+40 °С);* *6) Степень защиты - IP 66; Габаритные размеры : Приложение 2;*	Шт.	2	Габаритные размеры : согласно Приложению 1.2.

Документация, которая должна входить в комплект поставки:
Паспорт, сертификат или иной документ подтверждающий качество товара.

Приложение №1.1 – на 3х листах в 1 экз.
Приложение №1.2 – на 3х листах в 1 экз.