ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Предмет закупки: настенные поручни из нержавеющей стали

Подробное описание технических требований:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Характеристики
1	Настенные поручни из нержавеющей стали (Поручень для душа (короткий) в комплекте с креплениями)	10 шт	1. Назначение изделий: Обеспечение безопасного передвижения пациентов, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья (маломобильных групп населения — МГН), организация доступной среды в коридорах, лестничных маршах, палатах и санитарных узлах. 2. Требования к материалам и конструкции • Марка стали: Нержавеющая сталь AISI 304 (рекомендуется для влажных зон и медучреждений благодаря высокой коррозионной стойкости к дезинфицирующим средствам) или AISI 201 (допускается для сухих отапливаемых коридоров). • Тип обработки поверхности: Шлифованная (сатин) или зеркальная, без острых граней, заусенцев и дефектов. • Диаметр поручня: От 30 мм до 40 мм (оптимально для уверенного обхвата кистью — 30 мм или 38 мм по ГОСТ Р 51261-2022). Длинна изделия не менее 35 см. • Толщина стенки трубы: Не менее 1,5 мм (для обеспечения жесткости и расчетной нагрузки). • Расстояние от стены: Не менее 40–50 мм, чтобы рука свободно и безопасно скользила вдоль поручня. • Форма и концы: Травмобезопасные закругленные концы, плавно загнутые к стене или полу (без выступающих острых элементов). 3. Требования к крепежу и нагрузкам • Тип крепления: Настенное (фланцевое на болты, анкеры или дюбели в зависимости от материала стен — бетон, кирпич, гипсокартон с закладными). Использование скрытого крепежа приветствуется для эстетики и санитарной обработки. • Нагрузка: Поручень должен выдерживать сосредоточенную вертикальную или горизонтальную нагрузку не менее 120–150 кг без деформации и расшатывания узлов крепления. • Комплектация: Трубы, соединительные элементы (повороты, заглушки), кронштейны, крепежные метизы из нержавеющей стали.

Заместитель главного врача
по хирургии О.Н.Машкевич