Приложение № 1
к приглашению к участию в закупке

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Фланцевый адаптер ПФРК для труб из стали с наружным диаметром Дн=820мм. Рабочее давление = 1,0мПа. Межцентровое расстояние фланцев D1= 950мм. ТУ завода-изготовителя	2
2.	Фланцевый адаптер ПФРК для труб из ПНД, Дн=110мм. Рабочее давление = 1,6мПа. ТУ завода-изготовителя	4
3.	Фланцевый адаптер ПФРК для труб из ПНД, Дн=160мм. Рабочее давление = 1,6мПа. ТУ завода-изготовителя	4
4.	Фланцевый адаптер ПФРК для труб из ПНД, Дн=200мм. Рабочее давление = 1,6мПа. ТУ завода-изготовителя	4
5.	Фланцевый адаптер ПФРК для труб из ПНД, Дн=250мм. Рабочее давление = 1,6мПа. ТУ завода-изготовителя	4
6.	Соединительный узел фланцевый типа ПФРК Ду250 с резиновым уплотнением и латунным разрезным кольцом для полиэтиленовых труб. Номинальный диаметр трубопровода 250мм. Рабочее давление 1,0МПа. ТУ завода-изготовителя	8
7.	Муфта фланцевая (ПФРК-100) для трубопровода Dn-108мм. Для соединения чугунных и стальных труб в системе холодного водоснабжения Т- 5-50ºС и давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Материал корпуса и крышки высокопрочный чугун не ниже ВЧ45. Материал манжеты- резиновая смесь на основе EPDM или аналога для контакта с питьевой водой, метизы из углеродистой стали с цинковым покрытием. ТУ завода-изготовителя	10
8.	Муфта фланцевая (ПФРК-150) для трубопровода Dn-159мм. Для соединения чугунных и стальных труб в системе холодного водоснабжения Т- 5-50ºС и давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Материал корпуса и крышки высокопрочный чугун не ниже ВЧ45. Материал манжеты- резиновая смесь на основе EPDM или аналога для контакта с питьевой водой, метизы из углеродистой стали с цинковым покрытием. ТУ завода-изготовителя	10
9.	Муфта фланцевая (ПФРК-250) для трубопровода Dn-273мм. Для соединения чугунных и стальных труб в системе холодного водоснабжения Т- 5-50ºС и давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Материал корпуса и крышки высокопрочный чугун не ниже ВЧ45. Материал манжеты- резиновая смесь на основе EPDM или аналога для контакта с питьевой водой, метизы из углеродистой стали с цинковым покрытием. ТУ завода-изготовителя	10
10.	Муфта ТР-4 или аналог ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020	100
11.	Муфта ТР-2 или аналог ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020	100
12.	Муфта чугунная с трубной цилиндрической резьбой, оцинкованная, Dy 25мм, L=35мм, внутренняя резьба 1, прямая короткая ГОСТ 8954-75	30