ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку смазывающей присадки для цеха № 8

1. Наименование и область применения

Смазывающая присадка применяется в цехе № 8 для вовлечения в дизельное топливо путем непрерывной подачи в поток дозировочными насосами.

2. Цель закупки

2.1. Обеспечение выпуска товарного дизельного топлива в соответствии с требованиями СТБ 1658-2015.

2.2. Создание рабочего запаса смазывающей присадки для обеспечения непрерывной работы цеха № 8 по выпуску товарного дизельного топлива.

2.3. Поддержание технологического режима работы цеха № 8 с соблюдением всех требуемых норм безопасности и качества выпускаемой продукции.

3. Краткая характеристика объекта

Промышленное производство товарного дизельного топлива.

4. Основание для закупки

Выполнение производственной программы, бизнес-плана на апрель - сентябрь 2027 года.

5. Объем закупки

5.1. Объем закупаемой смазывающей присадки будет определяться по результатам лабораторных исследований с учетом дозировки и объема производства дизельного топлива сорта С согласно бизнес-плану на апрель-сентябрь 2027 года.

5.2. Закупаемая смазывающая присадка поставляется партиями по согласованному графику.

6. Технические требования к присадке

6.1. Присадка в смеси с контрольным образцом дизельного топлива ОАО «Нафтан» должна обеспечить значение показателя «Смазывающая способность: диаметр пятна износа (WSD) при 60 °С», мкм, по ГОСТ ISO 12156-1-2020, не более 460 мкм.

6.2. Присадка должна обладать следующими потребительскими свойствами:

- присадка не должна оказывать негативного виляния на качественные характеристики товарного дизельного топлива сорта С при дозировке, определенной по результатам лабораторных испытаний в ОАО «Нафтан»;
- гарантийный срок хранения присадки – не менее 12 месяцев. Остаточный гарантийный срок хранения присадки на момент поставки в ОАО «Нафтан» – не менее 80 % от гарантийного срока хранения, указанного производителем.

7. Требования к составу технической части конкурсных предложений

Для проведения технической оценки конкурсных предложений участник процедуры закупки в составе технического предложения должен предоставить следующие документы на русском языке, но не ограничиваясь:

- паспорт безопасности химической продукции;
- техническое описание продукта или технические условия (выписка из технических условий) или другие ТНПА с действующими изменениями (при их наличии) для подтверждения/проверки соответствия показателей качества закупаемой присадки нормативным требованиям/требованиям технического задания, с указанием условий хранения и вовлечения присадки в дизельное топливо;
- паспорт или сертификат качества (сертификат анализов);
- гарантийный срок хранения.

Участник процедуры закупки несет полную ответственность за достоверность представленных в техническом предложении сведений.

8. Условия обращения и хранения

8.1. Условия безопасного обращения должны учитывать совместимость присадки с материалами применяемого оборудования (углеродистая и нержавеющая сталь). Присадка не должна оказывать корродирующего воздействия на металл. При соблюдении условий хранения не должно происходить опасных реакций.

8.2. Условия безопасного хранения присадки должны учитывать стабильность при хранении и отсутствие расслоения при перепадах температуры окружающей среды.

9. Дополнительные условия и информация по порядку контроля и приемки смазывающей присадки на ОАО «Нафтан»

При подготовке предложения участник процедуры закупки письменно подтверждает согласие со следующими положениями, которые будут внесены в контракт:

каждая партия поставляемой смазывающей присадки должна сопровождаться отдельным паспортом или сертификатом качества (сертификатом анализов), выданным заводом изготовителем;

каждая партия поставляемой смазывающей присадки проходит входной контроль качества в центральной лаборатории ОАО «Нафтан» по показателю «Смазывающая способность: диаметр пятна износа (WSD) при 60 °С» по ГОСТ ISO 12156-1-2020. Отбор проб Товара производится в соответствии с ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». Входной контроль качества смазывающей присадки проводится на контрольном образце дизельного топлива, на котором проводились испытания в рамках конкурсной процедуры. При проведении испытаний поставляемая смазывающая присадка в смеси с контрольным образцом дизельного топлива должна обеспечивать значение показателя «Смазывающая способность: диаметр пятна износа (WSD) при 60 °С» не более 460 мкм, при этом концентрация присадки не должна превышать значение, полученное в ходе проведения процедуры закупки присадки. Если значение данного показателя для смеси контрольного образца дизельного топлива с присадкой составит более 460 мкм при указанной выше концентрации, поставляемая присадка будет признана не соответствующей заявленным требованиям.

Присадки, не прошедшие испытания входного контроля при приемке, к применению в ОАО «Нафтан» не допускаются.

10. Условия поставки

Поставка партиями по месячным графикам в течение периода апрель-сентябрь 2027 года в стандартных автомобильных танк-контейнерах и/или автоцистернах. Все работы, связанные с подготовкой танк-контейнера и/или автоцистерны к сливу должен выполнять представитель перевозчика (водитель), при этом должны соблюдаться следующие требования:

- танк-контейнер и/или автоцистерна должны быть укомплектованы в полном объеме устройствами, инструментом и средствами для слива (шланги, переходы, штуцера и т.д.);
- танк-контейнер и/или автоцистерна должны быть оборудованы системой обогрева, которая позволяет обеспечивать температуру перевозимой присадки выше температуры застывания и необходимые условия хранения.

В случае, если танк-контейнер и/или автоцистерна не имеют системы обогрева, они должны иметь исправную паровую систему разогрева, должны быть укомплектованы в полном объеме устройствами и средствами для

включения системы парового разогрева (шланги, переходы, штуцеры и т.д.) с целью обеспечения условий отбора проб и слива присадки.

Также участник процедуры закупки должен гарантировать следующее:

- при подогреве застывшей присадки до температуры ее применения, она вновь приобретает однородную жидкую консистенцию без перемешивания и потери качества;
- при транспортировке и хранении в условиях низких температур в холодное время года присадка не теряет своих качественных и эксплуатационных свойств.