«04» 11 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главного инженера
(должность заместителя директора, курирующего структурное подразделение, инициирующее закупку (при его наличии)) Общества
Белоус А.В.
(ФИО)

ЗАЯВКА

ОГЭ
(наименование структурного подразделения)
на осуществление закупки
Паровых клапанов и конденсатоотводчиков «Минский молочный завод №1»
(наименование товаров (работ, услуг))

1. Основание закупки: годовая потребность по холдингу
(план, мероприятия, госпрограмма, бизнес-план, иное)
2. Цель закупки: Для обеспечения работоспособности технологического оборудования
(для собственного производства товаров (работ, услуг), иное) «*»:
3. Срок поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) (при необходимости): зимний период 2026-2027 гг.
4. Место поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ): ул.Солтыса,104,
5. (указать точный адрес, поставка собственными силами либо силами контрагента)
6. Гарантийные обязательства (при необходимости): 1 год
7. Информация об известных потенциальных поставщиках (исполнителях, подрядчиках): НПО АСТА, ЧТУП «Атрикс Инжиниринг», ООО «ТЕХНОМАТИКА», ООО «ЭРА ИНЖИНИРИНГ»
8. Требования (исполнителям, к поставщикам подрядчикам) (при необходимости) отсутствуют

Приемная
Открытое акционерное общество
«Минский молочный завод №1»
"04" 05 2026 г.
Вход. № 05-57

9 - Описание предмета закупки

Товар должен быть новым, произведен не ранее 2026г. К товару должны быть приложены технические паспорта, описание технических характеристик (для возможности оценки соответствия параметрам указанным в заявке), документы подтверждающие соответствие ТР ТС

№ п/п	Наименование	Кол-во
	Лот №1 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ поплавковый фланцевый. Код ОКРБ 28.14.11.800 – клапаны предохранительные или перепускные для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей.	

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 40 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160 -170C^0; - давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; - направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на горизонтальном участке трубы; -корпус чугун GG-25 -внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь AISI 304 -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар -строительная длина L-230мм	17
2	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 50 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на горизонтальном участке трубы; -корпус чугун GG-25 -внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь AISI 304 -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар - строительная длина L-230мм	25
3	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 25 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р =0,6-0,7 Мпа; -направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на горизонтальном участке трубы; -корпус чугун GG-25 -внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь AISI 304 -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар - строительная длина L-160 мм	50
4	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 25 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р =0,6-0,7 Мпа; -направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на вертикальном участке трубы; -корпус чугун GG-25 -внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь AISI 304 -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар - строительная длина L-160 мм	20
5	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 20 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 Мпа;	25

№ п/п	Наименование	Кол-во
	-корпус чугун GG-25 внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь AISI 304 -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар -строительная длина L-150 мм	
6	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 15 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р =0,6-0,7 Мпа; -направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на горизонтальном участке трубы; -корпус чугун GG-25 -внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь AISI 304 -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар -строительная длина L-150 мм	20
7	**Конденсатоотводчик поплавковый фланцевый для автоматического отвода конденсата DN 80 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -направление подачи рабочей среды - одностороннее; - интегрированный фильтр; -установочное положение - на горизонтальном участке трубы; -корпус: сталь EN-JL1040; -внутренние части и поплавок - нержавеющая сталь; -максимально допустимый перепад давления Δ Р-8 бар; - строительная длина L-310мм.	2

Лот №2 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ термостатический уравновешенный по давлению.

Код ОКРБ 28.14.11.800 – клапаны предохранительные или перепускные для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей.

1	**Конденсатоотводчик термостатический уравновешенный по давлению DN 15 PN 1,6 Мпа:** - отведение конденсата с температурой на 5 оС ниже температуры насыщения при заданном давлении (капсула); - тип присоединения: муфта резьбовая NPT 1/2"; - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р =0,6-0,7 Мпа; - направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на горизонтальном и вертикальном участке трубы; - встроенный фильтр; - корпус - нержавеющая сталь; - строительная длина L=60мм.	шт.	20
2	**Конденсатоотводчик термостатический уравновешенный по давлению DN 15 PN 1,6 Мпа:** - отведение конденсата с температурой на 5 оС ниже температуры насыщения при заданном давлении (капсула);	шт.	20

	- тип присоединения: муфта резьбовая NPT 1/2"; - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р =0,6-0,7 Мпа; - направление подачи рабочей среды - одностороннее; -установочное положение - на горизонтальном и вертикальном участке трубы; - встроенный фильтр; - корпус - нержавеющая сталь; - строительная длина L=75мм.		
Лот №3 КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ биметаллический управляемый по температуре. Код ОКРБ 28.14.11.800 – клапаны предохранительные или перепускные для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей.			
1	**Конденсатоотводчик биметаллический управляемый по температуре DN 15 PN 1,6 Мпа:** - рабочая среда-пар, конденсат; - температура пара t раб=160-170 C^0; - давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -направление подачи рабочей среды - одностороннее; - интегрированный фильтр; -установочное положение – в любом пространственном положении; -регулировочный диапазон температур – 90-170˚С; -корпус: углеродистая сталь; -внутренние части клапана - нержавеющая сталь; -максимально допустимый перепад давления Δ Р-10 бар; - строительная длина L-90мм.	шт.	15

№ п/п	Наименование	Кол-во
Лот №4 Клапан наклонный паровой фланцевый отсечной с пневматическим приводом. Код ОКРБ 28.12.14.200 – клапаны пневматические.		
1	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 25 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-140мм;	37

№ п/п	Наименование	Кол-во
	-функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	
2	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 32 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-150мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	10
3	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 40 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-185мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	15
4	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с поршневым пневматическим приводом DN 50 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение–в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-195мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	20
5	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 65 PN 1,6 Мпа:**	8

№ п/п	Наименование	Кол-во
	-рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-230мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	
6	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 15 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-130мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	5
7	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 40 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-185мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚	22
8	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 50 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа;	15

№ п/п	Наименование	Кол-во
	-установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-**228мм;** -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	
9	**Клапан отсечной фланцевый из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 80 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE -привод-PPS(пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-300мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	2
Лот №5 Клапан паровой под сварку отсечной с пневматическим приводом. Код ОКРБ 28.12.14.200 – клапаны пневматические.		
1	**Клапан отсечной под сварку из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 15 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS (пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-120мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	6

№ п/п	Наименование	Кол-во
2	**Клапан отсечной под сварку из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 20 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS (пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-125мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	7
3	**Клапан отсечной под сварку из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 25 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS (пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-145мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	5
4	**Клапан отсечной под сварку из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 32 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS (пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-156мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	5

№ п/п	Наименование	Кол-во
5	**Клапан отсечной под сварку из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 40 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS (пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-185мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	5
6	**Клапан отсечной под сварку из нержавеющей стали с пластиковым поршневым пневматическим приводом DN 50 PN 1,6 Мпа:** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C^0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: CF8M(SS316)/CF8(SS304); -уплотнение – PTFE/R-PTFE; -привод-PPS (пластик); -управляющее давление воздуха-0.3…0.8Мпа; -строительная длина L-200мм; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения, возможность вращения привода на 360˚.	6

№ п/п	Наименование	Кол-во
	Лот №6 Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом Код ОКРБ 28.12.14.200 – клапаны пневматические.	
1	**Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом с позиционером DN15** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 C0; -давление среды: рабочее P=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: Нерж. сталь AISI 316 PN 25… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316 -уплотнение – PTFE/ фторопласт;	7

№ п/п	Наименование	Кол-во
	-привод- Нерж. сталь AISI 316 -управляющее давление воздуха- 0,3-0,7 Мпа; -строительная длина L-130мм; -функция – **нормально-закрыт**, наличие датчика положения. -указатель положения 4-20 мА -позиционер 4-20 мА	
2	**Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом с позиционером DN25** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: Нерж. сталь AISI 316 PN 25… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316 -уплотнение – PTFE/ -привод- Нерж. сталь AISI 316 -управляющее давление воздуха- 0,3-0,7 Мпа; -строительная длина L-140 мм; -функция – **нормально-закрыт**, наличие датчика положения. -указатель положения 4-20 мА -позиционер 4-20 мА	12
3	**Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом с позиционером DN32** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: нерж. сталь AISI 316 PN 25… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316; -уплотнение – PTFE/ фторопласт -привод- нерж. сталь AISI 316; -управляющее давление воздуха- 0,5-7 bar; -строительная длина L-150мм; -функция – **нормально-закрыт**, наличие датчика положения; -указатель положения 4-20 мА; -позиционер 4-20 мА.	8

№ п/п	Наименование	Кол-во
4	**Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом с позиционером DN40** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: нерж. сталь AISI 316 PN 25… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316; -уплотнение – PTFE/фторопласт; -привод- нерж. сталь AISI 316; -управляющее давление воздуха- 0,5-7 bar; -строительная длина L-180мм; -функция – **нормально-закрыт**, наличие датчика положения; -указатель положения 4-20 мА; -позиционер 4-20 мА.	12
5	**Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом с позиционером DN50** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: нерж. сталь AISI 316 PN 25… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316; -уплотнение – PTFE/ фторопласт; -привод- нерж. сталь AISI 316; -управляющее давление воздуха- 0,5-7 bar; -строительная длина L-215мм; -функция – **нормально-закрыт**, наличие датчика положения; -указатель положения 4-20 мА; -позиционер 4-20 мА.	18
6	**Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой фланцевый с пневмоприводом с позиционером DN65** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,7 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: нерж. сталь AISI 316 PN 25… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316; -уплотнение – PTFE/ фторопласт; -привод- нерж. сталь AISI 316; -управляющее давление воздуха- 0,5-7 bar; -строительная длина L-230мм; -функция – **нормально-закрыт**, наличие датчика положения; -указатель положения 4-20 мА; -позиционер 4-20 мА.	5

№ п/п	Наименование	Кол-во
Лот №7 Клапан регулирующий паровой односедельный двухходовой с позиционером под приварку Код ОКРБ 28.12.14.200 – клапаны пневматические.		
1	**Клапан регулирующий паровой с позиционером DN40 под приварку** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,75 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: нерж. сталь CF8M PN 16… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316; -уплотнение – PTFE/ фторопласт; -привод- нерж. сталь AISI 316; -управляющее давление воздуха 0,3-0,7 Мпа; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения; -указатель положения 4-20 мА; -позиционер 4-20 мА.	7
2	**Клапан регулирующий паровой с позиционером DN50 под приварку** -рабочая среда-пар, жидкости; -температура пара t раб=170 С0; -давление среды: рабочее Р=0,6-0,75 МПа; -установочное положение – в любом пространственном положении; -корпус: нерж. сталь CF8M PN 16… PN 40 запорная часть из нерж. стали AISI 316; -уплотнение – PTFE/ фторопласт; -привод- нерж. сталь AISI 316; -управляющее давление воздуха 0,3-0,7 Мпа; -функция – нормально-закрыт, наличие датчика положения; -указатель положения 4-20 мА; -позиционер 4-20 мА.	7

10. Допускается поставка раздельно по лотам. Поставка отдельных позиций по лоту не допускается.
11. Критерий оценки - Цена.
12. Ответственный исполнитель от структурного подразделения: Заместитель главного энергетика Головлев А.В.

(ФИО, должность, составившего заявку или данные иного сотрудника, определенным ответственным исполнителем)

Главный энергетик _____ Кичкайло Р.Г.
(Должность руководителя структурного подразделения) (подпись) (ФИО)

«*» указывается цель с учетом требований п. 29 Приложения 1 Постановления № 168

«**» указывается код предмета закупки в соответствии с подвидом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам

экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83

«***» обоснование недопустимости использования аналогов, иная информация (при необходимости).

«****» при недопустимости закупки (невозможности использования) аналогов к заявке должно прилагаться соответствующее обоснование.

При объединении в предмете закупки и (или) его части (лоте) неоднородных товаров (работ, услуг) к заявке должно прилагаться обоснование их технологической и функциональной взаимосвязи.

При закупке строительных работ к заявке должны прилагаться технические требования/техническое задание или дефектный акт.

При закупке товаров (работ, услуг) на сумму до 50 базовых величин по одной сделке на основании счета к заявке должен прилагаться счет на оплату. Иные приложения, необходимые для эффективного проведения процедуры закупки.

Главный энергетик _____ Шимайло Р.Б

(Должность руководителя структурного подразделения) (подпись) (ФИО)