Приложение №1

№ лота	Наименование товара	Кол-во, ед.изм.
1	Лента электроизоляционная прорезиненная 2 ППЛ-20 или аналог. Двухсторонняя повышенной липкости; Толщина ленты: 0,35 ±0,5 мм; Ширина ленты: 20±1 мм; Температура эксплуатации: -30°С до +30°С; Допускается незначительное отклонение от заявленного объема. ГОСТ 16214-86, ГОСТ 2162-97, по согласованию с заявителем допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных. Паспорта (сертификаты), подтверждающие качество поставляемого товара.	5 кг
2	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Толщина основы ленты 0,18 мм. Толщина клеевого слоя 15 мкм (не менее). Ширина ленты: 20±2,0 мм. Длина ленты в рулоне 20 м. Диапазон рабочих температур от минус 30 до +60°С (не уже). Рабочее напряжение не менее 650 В. Относительное удлинение при разрыве не менее 150 %. Материал основания: ПВХ не поддерживающий горение (поливинилхлорид). Цвет - черный. Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) черная EKF Basic артикул plc-iz-a-b или аналог.	300 шт.
3	Изолента ПВХ Технические характеристики: - материал негорючий ПВХ - цвет желтая; - размер: 19мм х 20м х 0,18 мм; - толщина клеевого слоя 0,015 мм; - стойкость к воздействию влаги ПВ-0; - стойкость к воспламенению нагретой проволокой 850 °С; - прочность при растяжении 15 МПа; - напряжение пробоя 6000В; - удлинение при разрыве 190%; - диапазон рабочих температур от -50°С до +80°С. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	300 шт.
4	Изолента ПВХ Технические характеристики: - материал негорючий ПВХ - цвет зеленая; - размер: 19мм х 20м х 0,18 мм; - толщина клеевого слоя 0,015 мм; - стойкость к воздействию влаги ПВ-0; - стойкость к воспламенению нагретой проволокой 850 °С; - прочность при растяжении 15 МПа; - напряжение пробоя 6000В; - удлинение при разрыве 190%; - диапазон рабочих температур от -50°С до +80°С. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	300 шт.
5	Изолента ПВХ Технические характеристики: - материал негорючий ПВХ	300 шт.

	- цвет красная; - размер: 19мм х 20м х 0,18 мм; - толщина клеевого слоя 0,015 мм; - стойкость к воздействию влаги ПВ-0; - стойкость к воспламенению нагретой проволокой 850 °С; - прочность при растяжении 15 МПа; - напряжение пробоя 6000В; - удлинение при разрыве 190%; - диапазон рабочих температур от -50°С до +80°С. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	
6	Изолента ПВХ Технические характеристики: - материал негорючий ПВХ - цвет синяя; - размер: 19мм х 20м х 0,18 мм; - толщина клеевого слоя 0,015 мм; - стойкость к воздействию влаги ПВ-0; - стойкость к воспламенению нагретой проволокой 850 °С; - прочность при растяжении 15 МПа; - напряжение пробоя 6000В; - удлинение при разрыве 190%; - диапазон рабочих температур от -50°С до +80°С. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	400 шт.
7	Изолента ПВХ Технические характеристики: - материал негорючий ПВХ - цвет черная; - размер: 19мм х 20м х 0,18 мм; - толщина клеевого слоя 0,015 мм; - стойкость к воздействию влаги ПВ-0; - стойкость к воспламенению нагретой проволокой 850 °С; - прочность при растяжении 15 МПа; - напряжение пробоя 6000В; - удлинение при разрыве 190%; - диапазон рабочих температур от -50°С до +80°С. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	400 шт.
8	Изолента ХБ 1-ПОЛ 15мм/30м (300г) EKF PROxima или аналог Технические характеристики: - назначение промышленная односторонняя обычной липкости; - материал ткань/хлопчатобумажное волокно (Х/Б); - цвет черная; - размер: 15мм х 30мх 0,35 мм; - диапазон рабочих температур от -30°С до +30°С. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	100 шт.
9	Изолента термостойкая, тканевая Толщина, мм: 0,17; Ширина, мм: 19; Длина, м: 25; Цвет: Чёрный;	220 шт.

	Основа: Полиэфирная ткань, ПЭТ; Клей: Синтетический каучук; Относительное удлинение, %: 30; Прочность сцепления. Адгезия к стали, N/10mmб не менее: 4,8. Температура эксплуатации, (°С), не менее: от минус 18 до 105. Coroplast 839 или аналог.	
10	Лента изоляционная ПВХ -эксплуатация при температуре минус 18 °С до 105 °С. -цвет черный. -основа ПВХ. -адгезия - каучуковый. -толщина 0,178 мм. -ширина 19 мм. -длина, не менее 20м. -Самозатухающая. Scotch SUPER 33 или аналог.	285 рул.
11	Лента изоляционная ПВХ -эксплуатация при температуре минус 18 °С до 105 °С. -цвет черный. -основа ПВХ. -адгезия - каучуковый. -толщина 0,178 мм. -ширина 19 мм. -длина, не менее 20м. -Самозатухающая.	150 рул.
12	Лента изоляционная ПВХ -эксплуатация при температуре минус 18 °С до 105 °С. -цвет синий. -основа ПВХ. -адгезия - каучуковый. -толщина 0,178 мм. -ширина 19 мм. -длина, не менее 20м. -Самозатухающая.	150 рул.
13	Лента изоляционная ПВХ ширина 0,2 мм, общая толщина 130 мкм, толщина клеевого слоя 20 мкм, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, температура хрупкости не ниже -35С°, сорт высший, ширина рулона 20 мм, вес 100 грамм, длина 15 п/м, цвет жёлтый.	100 рул.
14	Лента изоляционная ПВХ ширина 0,2 мм, общая толщина 130 мкм, толщина клеевого слоя 20 мкм, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, температура хрупкости не ниже -35С°, сорт высший, ширина рулона 20 мм, вес 100 грамм, длина 15 п/м, цвет зелёный.	100 рул.
15	Лента изоляционная ПВХ ширина 0,2 мм, общая толщина 130 мкм, толщина клеевого слоя 20 мкм, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, температура хрупкости не ниже -35С°, сорт высший, ширина рулона 20 мм, вес 100 грамм, длина 15 п/м, цвет красный.	100 рул.
16	Изолента ПВХ Технические характеристики: 1) Толщина ленты: не менее 0,15 мм; 2) Ширина ленты: не менее 19 мм; 3) Длина ленты: 15-20 метров; 4) Относительное удлинение при разрыве: не менее 180%;	20 шт.

	5) Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5000 В; 6) Температура эксплуатации: -30°С до +80°С; 7) Не поддерживает горение (самозатухает); 8) Цвет черный или синий. UIZ-20-10-K02 IEK или аналог. По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров. Сортность по ГОСТ 16214-86: высший сорт. ГОСТ 16214-86, по согласованию с заявителем допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	
17	Изолента ХБ Технические характеристики: 1) Толщина ленты: не менее 0,15 мм 2) Ширина ленты: не менее 18 мм; 3) Длина ленты: 15-20 метров; 4) цвет: черный; 5) материал: ткань/хлопчатобумажное волокно (Х/Б); 6) температура эксплуатации: -10°С до +40°С; UIZ-XB-19-21-K02, IEK или аналог По согласованию с заявителем возможно незначительное отклонение от заявленных габаритных размеров.	20 шт.
18	Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м артикул 305-031 или аналог. Технические характеристики: длина-не менее 19,5м; ширина не менее -16 мм; материал-ПВХ; цвет-синий или черный; относительное удлинение при разрыве -не менее 160%; напряжение пробоя - не менее 5кВ. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	280 рул.
19	Лента изоляционная, прорезиненная для промышленного использования марки 1ПОЛ или аналог. Технические характеристики согласно ГОСТ 2162-97. Рулон массой 400г. Допускается незначительное отклонение по весу в зависимости от фасовки завода-изготовителя. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 2162-97. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	40 рул.
20	Изолента ПВХ. Технические характеристики рулона: длина 19-20м; ширина 16-19мм; материал-ПВХ; цвет-синий или черный; относительное удлинение при разрыве 140-160%; напряжение пробоя - не менее 5кВ. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускаются иные ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	320 рул.
21	Лента изоляционная ПВХ ширина 20 мм, общая толщина130 мкм, толщина клеевого слоя 20 мкм, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, температура хрупкости не ниже -35С, сорт высший, ширина рулона	24 рул.

	20 мм, вес 100 грамм, длина 15 м/п, цвет синий. или аналог.	
22	Лента изоляционная ПВХ ширина 20 мм, общая толщина130 мкм, толщина клеевого слоя 20 мкм, относительное удлинение при разрыве не менее 200%, температура хрупкости не ниже -35С, сорт высший, ширина рулона 20 мм, вес 100 грамм, длина 15 м/п, цвет красный. или аналог.	24 рул.
23	Лента термостойкая тканевая. Толщина 0,17 мм, ширина 19 мм, длина 25 м, цвет черный. Основа: полиэфирная ткань, ПЭТ; Клей: синтетический каучук; или аналог.	12 рул.
24	Лента электроизоляционная поливинилхлоридная (ПВХ) с клеевым слоем. Ширина - 18-22 мм, толщина - 0,18-0,2 мм. Длина - 20 м. Сорт - высший. Цвет - синий. ГОСТ 16214-86. По согласованию с заявителем допускается закупка по другим ТНПА.	10 шт.
25	Лента электроизоляционная поливинилхлоридная (ПВХ) с клеевым слоем. Ширина - 18-22 мм, толщина - 0,18-0,2 мм. Длина - 20 м. Сорт - высший. Цвет - черный. ГОСТ 16214-86. По согласованию с заявителем допускается закупка по другим ТНПА.	220 шт.
26	Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м артикул 305-031 или аналог. Технические характеристики: длина-не менее 19,5м; ширина не менее -16мм; материал-ПВХ; цвет-черный; относительное удлинение при разрыве -не менее 160%; напряжение пробоя - не менее 5кВ. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	70 шт.
27	Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м артикул 305-031 или аналог. Технические характеристики: длина-не менее 19,5м; ширина не менее -16мм; материал-ПВХ; цвет-синий; относительное удлинение при разрыве -не менее 160%; напряжение пробоя - не менее 5кВ. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	50 шт.
28	Изолента вулканизирующая, этиленпропиленовая резина, не поддерживающая горение. Ширина ленты 19мм. Длина 5м. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	40 шт.
29	Изолента IEK MIXTAPE 7 0,15х19мм 20м EX-IZ10-C15-19-20-K04 или аналог. Цвет: красный. Материал: ПВХ. Ширина: 19мм. Толщина: 0,15мм. Длина: 20м. Толщина клеевого слоя: 15мкм. Удлинение до разрыва: 200%. Номинальное напряжение: не менее 600В. Температура эксплуатации: -50..+80°С. Электрическая прочность: 6000В. Не поддерживает горение.	10 шт.

	Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	
30	Изолента IEK MIXTAPE 7 0,15х19мм 20м EX-IZ10-C15-19-20-K05 или аналог. Цвет: желтый. Материал: ПВХ. Ширина: 19мм. Толщина: 0,15мм. Длина: 20м. Толщина клеевого слоя: 15мкм. Удлинение до разрыва: 200%. Номинальное напряжение: не менее 600В. Температура эксплуатации: -50..+80°С. Электрическая прочность: 6000В. Не поддерживает горение. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	10 шт.
31	Изолента IEK MIXTAPE 7 0,15х19мм 20м EX-IZ10-C15-19-20-K06 или аналог. Цвет: зеленый. Материал: ПВХ. Ширина: 19мм. Толщина: 0,15мм. Длина: 20м. Толщина клеевого слоя: 15мкм. Удлинение до разрыва: 200%. Номинальное напряжение: не менее 600В. Температура эксплуатации: -50..+80°С. Электрическая прочность: 6000В. Не поддерживает горение. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	10 шт.
32	Изолента IEK MIXTAPE 7 0,15х19мм 20м EX-IZ10-C15-19-20-K02 или аналог. Цвет: черный. Материал: ПВХ. Ширина: 19мм. Толщина: 0,15мм. Длина: 20м. Толщина клеевого слоя: 15мкм. Удлинение до разрыва: 200%. Номинальное напряжение: не менее 600В. Температура эксплуатации: -50..+80°С. Электрическая прочность: 6000В. Не поддерживает горение. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	30 шт.
33	Изолента IEK MIXTAPE 7 0,15х19мм 20м EX-IZ10-C15-19-20-K52 или аналог. Цвет: желто-зеленый. Материал: ПВХ. Ширина: 19мм. Толщина: 0,15мм. Длина: 20м. Толщина клеевого слоя: 15мкм. Удлинение до разрыва: 200%. Номинальное напряжение: не менее 600В. Температура эксплуатации: -50..+80°С. Электрическая прочность: 6000В. Не поддерживает горение. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя.	20 шт.

	Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	
34	Изолента IEK MIXTAPE 7 0,15х19мм 20м EX-IZ10-C15-19-20-K07 или аналог. Цвет: синий. Материал: ПВХ. Ширина: 19мм. Толщина: 0,15мм. Длина: 20м. Толщина клеевого слоя: 15мкм. Удлинение до разрыва: 200%. Номинальное напряжение: не менее 600В. Температура эксплуатации: -50..+80°С. Электрическая прочность: 6000В. Не поддерживает горение. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Согласно ГОСТ 16214-86. Допускается поставка товара по другим ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	20 шт.
35	Лента электроизоляционная поливинилхлоридная (ПВХ) с липким слоем. Цвет: синий. Ширина: 15 мм - 38 мм; Толщина: 0,13 мм - 0,2 мм; относительное удлинение на разрыв - не менее 190%; липкость - не менее 45 с. Высшего сорта. ГОСТ 16214-86. Допускаются иные ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	100 рул.
36	Лента электроизоляционная поливинилхлоридная (ПВХ) с липким слоем. Цвет: чёрный. Ширина: 15 мм - 25 мм; Толщина: 0,13 мм - 0,2 мм; относительное удлинение на разрыв - не менее 190%; липкость - не менее 45 с. Высшего сорта. ГОСТ 16214-86. Допускаются иные ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	100 рул.
37	Лента электроизоляционная поливинилхлоридная (ПВХ) с липким слоем. Цвет: жёлтый/жёлто-зелёный. Ширина: 15мм - 25 мм; Толщина: 0,13 мм - 0,2 мм; относительное удлинение на разрыв - не менее 190%; липкость - не менее 45 с. Высшего сорта. ГОСТ 16214-86. Допускаются иные ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	100 рул.
38	Лента электроизоляционная поливинилхлоридная (ПВХ) с липким слоем. Цвет: красный. Ширина: 15мм - 25 мм; Толщина: 0,13 мм - 0,2 мм; относительное удлинение на разрыв - не менее 190%; липкость - не менее 45 с. Высшего сорта. ГОСТ 16214-86. Допускаются иные ТНПА с характеристиками не хуже заявленных.	100 рул.
39	Изолента ПВХ 19ммх20м SAFE Flex RPO 33tEKF артикул PLC-IZ-Sfpro-b или аналог. Технические характеристики: длина-20м; ширина19мм; материал -ПВХ; толщина основы - не менее 0,165мм; толщина клеевого слоя - не менее 20мкм; диапазон рабочих температур - 45 до +80°С; относительное удлинение при разрыве - не менее 200%, цвет черный.	50 шт.

Экономист по МТС Кондратьева Е.С.