Приложение № 1
к приглашению к участию в закупке

№ позиции	Наименование товара	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
1	**Огнезащитное силиконовое покрытие СИНТОСИЛ С-61** или аналог ГОСТ Р ИСО 9001-2008	кг	60	СИНТОСИЛ С-61 – огнезащита для кабелей. Является диэлектриком – позволяет покрывать кабели под напряжением, при невозможности отключения; Отсутствие усадки – наносится на кабели слоем 0,6мм с расходом 0,8кг/м2 за один проход; Восстановление изоляции – материал, проникая в трещины, восстанавливает изоляцию кабеля; Эластичность – позволяет изгибать кабели в процессе монтажа до 90°; Отличная адгезия – к материалам (ПВХ, резина, полиэтилен) оболочки кабеля; Не снижает токовых нагрузок – не снижают допустимые токовые нагрузки у кабелей; Электрическая прочность – в исходном и вулканизированном состоянии — ≤14 кВ/мм. 100% влагостойкость – покрытие может наноситься и эксплуатироваться в условиях 100% влажности кабельных коллекторов без доп. финишных покрытий!; Возможность нанесения при отрицательных температурах окружающей среды (до – 20 °С). Химстойкость – материал имеет стойкость к сильноагрессивной газовоздушной среде различных производств и водным составам одновременно выполняя функции и огнезащитного и антикоррозийного покрытия. Сейсмостойкость (вибростойкость) – 9 балов. Срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад ОАО "Нафтан" должен составлять не менее 80% от срока годности товара предприятия-изготовителя. Допускается по согласованию с заявителем незначительное отклонение количества закупаемого товара от заявленного объема с учетом фасовочной нормы предприятия-изготовителя. Предпочтительная фасовка в емкости по 15 кг.