Приложение №1

№ п/п	Наименование закупаемого товара	Количество закупаемого товара	Технические характеристики, требования, комплектность и возможность предоставления аналогичных товаров.
1.	Расходомер электромагнитный OPTIFLUX 4050 C с конвертером IFC 050 CG1104S100 (или аналог). Точность измерения: ± 0,65%. Диапазон измерения: от 54 до 500 м3/ч.	1 шт.	Технические характеристики и требования согласно Приложения 1.1 Допускается закупка аналогичного товара.

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- Гарантия –18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяцев с момента поставки (что раньше наступит). Срок службы – не менее 10 лет. Официальное подтверждение указанных сроков.

2. Соответствие товара стандартам:

- Соответствие действующим ГОСТ и ТУ на данный тип средства измерения.

3. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- Паспорт или формуляр с указанием срока службы, содержанием либо отсутствием драг. металлов, на русском языке;
- (Предоставить при подаче предложения) Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа средств измерения (СИ) с приложением у Сертификату с описанием СИ и методика поверки;
- Копия декларации соответствия ТР ТС 020/2011;
- Копия декларации соответствия ТР ТС 004/2011.

Приложение 1.1

Расходомер электромагнитный OPTIFLUX 4050 C с конвертером IFC 050 CG1104S100 (или аналог).
Исполнение расходомера: компактное (без межблочного кабеля).
Среда: вода.
Температура окружающей среды: от 5°C до 40 °C.
Точность измерения: ± 0,65%.
Диапазон измерения: от 54 до 500 м3/ч.
Класс защиты: IP66.
Межповерочный интервал 4 года.
В комплекте с прокладками.

Первичный преобразователь.
Номинальный диаметр: DN 250.
Номинальное давления: PN 16.
Технологическое присоединение: фланцевое EN 1092-1 тип B1.
Футеровка: ETFE.
Материал корпуса/фланцев: сталь/углеродистая сталь.
Материал электродов: Hastelloy C22.
Длина L (рис. 1): 400 мм.




Рис. 1

Конвертер.
Тип: компактный монтаж с дисплеем.
Материал корпуса: алюминий.
Напряжение питания: 220В AC.
Выходы: 4..20 мА + HART, импульсный (частотный)/состояния.
Кабельный ввод 1: M20x1,5 для кабеля диаметром 7…13 мм.
Кабельный ввод 2: M20x1,5 для кабеля диаметром 7…13 мм.
В комплекте ручной программатор или ПО с модемом для конфигурирования датчика с помощью ПК.