Приложение 2
к документам процедуры
запроса ценовых предложений

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный конструктор –
начальник НТЦ им. А.Н. Егорова
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ –
ХОЛДИНГ»
_____ А.М. Насковец
28 . 07 .2026

Технические требования 28 . 07 .2026 № ТТПЧ 600-465-2026
на покупное изделие
«Спираль защитная»

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКК
_____ А.С. Гайдук
28 . 07 .2026

РАЗРАБОТАЛ

Инженер-конструктор 2 кат.
_____ М.И. Сумбулов
27 . 07 .2026

Начальник КБ гидравлических
устройств
_____ А.Е. Стефанович
27 . 07 .2026

Заместитель главного конструктора-
начальник отдела гидравлики
_____ М.В. Рак
27 . 07 .2026

1. Область применения покупного изделия: *спирали защитные.*
2. Общие положения: *служат для защиты РВД на технике БЕЛАЗ;*
3. Технические требования *см. таблицу 1*

Таблица 1

Диаметр наружний (мм)	Диаметр внутренний (мм)	Толщина стенки (мм)	Шаг (мм)	Ширина ленты (мм)	Применяемость по РВД (мм)
16	13	1,4	13	12,5	13-18
20	16	2	20	19,5	16-22
25	20,6	2,2	22	21	20-27
32	27	2,5	23	22,5	27-36
40	34,6	2,7	25	23,7	34-44
50	43	3,5	32	31	43-55
63	55,4	3,8	36	35	55-67
110	99	5,5	52,5	51	99-115

3.1 *материал: полиэтилен высокой прочности (HDPE) или полипропилен;*
3.2 *спирали должны иметь гладкие внутреннюю и наружнюю поверхности, края ленты спирали должны быть скругленными, не допускается наличие острых режущих кромок;*
3.3 *температурный диапазон использования: от минус 60 до плюс 80 °С, кратковременно до плюс 100°С;*
Спираль должна сохранять эластичность, прочность, не деформироваться и не растягиваться под воздействием данной температуры;
3.4 *изделие должно обладать маслобензостойкостью и стойкостью к воздействию УФ-излучения;*
3.5 *цвет изделия: черный;*
3.6 *гарантийный срок эксплуатации: 14000 моточасов или 24 месяца с начала эксплуатации, но не более 30 месяцев от даты поставки;*
3.7 *поставка спиралей метражем или в бухте по 20-25 м.*

4. Порядок применения покупного изделия *согласно конструкторской документации.*