Приложение №1

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №1		
1. Телефонный шнур.	50 шт.	Телефонный шнур линейный RJ-11 (6P-4C) (или аналог), 3 м черный.
Лот №2		
1. Шнур.	100 шт.	Шнур витой трубочный телефонный (или аналог), 4 м черный.

Для лотов №1-№2:

1. Соответствие товаров ТНПА:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №3		
1. Патч-корды.	20 шт.	Патч-корд оптический LC-LC MM 50/125, стандарта OM3, LSZH, 1m Duplex (ITK FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M, Legrand 0 326 15 (или аналог)). Характеристики: Тип волокна - MM (многомод - 50/125); Тип разъемов - LC-LC; Тип шнура - Duplex (сдвоенный); Буфер - 0.9/3 мм; Длина - 1 м.
Лот №4		
1. Патч-корды.	30 шт.	Патч-корд оптический двойной LC - LC UPC SM Duplex, 3м. (ITK FPC09-LCU-LCU-C2L-3M, Legrand 0 326 08 (или аналог)). Характеристики: Тип волокна - SM (одномод - 9/125); Тип разъемов - LC; Полировка - UPC; Тип шнура - Duplex (сдвоенный); Буфер - 0.9/3 мм; Длина - 3 м.
Лот №5		
1. Патч-корды.	10 шт.	Патч-корд оптический двойной LC - LC UPC SM Duplex, 5м. (ITK FPC09-LCU-LCU-C2L-5M, Legrand 0 326 29 (или аналог)). Характеристики: Тип волокна - SM (одномод - 9/125); Тип разъемов - LC; Полировка - UPC; Тип шнура - Duplex (сдвоенный); Буфер - 0.9/3 мм; Длина - 5 м.
Лот №6		
1. Патч-корды.	30 шт.	Патч-корд оптический двойной LC - LC UPC SM Duplex, 1м. (ITK FPC09-LCU-LCU-C2L-1M, Legrand 0 326 06 (или аналог)). Характеристики: Тип волокна - SM (одномод - 9/125); Тип разъемов - LC; Полировка - UPC; Тип шнура - Duplex (сдвоенный); Буфер - 0.9/3 мм; Длина - 1 м.

Для лотов №3-№6:

1. Соответствие товаров ТНПА:

- ТУ заводов-изготовителей.
- Гарантийный срок не менее 1 года, с момента поставки товара на склад ОАО «Нафтан».

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №7		
1. Патч-корды.	10 шт.	Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC, SM (9/125), DX, 2м.
Лот №8		
1. Патч-корды.	5 шт.	Патч-корд оптический FC/UPC-LC/UPC, SM (9/125), DX, 5м.

Лот №9		
1. Патч-корды.	5 шт.	Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC, SM (9/125), DX, 1м.
Лот №10		
1. Патч-корды.	5 шт.	Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC, SM (9/125), DX, 5м.
Лот №11		
1. Пигтейлы.	20 шт.	Пигтейл оптический LC/UPC SM 0.9мм, 1,5м, 9/125мкм.
Лот №12		
1. Адаптеры.	20 шт.	Адаптер оптический LC/UPC SM duplex.
Лот №13		
1. Гильзы.	100 шт.	Гильза термоусаживаемая (КДЗС), 60 мм
Лот №14		
1. Муфты оптические.	10 шт.	Муфта оптическая проходная тип конструкции: проходная; тип герметизации: механическая; количество кабельных вводов: 4 диаметром до 16мм; количество соединяемых волокон: до 24 (1сплайс-кассета емкостью 24 волокна); степень защиты: IP68; температура эксплуатации: -40…+65 0С; габаритные размеры: не более 360х170х100 мм; комплектность: корпус, герметизирующая прокладка, механизм фиксации оптического кабеля, сплайс-кассета, расходные материалы для монтажа, руководство по монтажу.
Лот №15		
1. Кабель микрофонный экранированный 1х2х0,25мм2	100 м.	Кабель микрофонный экранированный 1х2х0,25мм2 Характеристики: Тип - микрофонный Количество проводников - 2 шт Сечение проводника - 0,25 мм.кв. Материал проводника - медь многожильная Конструкция экрана - медный чулок Материал внешней оболочки - ПВХ

Для лота №15:

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- соответствие характеристик изделия паспортным данным.

2. Соответствие товаров ТНПА:

- действующим ТУ завода-изготовителя, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Наименование	Марка	Кол-во	Характеристики
Лот №16			
1. Кабель	Cablexpert CC-HDMI4L-10 или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель HDMI to HDMI (19A-19A), 3 м; Техническое описание: Тип: Высокоскоростной с Ethernet; Полоса пропускания: пропускная способность 18 Гбит/с; Поддерживаемые разрешения: разрешение 1080p при 60 Гц, разрешение 4K при 60 Гц; Поддерживаемые функции: ЦИК. HEC, HARC, 3D, Deep Color до 16 бит на канал, xvColor™; Аудио высокой четкости, включая SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio™ и Dolby TrueHD™; Разъемы: одинаковые разъемы с двух сторон-2 штекера Type-A; Длина: не менее 3 м.
Лот №17			
1. Кабель	Cablexpert CC-HDMI4-10M или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель HDMI to HDMI (19A-19A), 10 м; Техническое описание: Тип: Высокоскоростной с Ethernet; Полоса пропускания: пропускная способность 18 Гбит/с; Поддерживаемые разрешения: разрешение 1080p при 60 Гц, разрешение 4K при 60 Гц; Поддерживаемые функции: ЦИК. HEC, HARC, 3D, Deep Color до 16 бит на канал, xvColor™; Аудио высокой четкости, включая SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio™ и Dolby TrueHD™;

			Разъемы: одинаковые разъемы с двух сторон-2 штекера Type-A; Длина: не менее 10 м.
Лот №18			
1. Кабель	Cablexpert CC-HDMI4-15M или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель HDMI to HDMI (19A-19A), 15 м; Техническое описание: Тип: Высокоскоростной с Ethernet; Полоса пропускания: пропускная способность 18 Гбит/с; Поддерживаемые разрешения: разрешение 1080p при 60 Гц, разрешение 4K при 60 Гц; Поддерживаемые функции: ЦИК. HEC, HARC, 3D, Deep Color до 16 бит на канал, xvColor™; Аудио высокой четкости, включая SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio™ и Dolby TrueHD™; Разъемы: одинаковые разъемы с двух сторон-2 штекера Type-A; Длина: не менее 15 м.
Лот №19			
1. Кабель	Cablexpert CC-HDMI4-20M или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель HDMI to HDMI (19A-19A), 20 м; Техническое описание: Тип: Высокоскоростной с Ethernet; Полоса пропускания: пропускная способность 18 Гбит/с; Поддерживаемые разрешения: разрешение 1080p при 60 Гц, разрешение 4K при 60 Гц; Поддерживаемые функции: ЦИК. HEC, HARC, 3D, Deep Color до 16 бит на канал, xvColor™; Аудио высокой четкости, включая SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio™ и Dolby TrueHD™; Разъемы: одинаковые разъемы с двух сторон-2 штекера Type-A; Длина: не менее 20 м.
Лот №20			
1. Кабель	Cablexpert CC-DVI2-15 или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель DVI-D - DVI-D (папа-папа) Dual Link, 5м; устройства отображения. мониторы. кабель dvi-d - dvi-d (папа-папа) dual link Тип: DVI-D (папа 24+1pin) - DVI-D (папа 24+1pin)/Описание разъема: 3 ряда по 8 контактов без промежутка, один горизонтальный контакт. Ce-Link Длина: не менее 4.5 м.
Лот №21			
1. Кабель	Cablexpert CC-DVI2-10M или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель DVI-D - DVI-D (папа-папа) Dual Link, 10м; устройства отображения. мониторы. кабель dvi-d - dvi-d (папа-папа) dual link Тип: DVI-D (папа 24+1pin) - DVI-D (папа 24+1pin)/Описание разъема: 3 ряда по 8 контактов без промежутка, один горизонтальный контакт. Ce-Link Длина: не менее 10 м.
Лот №22			
1. Кабель	PROF GCR-52159 или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель DVI-D - DVI-D (папа-папа) Dual Link, 15м; устройства отображения. мониторы. кабель dvi-d - dvi-d (папа-папа) dual link Тип: DVI-D (папа 24+1pin) - DVI-D (папа 24+1pin)/Описание разъема: 3 ряда по 8 контактов без промежутка, один горизонтальный контакт. Ce-Link Длина: не менее 15 м.
Лот №23			
1. Оптический активный кабель	VCOM D3751-5M или аналоги Cablexpert, Gembird Software Ltd	5 шт.	Оптический активный кабель DisplayPort -> DisplayPort VCOM D3751-5M 5 метров; Высокоскоростной активный оптический кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров предназначен для передачи аудио и видео сигнала и максимальной пропускной способностью канала до 32 Гбит/сек . Максимальное разрешение видео сигнала 8K@60Hz,

			4K@140Hz. Полностью поддерживает 3D, HBR3, HDCP2.2 , CEC, EDID. Длина: не менее 5 м.
Лот №24			
1. Оптический активный кабель	VCOM D3751-10M или аналоги Cablexpert, Gembird Software Ltd	5 шт.	Оптический активный кабель DisplayPort -> DisplayPort VCOM D3751-10M 10 метров; Высокоскоростной активный оптический кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров предназначен для передачи аудио и видео сигнала и максимальной пропускной способностью канала до 32 Гбит/сек . Максимальное разрешение видео сигнала 8K@60Hz, 4K@140Hz. Полностью поддерживает 3D, HBR3, HDCP2.2 , CEC, EDID. Длина: не менее 10 м.
Лот №25			
1. Оптический активный кабель	VCOM D3751-15M или аналоги Cablexpert, Gembird Software Ltd	5 шт.	Оптический активный кабель DisplayPort -> DisplayPort VCOM D3751-15M 15 метров; Высокоскоростной активный оптический кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров предназначен для передачи аудио и видео сигнала и максимальной пропускной способностью канала до 32 Гбит/сек . Максимальное разрешение видео сигнала 8K@60Hz, 4K@140Hz. Полностью поддерживает 3D, HBR3, HDCP2.2 , CEC, EDID. Длина: не менее 15 м.
Лот №26			
1. Кабель	Cablexpert CC-PPVGA-10M или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель VGA - VGA 10 метров; Кабель для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. Встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах Разъемы кабеля или переходника: VGA `папа`, VGA `папа` Диаметр проводника: 28AWG Длина: не менее 10 м.
Лот №27			
1. Кабель	Cablexpert CC-PPVGA-20M или аналоги Gembird Software Ltd, VCOM Ltd	5 шт.	Кабель VGA - VGA 20 метров; Кабель для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. Встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах Разъемы кабеля или переходника: VGA `папа`, VGA `папа` Диаметр проводника: 28AWG Длина: не менее 20 м.
Лот №28			
1. Переходник	VCOM CG558 или аналоги Gembird Software Ltd, Cablexpert	10 шт.	Переходник HDMI -> VGA; Адаптер для подключения монитора или телевизора со входом VGA к видеокарте с выходом HDMI; Разъемы кабеля или переходника: HDMI 19M, VGA `мама`;
Лот №29			
1. Переходник	VCOM VAD7818 или аналоги Gembird Software Ltd, Cablexpert	10 шт.	Переходник HDMI <-> DVI-D; Переходник позволяет использовать кабель HDMI AM `папа` - AM `папа` для соединения устройств, имеющих HDMI и DVI-D интерфейсы (компьютер, монитор, проектор, LCD и др.); Разъемы кабеля или переходника: HDMI 19F, DVI 25M
Лот №30			
1. Переходник	VCOM VHD6055 или аналоги Gembird	10 шт.	Переходник miniDisplayPort -> HDMI; Переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом HDMI к ноутбуку или видеокарте с выходом Mini DisplayPort;

	Software Ltd, Cablexpert		Разъемы кабеля или переходника: HDMI 19F, Mini DisplayPort `папа`;
Лот №31			
1. Переходник	VCOM VHD6050 или аналоги Gembird Software Ltd, Cablexpert	10 шт.	Переходник miniDisplayPort -> DVI; Переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом DVI к ноутбуку или видеокарте с выходом Mini DisplayPort; Разъемы кабеля или переходника: DVI 29F, Mini DisplayPort `папа`;
Лот №32			
1. Переходник	VCOM VHD6070 или аналоги Gembird Software Ltd, Cablexpert	10 шт.	Переходник MiniDisplayPort -> VGA; Переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом VGA к ноутбуку или видеокарте с выходом Mini DisplayPort; Разъемы кабеля или переходника: Mini DisplayPort `папа`, VGA `мама`;
Лот №33			
1. Переходник	VCOM CG602 или аналоги Gembird Software Ltd, Cablexpert	10 шт.	Переходник DisplayPort -> DVI; Кабель-переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом DVI к ноутбуку или видеокарте с выходом DisplayPort; Разъемы кабеля или переходника: DisplayPort `папа`, DVI 29F;

Для лотов №16-№33:

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- гарантия – не менее 12 месяцев с момента поставки. Официальное подтверждение указанного срока.

2. Соответствие продукции стандартам:

- соответствие действующим ТУ завода изготовителя.

3. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- Руководство по эксплуатации. Паспорт завода изготовителя. Гарантийный талон.

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №34		
1. Передатчик видеосигнала.	20 шт.	Передатчик видеосигнала по витой паре (активный) Входной уровень: 1,5Вп-п / 100 Ом макс, сбалансированный; Выходной уровень: 1Вп-п / 75 Ом, разбалансированный; Полоса частот: 0-6 МГц; Соотношение сигнал/шум >60дБ; Регулировка изображения: автоматический контроль четкости и яркости; Максимальное расстояние: UTP5e NTSC-1.5км, PAL-1,2км; Электропитание: DC 12В / AC 24В с защитой от переполюсовки; Защита от перенапряжения: 3 уровня 6000В. UXTP-V-AT UNEX или аналог SC&T TTA111VT.
Лот №35		
1. Приемник видеосигнала.	20 шт.	Приемник видеосигнала по витой паре (активный) Входной уровень: 1,5Вп-п / 100 Ом макс, сбалансированный; Выходной уровень: 1Вп-п / 75 Ом, разбалансированный; Полоса частот: 0-6 МГц; Соотношение сигнал/шум >60дБ; Регулировка изображения: автоматический контроль четкости и яркости; Максимальное расстояние: UTP5e NTSC-1.5км, PAL-1,2км; Электропитание: DC 12В с защитой от переполюсовки; Защита от перенапряжения: 3 уровня 6000В. UXTP-H-AR UNEX или аналог SC&T TTA111VR.
Лот №36		
1. Видео Удлинитель DVI.	5 шт.	Видео Удлинитель DVI; Версия: VE600A (передатчик); Входной интерфейс: DVI; Выходной интерфейс: DVI; Макс. скорость передачи данных: 6.75 Гбит/с; Макс. расстояние: 60 метров; Макс. разрешение: 1920 x 1200;

		Макс. частота пикселизации: 225 МГц HDCP: HDCP 1.4; От устройства до устройства: Двойной кабель Cat 5e; Сдвоенный Cat 6; Используемый кабель: Cat 5e; Дополнительные функции: Активный удлинитель; ATEN VE600A или аналог MuxLab DVI/USB Extender.
Лот №37		
1. Видео Удлинитель DVI.	5 шт.	Видео Удлинитель DVI; Версия: VE600A-AT-G (приемник); Входной интерфейс: DVI; Выходной интерфейс: DVI; Макс. скорость передачи данных: 6.75 Гбит/с; Макс. расстояние: 60 метров; Макс. разрешение: 1920 x 1200; Макс. частота пикселизации: 225 МГц HDCP: HDCP 1.4; От устройства до устройства: Двойной кабель Cat 5e; Сдвоенный Cat 6; Используемый кабель: Cat 5e; Дополнительные функции: Активный удлинитель; ATEN VE600A-AT-G или аналог MuxLab DVI/USB Extender.

Для лотов №34-№37:

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- гарантия – не менее 12 месяцев с момента поставки. Официальное подтверждение указанного срока.

2. Соответствие продукции стандартам:

- соответствие действующим ТУ завода изготовителя.

3. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- Руководство по эксплуатации. Паспорт завода изготовителя. Гарантийный талон.

Лот	Наименование закупаемого товара, технические характеристики	Марка	Кол-во
№38	Оптический бокс (кросс) настенный, 4xSC, MM, с 4 адаптерами SC; размеры (ВхШхГ) - 180x154x30, в комплекте (или аналог): Ложемент емкостью 8 ОВ - 1 шт; Панель для установки адаптеров SC, емкостью 4 порта - 1 шт; Заглушка гнезда адаптера - 2 шт; Гильза КДЗС 6030 - 4 шт; Стяжка CV-100 - 5 шт; Комплект крепления к стене - 1 шт.	БОН-НП-4	1 компл.
№39	Лоток на 24 термоусаживаемые гильзы типа SMOUV (62 мм); (сплайс-кассета) (или аналог).	AMP 1671281	1 шт.
№40	Термоусаживаемая гильза типа SMOUV длина 62 мм (или аналог)		4 шт.
№41	Адаптер оптический проходной, SC-SC, simplex MM (UPC)		4 шт.
№42	Адаптер оптический проходной, LC-LC, simplex MM (UPC)		
№43	Суппорт (рамка) на DIN-рейку для 1 модуля Keystone (или аналог)	LAN-DRF-10K-WH	2 шт.
№44	Модуль Keystone, RJ45, кат.5E, UTP (или аналог)	LAN-0K45U5E	2 шт.

Для лотов №38-№44:

1. Допускается предоставление товара с аналогичными техническими характеристиками.

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №45		
1. Разъемы питания.	30 шт.	Разъем питания прямой IEC 60320, C13 (F) Характеристики: Тип питания - AC; Тип контакта - мама; Напряжение макс. - 250В; Ток контакта макс. - 10А; Монтаж электрический - зажим под винт; Монтаж механический - на кабель; Вид установки - прямой; Особенности стандарт IEC 60320 C13 (F).

Лот №46		
1. Разъемы питания.	30 шт.	Разъем питания угловой IEC 60320, C13 (F) Характеристики: Тип питания - AC; Тип контакта - мама; Напряжение макс. - 250В; Ток контакта макс. - 10А; Монтаж электрический - зажим под винт; Монтаж механический - на кабель; Вид установки - угловой 90°; Особенности стандарт IEC 60320 C13 (F).
Лот №47		
1. Разъемы питания.	30 шт.	Разъем питания прямой IEC 60320, C14 (E) Характеристики: Тип питания - AC; Тип контакта - папа; Напряжение макс. - 250В; Ток контакта макс. - 10А; Монтаж электрический - зажим под винт; Монтаж механический - на кабель; Вид установки - прямой; Особенности стандарт IEC 60320 C13 (F).
Лот №48		
1. Разъемы питания.	30 шт.	Разъем питания угловой IEC 60320, C14 (E) Характеристики: Тип питания - AC; Тип контакта - папа; Напряжение макс. - 250В; Ток контакта макс. - 10А; Монтаж электрический - зажим под винт; Монтаж механический - на кабель; Вид установки - угловой 90°; Особенности стандарт IEC 60320 C13 (F).
Лот №49		
1. Вилка питания.	30 шт.	Вилка питания угловая с защитным контактом стандарта SCHUKO Характеристики: Тип питания - AC; Тип контакта - папа; Напряжение макс. - 250В; Ток контакта - от 10А до 16А; Монтаж электрический - зажим под винт; Монтаж механический - на кабель; Вид установки - угловой 90°.
Лот №50		
1. Вилка питания.	30 шт.	Вилка питания прямая с защитным контактом стандарта SCHUKO Характеристики: Тип питания - AC; Тип контакта - папа; Напряжение макс. - 250В; Ток контакта - от 10А до 16А; Монтаж электрический - зажим под винт; Монтаж механический - на кабель; Вид установки - прямая.

Для лотов №45-№50:

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- согласно стандартам завода-изготовителя.

2. Соответствие продукции стандартам:

- ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

3. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- копии сертификатов (деклараций) о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», паспорта и/или Формуляры.

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №51		
1. Розетка компьютерная	100 шт.	Розетка компьютерная двухпортовая Количество портов: 2; Схема разводки: T568A/B; Тип разъемов: RJ-45/8P8C; Категория: 5e; Подключаемые проводники: 25-23 AWG (0,45-0,65) мм; Материал контактов: фосфористая бронза; Тип монтажа: накладная; Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик; Цвет: белый. Cabeus, Netlan (или аналог).
Лот №52		
1. Коммутационная патч-панель	5 шт.	Коммутационная патч-панель Количество портов: 24; Тип портов: неэкранированные RJ-45/8P8C; Категория: 5e; Способ монтажа: в стойку 19”; Высота: 1U; Маркировка: нумерация коннекторов, цветовая маркировка, возможность дополнительной маркировки на передней панели; Цвет: черный. Rexant, LANMASTER (или аналог).
Лот №53		
1. Органайзер кабельный	5 шт.	Органайзер кабельный горизонтальный с крышкой Высота: 1U; Ширина: 482 мм; Глубина: не мене 60 мм; Материал: пластик; Цвет: черный. Cabeus, ITK (или аналог).
Лот №54		
1. Коммутационный шнур	60 шт.	Коммутационный шнур (патч-корд) Длинна 1 м.; Категория: 5e; Полоса пропускания: 100 МГц; Исполнение: неэкранированное; Тип кабеля: U/UTP; Тип коннекторов: 2xRJ45/8P8C; Схема разводки: с обоих сторон по стандарту T568B; Защитный колпачок: заливной с защитой защелки; Тип проводников: многожильный; Материал внешней оболочки: поливинилхлорид (PVC). Netlan, Cabeus (или аналог).
Лот №55		
1. Коннектор сетевой	500 шт.	Коннектор сетевой не экранированный RJ-45(8P8C). Rexant, Cabeus (или аналог).
Лот №56		
1. Колпачок для сетевого разъема	500 шт.	Колпачок для сетевого разъема RJ-45(8P8C) Rexant, Cabeus (или аналог).

Для лотов №51-56:

1. Технико-технологические и качественные показатели продукции:

- в соответствии с требованиями ТУ завода-изготовителя.

2. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- этикетка, формуляр.

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №57		
1. Разъемы BNC.	300 шт.	1. Назначение: монтаж на коаксиальном кабеле для подключения датчиков к оборудованию. 2. Тип коннектора: разъем BNC-C58P вилка на кабель. 3. Конструктивное исполнение: кабельное.

		4. Для монтажа на кабель: RG-58. 5. Способ монтажа: обжимной. 6. Толщина гильзы: не менее 0,5 мм. 7. Документация: инструкция по монтажу на кабель (одна на партию). 8. Упаковка: набор деталей для каждого коннектора должен поставляться в отдельном полиэтиленовом пакетике. 9. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки заказчику.



