Приложение 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для устройства монолитных поясов по фундаментам от 300 до 700 мм прошу закупить **систему мелкощитовой опалубки**.

При подборе системы прошу учесть следующие технические характеристики:

- Система опалубки должна соответствовать 1-му классу точности ГОСТ 34329-2017 (предоставить сертификат соответствия);
- Обязательно предоставление инструкций по эксплуатации и паспорта на систему;
- Требуемая высота всех элементов (угловых, типовых рядовых) - 750 мм;
- Количество циклов применения не менее 100 (должно быть указано в паспорте и подтверждено сертификатом соответствия/протоколом лабораторных испытаний завода-изготовителя);
- Наибольший вес щита не более 50 кг;
- Конструкция рамы должна обеспечивать неизменяемость ее геометрии и долговечность использования;
- Палуба щитов – ламинированная фанера, толщиной не менее 15 мм;
- Соединение щитов должно допускать использование вставки добора;
- Монтаж элементов опалубки должен осуществляться без применения крана;
- Допустимое давление бетона не менее 50 кН/м^2.

В составе предложения предоставить схему раскладки опалубки, выполненную по чертежу на одну блок-секцию. Приложение 7

Срок поставки не более 20 рабочих дней.

Гарантийный период не менее 12 месяцев.

Приложение 7 Чертеж 29.23-01-КЖ2 л.10 (см. оси 1-2) в 1 экз.

Примечание: Необходимость закупки обусловлена уменьшением сроков строительства, повышением качества возводимых объектов, сокращением трудозатрат, возможностью использования в течении продолжительного периода без значительного ремонта (количество циклов применения ~100 циклов), экономической целесообразностью (окупаемость в среднем составляет 30 циклов,