Открытое акционерное общество

«НАФТАН»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку антиокислительной присадки «Агидол-1» (марка Б)
для производства топлива для реактивных двигателей марки РТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРИСАДКИ

4-метил-2, 6-дитретичный бутилфенол «Агидол-1» (марка Б) применяется в качестве антиокислительной присадки при производстве топлива для реактивных двигателей марки РТ в соответствии с «Технологией производства топлива для реактивных двигателей марки РТ в ОАО "Нафтан" (ГОСТ 10227) (промышленное производство)» с изменениями №№ 1 – 7.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРИСАДКЕ

2.1. Поставляемая присадка должна иметь допуск АО «ВНИИ НП», разработчика технологии промышленного производства топлива для реактивных двигателей марки РТ в ОАО «Нафтан».

2.2. К закупаемой присадке предъявляются требования, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – требования к физико-химическим показателям присадки «Агидол-1» (марка Б) согласно ТУ 38.5901237-90 с действующими изменениями

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Белый кристаллический порошок без посторонних примесей
Температура конца плавления, °С, не ниже	69,5
Разность температур между началом и концом плавления, °С, не более	1,0
Температура кристаллизации, °С, не ниже	69
Массовая доля воды, %, не более	отсутствие
Зольность, %, не более	0,01
Массовая доля фенола, %	отсутствие

2.3. Гарантийный срок хранения присадки в открытых неотапливаемых складах Общества без потери потребительских качеств должен составлять не менее 12 месяцев.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ПРИСАДКИ

3.1. Остаточный гарантийный срок хранения присадки на момент поставки в ОАО «Нафтан» должен составлять не менее 80 % от гарантийного срока хранения, указанного производителем.

3.2. Поставщик должен совместно с поставляемой присадкой предоставить сопроводительную документацию на русском языке:

– документ о качестве поставляемой присадки (сертификат анализов, паспорт и т.п.), подтверждающий соответствие поставляемой присадки заявленным показателям качества;
– паспорт безопасности присадки;
– информацию о сроках и условиях хранения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Для проведения технической оценки конкурсных предложений участник процедуры закупки в составе технического предложения должен предоставить следующие документы на русском языке, но не ограничиваясь:

4.1. паспорт безопасности поставляемой присадки;

4.2. гарантийное письмо о том, что остаточный гарантийный срок хранения поставляемой присадки на момент поставки в ОАО «Нафтан» составит не менее 80 % от общего гарантийного срока хранения, указанного производителем.

4.3. документ (сертификат анализов, паспорт и т.п.), подтверждающий соответствие поставляемой присадки требованиям пунктов 2.2 и 2.3 настоящего технического задания, выданный производителем.