Приложение № 1
к приглашению к участию в закупке

№ позиции	Наименование товара	Ед. Изм.	Кол-во
1	**Клейкая лента** Толщина не более 0,15мм; Ширина от 40 до 50 мм; Длина 50 м (общая длина ленты в поставке не менее 250 м. Допускается увеличение общей длины в поставке в зависимости от намотки в рулоне); Предел прочности на разрыв не менее 25Н/см; Адгезия к стали не менее 4 Н/см; Диапазон рабочих температур от минус 30°С до плюс 80°С.	шт	5
2	**Клейкая лента** Толщина не более 0,15мм; Ширина от 19 до 25 мм; Длина 50 м (общая длина ленты в поставке не менее 150 м. Допускается увеличение общей длины в поставке в зависимости от намотки в рулоне); Предел прочности на разрыв не менее 25Н/см; Адгезия к стали не менее 4 Н/см; Диапазон рабочих температур от минус 30°С до плюс 80°С.	шт	5
3	**Монтажная клейкая лента из стекловолокна Raychem GS-54, Bartec 02-5500-0035, CCT FT/HTM** (или аналог) для крепление нагревательного кабеля на трубах (в том числе из нержавеющей стали) с поддержанием высоких температур Технические характеристики: Длина-16 м; Ширина-10-14 мм; Температура максимального воздействия: не менее 220 °С; Минимальная температура монтажа: -40 °С. *При отличии длины ленты в рулоне, общая длина должна составлять не менее 20 000 м.*	рул	1 250
4	**Самоклеящаяся алюминиевая лента Raychem ATE-180, Bartec 02-5500-0014** (или аналог) для крепления нагревательного кабеля к плоским поверхностям. Технические характеристики: Длина-55 м; Ширина-50-63,5 мм; Температура максимального воздействия: не менее 150°С; Рекомендуемая минимальная температура монтажа: 0 °С. *При отличии длины ленты в рулоне, общая длина должна составлять не менее 5 500 м.*	рул	100