ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Самоходный ножничный подъемник с выдвижной платформой. Код ОКРБ: 28.22.11.300.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Самоходный ножничный подъемник с выдвижной платформой для монтажных, ремонтных, отделочных, сервисных работ внутри и снаружи помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики подъемника

№ п/п	*Наименование параметра*	
1	*Тип подъемника*	*с выдвижной платформой*
2	*Тип мобильности подъемника*	*передвижной*
3	*Тип привода*	*электрогидравлический*
4	*Рабочая высота, м*	*15,8*
5	*Высота подъема, м*	*13,8*
6	*Грузоподъемность, кг*	*250*
7	*Грузоподъемность выдвижной платформы, кг*	*120*
8	*Количество человек на платформе*	*2*
9	*Напряжение, В*	*24*
10	*Тип питания*	*аккумуляторный*
11	*Тип батареи*	*Li-ion, литий-ионная (литий-железо-фосфатный аккумулятор)*
12	*Емкость аккумулятора, Ач*	*230*
13	*Длина ,м*	*2,85*
14	*Ширина, м*	*1,31*
15	*Высота (в разложенном состоянии поручней), м*	*2,62*
16	*Вес, кг*	*3870*

УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ:

Самоходный ножничный подъемник с выдвижной платформой предназначен для выполнения строительных, фасадных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи. Подъемник обладает функцией перемещения в разложенном виде, а также с поднятой платформой, поворотом.

Подъем и опускание платформы обеспечивает электрогидравлический привод. Для передвижения подъемника используются электродвигатели источником питания, для которых выступает встроенная литиевая батарея закрытого типа. Подъемник не нуждается в обслуживании батареи на протяжении всего времени использования.

Для обеспечения максимальной устойчивости при подъеме платформы и перемещении подъемник оборудован цельнолитыми шинами.

В металлоконструкции подъемника для удобства его транспортировки и эксплуатации предусмотрены специальные петли для строповки грузоподъемным краном, дополнительные отсеки (отверстия) для вил погрузчика, складывающиеся поручни и выдвижная секция платформы.

Для безопасной эксплуатации подъемник оснащен системой (датчиками) определения перегрузки платформы и наклона подъемника, устройством аварийной остановки/спуска, системой самодиагностики, звуковым сигналом и проблесковым маячком (звуковой и световой сигнализацией).

Универсальный пульт управления в виде многофункционального джойстика обеспечивает легкое и точное перемещение. На корпусе джойстика должна располагаться кнопка экстренной остановки, предупреждающие индикаторы (либо информационный экран): перегрузки, опасного отклонения подъемника, уровня заряда аккумулятора, иные необходимые для безопасной эксплуатации подъемника органы управления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Подъемник должен быть полностью собранным, укомплектованным (включая эксплуатационную документацию, ЗИП, зарядное устройство) и заправленным рабочими жидкостями.

Комплектация подъемника должна включать подъемник в сборе, установленные на нем (смонтированные): аккумуляторная батарея, колеса, приборы и органы управления, световые и сигнальные приборы, иные узлы и детали, необходимые для обеспечения бесперебойной эксплуатации подъемника по назначению.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:

1. Срок поставки не более 2 месяцев.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, за исключением деталей с ограниченным сроком службы, перечень которых приводится в эксплуатационной документации.
3. Поставщик должен выполнить предпродажную подготовку подъемника (снять консервационную смазку и консервационные заглушки, стопора и изоляторы, заправить рабочими жидкостями, установить демонтированные при транспортировке детали и узлы, выполнить иные регламентные работы для подготовки техники к эксплуатации), выполнить проверку работоспособности подъемника согласно эксплуатационной документации.
4. Поставляемый подъемник должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочного образца, несерийного экземпляра, а также собранного из восстановленных узлов и агрегатов.