Приглашение к участию в проведении маркетингового исследования с целью проведения дальнейшей процедуры закупки

Сведения о заказчике	
Наименование	Открытое акционерное общество «Нафтан»
Место нахождения	211441, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, ОАО «Нафтан».
Фамилия, имя, отчество контактного лица, телефон	Яновский Игорь Александрович +375 (214) 59-45-55
Телефакс	+375 (214) 59-88-88
Электронная почта	teletype@naftan.by
Сведения о предмете изучения маркетингового исследования:	
Предмет закупки (краткое описание)	Заглушки пневматические и узел подачи воздуха (10 лотов) согласно Приложению№1
Детальное описание, перечень технических, потребительских показателей (характеристик) и требований к закупаемым товарам	Технические характеристики и требование к закупаемому товару – согласно Приложению №1. -информацию о наименовании и количестве предлагаемого к поставке товара; При поставке заглушек пневматических и узлов подачи воздуха (10 лотов) требуется предоставление согласно Приложению№1. Дополнительно должна быть предоставлена электронная версия технических документов.
Количество (объём)	10 лотов Количество и комплектность закупаемого товара по каждому лоту - согласно Приложению №1. Закупка проводится по каждому лоту отдельно. Участник вправе представить предложение на часть (лот) предмета закупки, но в полном объёме в рамках предлагаемой части (лота).
Предпочтительные условия оплаты	По факту поставки, либо неподтвержденный аккредитив. *(в случае условия оплаты -предоплата! Прошу Вас сообщить готовы ли Вы предоставить безотзывную банковскую гарантию возврата авансового платежа, на сумму предоплаты (банковские комиссии за выдачу гарантии - за счет контрагента).*
Место, условия поставки товара	Предпочтительно Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, склад ОАО «Нафтан» транспортом и за счёт Поставщика.
Источник финансирования	Собственные средства.
Требования к оформлению предложения	**Предложение должно содержать:** – наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного телефона и электронный адрес (e-mail); – наименование производителя товара, количество предлагаемого к поставке и местонахождение завода-изготовителя, производственные площадки (с указанием страны, города, улицы, помещения). Допускается указание нескольких производственных площадок предложенного производителя и их местонахождение; – наименование, количество предлагаемого товара согласно Приложению №1; – техническое описание предлагаемого товара согласно Приложению №1; – цену за единицу товара и общую цену предложения с учётом всех затрат, которые Покупатель должен оплатить Продавцу; – условия оплаты; – срок поставки товара с момента подписания договора (контракта);

	– условия доставки товара; – код ТН ВЭД; – **статус поставщика** – *изготовители или сбытовые организации (официальные торговые представители)* **с обязательным предоставлением соответствующего подтверждения**: ✓ документ, подтверждающий собственное изготовление (сертификат качества, паспорт завода-изготовителя) – ***для изготовителей;*** ✓ договор комиссии, агентский договор, дилерский договор – ***для сбытовых организаций (официальных торговых представителей);*** – документы качества.
Адрес представления предложений	ОАО «Нафтан» с передачей в отдел комплектации с пометкой: «*Касается маркетинговых исследований по закупке заглушек пневматических и узла подачи воздуха (10 лотов)»* одним из способов*:* – по факсу: +375 (214) 59-88-88; – на e-mail: teletype@naftan.by (только в форматах pdf; jpg; tif; mdi).
Конечный срок подачи предложений	**До 14:05 (белорусское время) по 30.11.2026**

Приложение:
Приложение № 1: Наименование, технические характеристики на 2 листах

Начальник управления производственно-технической комплектации _____ (подпись) Д.В. Гуков

И.о. начальника отдела комплектации _____ (подпись) Д.В. Иванов

Заместитель начальника отдела комплектации _____ (подпись) М.В. Глушаков

Инженер по комплектации оборудования _____ (подпись) И.А. Яновский

Приложение №1

№ лота	Наименование, технические характеристики 22.19.73.400	Кол-во
1.	Заглушка пневматическая в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 50 до 100 мм.	2 шт.
2.	Заглушка пневматическая в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 100 до 200 мм.	3 шт.
3.	Заглушка пневматическая в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2; - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 200 до 350 мм.	3 шт.
4.	Заглушка пневматическая в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 250 до 400 мм.	3 шт.
5.	Заглушка пневматическая в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 350 до 600 мм.	2 шт.
6.	Заглушка пневматическая в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 500 до 1000 мм.	1 шт.
7.	Заглушка пневматическая проходная в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40	2 шт.

	- заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 100 до 200 мм.	
8.	Заглушка пневматическая проходная в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 180 до 230 мм.	2 шт.
9.	Заглушка пневматическая проходная в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора: - давление подпора жидкости в труб.: не менее 1 кг/см2; - рабочее давление воздуха в заглушке: не менее 4 кг/см2. - рабочий диапазон температур °С от -30 до + 40 заглушка должна обеспечить перекрытие внутреннего диаметра трубопровода от 250 до 400 мм.	2 шт.
10.	Узел подачи воздуха универсальный: - корпус с манометром (диапазон измерения манометра 10 кгс/см2; - шаровым краном; - предохранительным клапаном; - ниппелем; - выносным клапаном; рукав узла подачи воздуха от 50 до 200 см.	3 шт.

Технические и качественные показатели:
Маслобензостойкие, стойкие к средам нефтепродуктов (нефть, бензин, ДТ, РТ, ЛВГ, ТВГ, мазут).
Соответствие стандартам:
Согласно ТУ завода-изготовителя.
Комплектование документацией:
Сертификат (паспорт) качества.

Инженер по комплектации оборудования _____ И.А. Яновский