Приложение 3
к конкурсным документам

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный конструктор –
начальник НТЦ им. А.Н. Егорова
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ»

О.Г. Степук
22.12.2021г.

Технические требования 29.12.2021 № ТТПИ 600-093-2021
на покупное изделие
СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКК
Ю.Г. Жуковский
14.12.2021г.

РАЗРАБОТАЛ

Заместитель главного конструктора-
Начальник отдела
А.М. Насковец
27.12.2021г

Начальник бюро кабин
Е.В. Яцевич
2.12.2021г.

Инженер-конструктор
А.С. Костина
14.12.2021г

1.Область применения

Закаленные стекла предназначены для безопасного остекления карьерных самосвалов и специальной техники БЕЛАЗ.

2.Нормативные ссылки

ТУ BY – 400051823.017 – 2005 – Стекла безопасные закаленные и многослойные;

ГОСТ 32565-2013 – Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия.

3.Общие положения

Защитное закаленное стекло применяется для остекления боковых и задних окон карьерной техники БЕЛАЗ.

Закаленное стекло – однослойное стекло, подвергнутое специальной термической обработке с целью повышения его механической прочности и обеспечения нормированного дробления при ударе.

4.Технические требования

Согласно согласованной в установленном порядке конструкторской документации.

Форма, размеры, толщина безопасного стекла, расположение и размеры отверстий должны соответствовать требованиям конструкторской документации утвержденной в установленном порядке.

На каждое изделие должна быть нанесена штампом или шелкографией четкая несмываемая маркировка, сохраняющаяся в течение всего срока службы, содержащая:

-товарный знак изготовителя;

-условное обозначение типа;

-Т или TEMPERLITE – закаленное;

-TINED-OVERTINED – светотеплозащитное;

-L-многослойное;

-WL-многослойное обычное ветровое по ГОСТ 32565;

-знак соответствия сертифицированной продукции (при наличии требований);

-изделия, имеющие светопропускание менее 70%, дополнительно маркируется знаков V;

-дата изготовления.

Остальные требования согласно ГОСТ 32565-2013 и ТУ BY 400051823.017-2005.

5.Специальные характеристики

Габаритные размеры стекла.

6.Порядок применения стеклопакетов. Монтаж стекол в транспортное средство производится в соответствии с требованиями конструкторской документации.