Приложение №1

№ поз.	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Щиток сварщика типа "Хамелеон". Технические характеристики: размеры смотрового окна – не менее 95х46,5 мм; время затемнения – не более 0,0001с; время осветления – не менее 0,1 не более 0,9с;Питание – аккумулятор + солнечные батареи; защита глаз - ИК/УФ до DIN16; области применения - MMA, MIG, MAG, TIG, плазменных резке и сварке; датчики обнаружения сварки – оптические не менее 2шт.; регулировка степени затемнения – внешняя; наличие регулировки чувствительности; наличие переключения от сварки к шлифовке; степень затемнения - темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние не более 4 DIN.	шт.	32
2	Панорамное покровное стекло к щитку сварщика «Favorit», размер 160х130, артикул 00630.	шт.	100
3	Щиток сварщика типа «Хамелеон». Технические характеристики: установочные размеры светофильтра - 110х90х10 мм; размеры смотрового окна - 95х46,5 мм; время срабатывания при t 23град.С - 0.15мс; задержка открытия - 0,15/0,8 с; чувствительность - плавная, внешняя; питание - солнечные батареи; защита глаз - ИК/УФ до DIN16; исполнение - пылезащищенный корпус; области применения - MMA, MIG, MAG, TIG, плазменных резке и сварке; датчики обнаружения сварки - оптические 2шт.; регулировка степени затемнения — плавная, внешняя; регулировка чувствительности — плавная, внешняя; оптическое обнаружение начала сварки; степень затемнения - темное состояние 9-13 DIM / светлое состояние 4 DIN.	шт.	39