ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение заглублённого контейнера для сбора ТКО (в комплекте)

1. Требования к предмету закупки:

Заглубленный контейнер для сбора твердых бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов объемом 5,0 $м^3$, новый, не бывший в эксплуатации, 2025-2026 г. в., для круглогодичного сбора и временного хранения ТБО/ВМР на открытых контейнерных площадках в жилом фонде и с возможностью выгрузки в мусоровоз с крано-манипуляторной установкой (КМУ),

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Технические и функциональные характеристики, каталожные номера, размеры (ГОСТ, ТУ и т.д.)	Едн. изм.	Количество
1	Заглубленный контейнер для сбора ТБО Комплектность: 1)Корпус контейнера; 2)мягкий контейнер (многоразовый мешок «чулок»); 2)крышка контейнера; 4)подъемный механизм (траверса).	Заглубленный конусный контейнер (штабелируемый) для сбора твердых бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов. Новый, не бывший в эксплуатации контейнер составной конструкции, состоящий из жёсткого корпуса (стакана) из пластика и мягкого корпуса (подъёмного мешка), со сферической крышкой с 2-мя отверстиями для загрузки ТБО/ВМР. Подъёмный мешок оборудован замковым приспособлением и системой быстрой. загрузки накопителя (траверса) для : выгрузки в мусоровоз. Тип - заглубленный, стационарный. Конструкция контейнера - составная из двух частей (бинарная), внешний жёсткий корпус и внутренний мешок (мягкий корпус). Конструкция внешнего жёсткого корпуса - сплошной цельнолитой (бесшовный) стакан с рёбрами жёсткости, с приспособлениями для монтажа и неподвижного закрепления в грунте. Материал внешнего жёсткого контейнера полиэтилен первичный низкого давления, полученный способом ротационной отливки, полностью герметичный, ударопрочный, всепогодный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, обладающий высокой химической устойчивостью. (Толщина внешнего жёсткого корпуса 1 контейнера, не менее 10-12 мм, (Цвет контейнера - темно серый графит ' RAL 7043, RAL 9023, RAL 9007, RAL 1 7037, RAL 7036, RAL 7040. Конструкция внутреннего, мягкого корпуса - подъёмный многоразовый мешок, изготовленный из двухслойной полиэфирной/полипропиленовой ткани, плотностью 600 гр./$м^2$, резистентной к бактериальному воздействию усиленным внутренним слоем, смонтированный на разборном траверсе, позволяющем осуществить равномерное распределение массы груза.| Оборудование мешка запорным механизм.	шт.	1

		Материал траверса - оцинкованный материал. Запорный механизм - пластиковая арматура для запирания и разгрузки контейнера типа «гребёнка». Крышка контейнера универсальная «2 в 1» - сферическая с грузоподъёмным элементом, с двумя отверстиями для проталкивания отходов (люк с крышкой и отверстие типа «суфлерка»). Отверстия крышки должны быть оборудованыj защитой от проникновения в контейнер атмосферных осадков. Диаметр загрузочного люка - не менее 500 мм; Материал крышки - полиэтилен первичный низкого давления, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Толщина крышки 8-10 мм (+-10%).Цвет крышки - аналогичный цвету корпуса контейнера. Грузоподъёмность мягкого контейнера не менее 1000 кг. Габаритные размеры контейнера:высота - 2965(+-10%) мм; диаметр - 1950(+-10%) мм. Соответствие стандартам - DIN EN 13071. Обеспечение захвата подъёмного механизма автомобиля - грузоподъёмный элемент, соединённый с траверсом, находится по центру крышки. Параметры проушины должны соответствовать требованиям стандарта DIN EN 13071. Гарантийный срок эксплуатации: - установленного контейнера не менее 2-х лет с момента установки; - мешка (мягкого корпуса) не менее 1-го года с момента установки.		

1. Документы, подтверждающие качество предполагаемого товара - копия действующего сертификата ISO 9001 (либо аналогичного национального сертификата) производителя контейнеров.

2. Копия действующего сертификата собственного производства, выданного Белорусской Торгово-Промышленной палатой (либо документ, подтверждающий статус официального представителя на территории РБ).