Технические характеристики контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 0,77 м^3

№п/п	Требования	Рекомендуемые параметры
1	Тип	Пластиковый контейнер типа «евроконтейнер» цельнолитой из первичного полиэтилена низкого давления без добавления вторичного полиэтилена, устойчивый к ультрафиолетовым лучам с плоской крышкой, с ручками для перемещения и боковыми цапфами для выгрузки в мусоровоз задней загрузки с еврозахватом. Оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Температура эксплуатации от -40 до +50 ^{0}C
2	Номинальный объем контейнера, л	770 (±5%)
3	Ходовая часть	4 (четыре) пластиковых колеса со встроенным подшипником и с возможностью поворота на 360°, со сплошными резиновыми шинами на металлическом оцинкованном/пластиковом диске и независимым друг от друга вращением. 2 (два) колеса оснащены стояночным тормозом (стопором)
4	Корпус контейнера	Сплошной, цельнолитой, состоит из днища и стенок, изготовлен из первичного полиэтилена низкого давления (HPDE) без добавления вторичного полиэтилена, устойчивый к ультрафиолетовым лучам и имеет ручки в корпусе.
5	Крышка контейнера	Плоская крышка, обеспечивающая плотное закрытие крышки.
6	Грузоподъемность контейнера, кг	Максимальная загрузка 310
7	Собственная масса контейнера, кг	45
8	Габаритные размеры контейнера	
8.1	Длина, мм	1370 (с цапфами);
8.2	Ширина, мм	780
8.3	Высота (с колесами), мм	1300
9	Соответствие стандартам по типоразмерам	DIN30 700, EN840 или аналогичным стандартам
10	Цвет (окраска)	Серый или черный. Цвет корпуса стойкий к длительному воздействию солнечных лучей и существенно не изменяться в течение всего срока эксплуатации.
11	Особенности	Усиленные боковые цапфы, дно и место захвата «гребенкой»
12	Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
13	Срок службы контейнеров	Не менее 10 лет

Начальник отдела по Э и КО С.М.Доморад