РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ» - «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга»

_____ А.В.Радивилин

«24» _____11_____ 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения процедуры конкурса на закупку
«Запорная арматура»

для объекта
«Реконструкция пускорезервной котельной (ПРК) филиала «ТЭЦ-5»
РУП «Минскэнерго»

Минск, 2026 г.

Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с разделом II «Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств республиканским унитарным предприятием «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга», утвержденным приказом генерального директора от 10.07.2026г. №237, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07 апреля 2026 г. № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА.

1.1. Организатор процедуры закупки:

Наименование Заказчика	Филиал «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» государственного предприятия «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга»
Адрес	222823 Минская область, Пуховичский район, Свислочский с/с, 39
Банковские реквизиты	р/с BY22 AKBB 3012 0000 9798 0000 0000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBB BY2X УНП100056165, ОКПО 001179725000
Контактные телефоны	+375 (17) 555-40-13
E-mail:	ustec5omts@rupbes.by

Вид процедуры закупки – конкурс.

Ответственные лица организатора, обеспечивающее связь с участниками:

по вопросам проведения процедуры закупки – Шаршукова Ольга Григорьевна, начальник отдела материально – технического снабжения и сбыта филиала «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», тел. +375175554013, e-mail: omts@rupbes.by.

по техническим вопросам – Бейко Марина Александровна, начальник ПТО филиала «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», тел. +375175554012, e-mail: ustec5pto@rupbes.by.

1.2. Предмет закупки:

№ п\п	Наименование материала	СТБ, ГОСТ, ТУ	Кол-во
	1118-105-ТМ1		
1	Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем с ручным управлением DN150, PN 2,5 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø159х5 фланцевое, в компл. с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В, прокладками и крепежом. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- пар. Рабочие параметры среды: Рраб=1,4 МПа (абс.), tраб=250°С. Строительная длина не более 350 мм	30с64нж	1 шт
2	Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем с ручным управлением DN80, PN 2,5 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø159х5 фланцевое, в компл. с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В, прокладками и крепежом. Класс герметичности- не ниже "В" по	30с64нж	1 шт

	ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 210 мм		
3	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 20, PN 2,5 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø25х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь.Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- пар. Рабочие параметры среды: Рраб=1,4 МПа (абс.), tраб=250ºС. Строительная длина не более 150 мм	-	2 шт
4	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 15, PN 2,5 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø18х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды).Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- пар. Рабочие параметры среды: Рраб=1,4 МПа (абс.), tраб=250ºС. Строительная длина не более 130 мм	-	2 шт
5	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 20, PN 2,5 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø25х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды).Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 150 мм	-	1 шт
6	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 15, PN 2,5 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø18х2 под приварку.Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды).Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.),	-	4 шт

	tраб=104ºС. Строительная длина не более 130 мм		
7	Кран шаровой с ручным управлением DN 65, PN 1,6 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø79х3 фланцевое, в компл. с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп. В, прокладками и крепежом. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- сетевая вода. Рабочие параметры среды: Рраб.= 1,0 МПа (изб.), tраб.=110ºС-1 шт. Рраб.= 0,16 МПа (изб.), tраб.=70ºС-1 шт. Строительная длина не более 290 мм.	-	2 шт
8	Кран шаровой DN 15, PN 1,6 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø18х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- сетевая вода. Рабочие параметры среды: Рраб.= 1,0 МПа (изб.), tраб.=110ºС = 3 шт. Рраб.= 0,16 МПа (изб.), tраб.=70ºС = 3 шт. Строительная длина не более 159 мм.	-	6 шт
9	Кран шаровой DN 15, PN 1,6 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø18х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- техническая вода. Рабочие параметры среды: Рраб.= 0,55 МПа (изб.), tраб.=20ºС Строительная длина не более 159 мм.	-	1 шт
10	Кран шаровой DN 20, PN 1,6 МПа. Присоединение к трупопроводу Ø25х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- техническая вода. Рабочие параметры среды: Рраб.= 0,55 МПа (изб.), tраб.=20ºС Строительная длина нее более 174 мм.	-	1 шт
11	Клапан запорный игольчатый со штуцерно-ниппельным соединением DN 15, PN 16 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø14х2 под приварку. Класс герметичности-не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- пар, питательная вода. Рабочие параметры среды:	15с54к СШН	6 шт

	Рраб.= 1,4 МПа (абс.), tраб.=250ºС = 3 шт. Рраб.= 2,3 МПа (изб.), tраб.=104ºС = 3 шт. Строительная длина не более 125 мм.		
	1118-105ВС1		
12	Кран шаровый с ручным управлением DN 15, PN 1,6 МПа. Муфтовый с внутренней резьбой 1/2" Присоединение к трупопроводу Ø15х2,8 (DN15) Класс герметичности- не ниже "А" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- латунь; Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- сжатый воздух Рабочие параметры среды: Рраб.= 0,8 МПа (изб.), tраб.=окр.среды Строительная длина не более 180 мм.	-	1 шт
13	Кран шаровый с ручным управлением DN 50, PN 1,6 МПа. Присоединение к трупопроводу Ø57х3 под приварку Класс герметичности- не ниже "А" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь; Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- сжатый воздух Степень фильтрации - 40 мкм; Рабочие параетры среды: Рраб.= 0,8 МПа (изб.), tраб.=окр.среды Строительная длина не более 200 мм.	-	1 шт
14	Блок подготовки воздуха в составе фильтра-влагомаслоотделителя и редукционного пневмоклапана, собранных в одном корпусе DN 15, PN 1,0 МПа. Муфтовый с внутренней резьбой 1/2" Присоединение к трупопроводу Ø15х2,8 (DN15) Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 Рабочая среда- сжатый воздух Степень фильтрации - 40 мкм; Рабочие параетры среды: Рраб.= 0,8 МПа (изб.), tраб.=окр.среды Расход среды - не менее 200 л/мин Строительная длина не более 86 мм.	-	1 шт
15	Клапан запорный игольчатый со штуцерно-ниппельным соединением DN 15, PN 16 МПа. Присоединение к трупопроводу Ø14х2 под приварку. Класс герметичности- не ниже "А" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- сжатый воздух Рабочие параметры среды: Рраб.= 0,8 МПа (изб.), tраб.=окр.среды Строительная длина не более 125 мм.	15с54бк СШН	2 шт

	1118-3-ТМ50		
16	Клапан запорный игольчатый со штуцерно-ниппельным соединением DN 15, PN 16 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø14х2 приварное. Класс герметичности-не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб.= 2,3 МПа (изб.), tраб.=104ºС Строительная длина не более 125 мм.	15с54бк СШН	4 шт
17	Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем с ручным управлением DN80, PN 4,0 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø89х3,5 фланцевое, в компл. с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп.В, прокладками и крепежом. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 210 мм	30с15нж	1 шт
18	Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем с ручным управлением DN50, PN 4,0 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø57х3 фланцевое, в компл. с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп.В, прокладками и крепежом. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 180 мм	30с15нж	1 шт
19	Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем с ручным управлением DN50, PN 1,6 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø57х3 фланцевое, в компл. с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В, прокладками и крепежом. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Матриал корпуса- углеродистая сталь. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.	30с41нж	1 шт

	Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=0,1 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 180 мм		
20	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 15, PN 4,0 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø18х2 приварное. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 130 мм	-	9 шт
21	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 20, PN 4,0 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø25х2 приварное. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 150 мм	-	2 шт
22	Клапан (вентиль) запорный с ручным управлением DN 15, PN 1,6 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø18х2 приварное. Класс герметичности- не ниже "В" по ГОСТ 9544-2015 (в обоих направлениях движения среды). Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=0,1 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 130 мм	-	2 шт
23	Клапан обратный DN 50, PN 4,0 МПа. Присоединение к трубопроводу Ø57х3 приварное. Класс герметичности- "D" по ГОСТ 9544-2015. Тип уплотнения штока- терморасширенный графит. Материал корпуса- углеродистая сталь. Климатические исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда- питательная вода. Рабочие параметры среды: Рраб=2,3 МПа (изб.), tраб=104ºС. Строительная длина не более 100 мм	-	1 шт

1.2.1. Предложения должны содержать информацию о производителе товара. К рассмотрению будут приниматься предложения при условии поставки товара в полном объёме.

1.2.2. Качество продукции должно соответствовать установленным законодательством требованиям по качеству (ГОСТ, ТУ), указанным в заявке и сопровождаться необходимыми документами. Продукция должна быть новой, произведенной не ранее 2026 года, не бывшей в эксплуатации.

1.2.3. На поставляемый товар производителем устанавливается гарантийный срок, который составляет не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.2.4. На предлагаемую продукцию необходимо наличие сертификатов качества, паспорта, ТР ТС010/2011, ТР ТС 032/2013.

1.2.5. В случае предложения аналогов обязательным является предоставление сравнительной ведомости, отражающей информацию (технические характеристики) об оборудовании по проекту и предлагаемый соответствующий аналог.

1.3. Сведения о стоимости закупки:

ориентировочная стоимость предмета закупки – 15 540,50 бел. руб. с НДС.

Источник информации о цене – маркетинговые исследования конъюнктуры рынка.

В цену предложения, кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

– расходы на упаковку, расходы на погрузку, выгрузку, доставку;

– налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а также страны, из которой осуществляется отгрузка и сборка товара;

– оптовая надбавка, размер которой не должен превышать установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь;

– иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящей документацией, в том числе проектом договора.

1.4. Основные условия поставки.

1.4.1. Срок поставки товара: в течение 27 рабочих дней с момента предоплаты. Иные сроки поставки подлежат рассмотрению.

1.4.2. Продукция поставляется по адресу: Минская область, Пуховичский район, Свислочский с/с, 39.

1.5. Источник финансирования: собственные средства.

1.6. Условие оплаты: 100% предоплата в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

1.7. Валюта платежа по договору (контракту) закупки: белорусские рубли.

1.8. Валюта, в которой будет производиться сравнительная оценка предложений – белорусские рубли. В случае участия в процедуре закупки резидентов и нерезидентов Республики Беларусь цены, предложенные участниками, подлежат сравнению и оценке без учета налога на добавленную стоимость.

2. ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1. Наименование объекта строительства:

«Реконструкция пускорезервной котельной (ПРК) филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».

2.2. Номер договора строительного подряда: № 38336 от 20.12.2025г.

2.3. Шифр объекта: 1118-105-ТМ1, ТМ-50, ВС-1.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

3.1. Обязательные условия проведения процедуры закупки.

3.1.1. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре закупки: в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

3.1.3. Предложение оформляется по форме таблицы № 1.

Таблица № 1

№	*Наименование ТМЦ*	*Кол-во, (ед. изм)*	*Предприятие изготовитель*	*Цена*	*Стоимость*	*НДС*	*Стоимость с НДС*
1							
...	...						
	Итого						
	Срок поставки						

	Срок и условие оплаты		
	Условие поставки		***транспортом и за счет «Поставщика» на склад Покупателя***
	Срок действия предложения		***не менее 90 дней со дня вскрытия конверта***

3.1.4. Участник в составе предложения для процедуры закупки обязательно предоставляет следующие документы:

-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период;

- сертификат ИСО серии 9001 о наличии у производителя стандарта системы менеджмента качества;

- декларацию о соответствии или сертификат соответствия товаров;

-документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (в соответствии с законодательством страны производителя товаров), если к реализации предлагаются не производимые им товары и письмо производителя товара в адрес РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга» о гарантии поставки товара по проводимой процедуре и солидарной ответственности по гарантийным обязательствам;

- референц-лист о поставке аналогичных товаров за последние 3 года и отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки товаров, предусмотренных в соответствии с договором (не менее 3-х), выданных не ранее 2023 года;

- гарантийное письмо о согласии участника, в случае определения его победителем, заключить договор в редакции заказчика;

- заявление о применении преференциальной поправки (при необходимости).

3.1.5. Участниками предоставляются предложения в полном объеме закупаемого товара. **Предложение для переговоров должно содержать:** документы, указанные в п. 3.1.4 с реестром согласно таблице п.7.1.

3.1.6. Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений – **08.12.2026г.**

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ (ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИХ ТАКИЕ ТОВАРЫ, К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ.

4.1. Допуск к участию в процедуре закупки товаров иностранного происхождения и поставщиков осуществляется в порядке, установленном: постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07 апреля 2026 г. № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

5. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ.

5.1. Неотъемлемой частью настоящей документации о закупке является проект договора, разработанный закупающей организацией в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

5.2. Договор между закупающей организацией и участником-победителем, заключается на условиях, указанных в настоящей документации, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

5.3. Срок заключения договора: не ранее 3 рабочих дня со дня размещения протокола выбора победителя, но не позднее 10 календарных дней с момента направления договора поставщику.

Закупающая организация направляет подписанный договор участнику-победителю после оплаты последним услуги организатора по организации и проведению закупки (процедуры закупки).

5.4. В случае отсутствия оплаты услуги организатора и не заключения участником-победителем договора с закупающей организацией в порядке и сроки, установленными документацией о закупке, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

6.1. Порядок разъяснения документов.

6.1.1. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться посредством электронной торговой площадки за разъяснениями в отношении документации о закупке не позднее двух рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Ответ на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссия предоставляет не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

6.1.2. Заказчик (организатор) переговоров вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 6.1.1. настоящей документации.

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКУ.

7.1. Форма сводной таблицы данных участника.

№ п/п	Наименование документа	№ страницы (кол-во листов)
1	конкурсное предложение (согласно п.п.3.1.3. таблица №1)	
2	заверенная копия свидетельства о государственной регистрации	
3	бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период	
4	сертификат ИСО серии 9001 о наличии у производителя стандарта системы менеджмента качества	
5	декларация о соответствии или сертификат соответствия товаров	
6	документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (в соответствии с законодательством страны производителя товаров), если к реализации предлагаются не производимые им товары и письмо производителя товара в адрес РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга» о гарантии поставки товара по проводимой процедуре и солидарной ответственности по гарантийным обязательствам	
7	референц-лист о поставке аналогичных товаров за последние 3 года и отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки товаров, предусмотренных в соответствии с договором (не менее 3-х), выданных не ранее 2023 года	
8	гарантийное письмо о согласии участника, в случае определения его победителем, заключить договор в редакции заказчика	

7.2. Методика оценки предложений для процедуры закупки.

7.2.1 Критерии оценки предложений для переговоров и их удельный вес:

Наименьшая цена при соблюдении качественных характеристик товара – 80%.

Срок поставки – 20%.

- наименьшая цена при соблюдении качественных характеристик товара – 80% (расчет балов по критерию «цена» производится по формуле: Бі=(Цmax-Ці)/(Цmax-Цmin)х80);

Максимальное значение всегда присваивается критерию с наилучшим значением (наименьшая цена). Минимальное значение (0 баллов) всегда присваивается критерию с наихудшим значением (наибольшая цена).

- срок поставки – 20% (расчет по критерию «срок поставки» производится по формуле: Бі=(Пmax-Пі)/(Пmax-Пmin)х20, где Пmax - максимальный срок поставки из предложенных, Пі – срок поставки і-го участника, Пmin – минимальный срок поставки из предложенных).

Максимальное значение всегда присваивается критерию с наилучшим значением (наименьший срок поставки). Минимальное значение (0 баллов) всегда присваивается критерию с наихудшим значением (наибольший срок поставки).

8. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОМ.

8.1. Комиссия вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к участнику с запросом о снижении предложенной им цены, в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП.

8.2. К участию в процедуре снижения цены предложений допускаются все участники процедуры закупки, предложения которых соответствуют требованиям документации о закупке, в том числе те, которые не являются производителями или их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями).

8.3. Ответ на запрос о снижении цены размещается путем заполнения экранной формы ЭТП. Участник вправе отказаться от снижения цены, в том числе, с использованием функциональных возможностей ЭТП.

В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение.

Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, а его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.

8.4. По результатам проведения процедуры снижения цены, если цена предложения участника превышает ориентировочную стоимость предмета закупки, предложение такого участника подлежит отклонению на основании абзаца третьего пункта 36 Положения №168, за исключение случая, установленного частью седьмой настоящего пункта.

При превышении цены (цен) предложения (предложений) участника (участников) менее чем на 5 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки комиссия вправе обратиться к заказчику с запросом о принятии решения об экономической выгодности/невыгодности для заказчика предложенных участником (участниками) условий и на основании мнения заказчика принимает решение о дальнейшем ходе процедуры закупки.

8.5. В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

9. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

9.1. Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки.

9.2. Необходимость применения преференциальной поправки: не применяется.

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУММЫ ДОГОВОРА НА ЗАКУПКУ (ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

10.1. Цена предложения должна формироваться участником с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

10.2. Цена предложения участника определяется на основании действующего законодательства Республики Беларусь.

Председатель комиссии:
Заместитель директора
по производству _____ Д.В.Масько

Заместитель председателя:
Начальник отдела материально-технического
снабжения и сбыта _____ О.Г.Шаршукова

Члены комиссии:
Начальник производственно-технического отдела _____ М.А.Бейко

Начальник отдела бухгалтерского,
налогового, финансового учёта и отчётности _____ К.А.Сацук

Ведущий инженер производственно-
технического отдела _____ Е.М.Булах

Секретарь комиссии: инженер 2 категории отдела
материально-технического снабжения и сбыта _____ А.Н.Ломако