ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку материально-технических ценностей (инструмента и оборудования)

1. Общие требования к закупке

- **Срок поставки:** строго в течение 15 календарных дней с момента подписания договора.
- **Гарантийный срок:** не менее 12 месяцев на инструмент и станковое оборудование, не менее 24 месяцев на аккумуляторные батареи и зарядные устройства.
- **Качество товара:** товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), иметь сертификаты соответствия ЕАС и инструкции по эксплуатации на русском языке.

2. Системные требования к аккумуляторному инструменту

- **Единая аккумуляторная платформа:** Весь закупаемый аккумуляторный инструмент (кусторез, цепная пила, циркулярная пила, лобзик) должен принадлежать к одной единой аккумуляторной системе (линейке) от одного производителя (или быть полностью совместимым аналогом).
- **Взаимозаменяемость:** Аккумуляторные батареи должны быть полностью идентичными и конструктивно взаимозаменяемыми между всеми четырьмя видами закупаемого инструмента.
- **Комплект поставки по питанию:** Для обеспечения непрерывного рабочего процесса общая поставка должна включать в себя не менее 4 (четырех) взаимозаменяемых аккумуляторных батарей (Li-Ion, напряжение не менее 18V / 20V Max, емкость каждой не менее 4.0 Ah) и не менее 2 (двух) быстрозарядных устройств, совместимых с данными аккумуляторами.

3. Техническая спецификация (Требования к предмету закупки)

Наименование позиции	Назначение	Минимальные технические характеристики
Кусторез аккумуляторный	Садово-парковые работы	Длина лезвия: не менее 700 мм. Максимальная толщина реза (расстояние между зубьями): не менее 18–20 мм.

		Тип ножа: двухсторонний, лазерная заточка, алмазная шлифовка. Питание: от единой АКБ платформы.
Пила цепная аккумуляторная	Садово-парковые работы	Длина направляющей шины: не менее 30–35 см (12–14 дюймов). Скорость цепи: не менее 15 м/с. Двигатель: бесщеточный (Brushless). Система натяжения цепи: безинструментальная. Безопасность: инерционный тормоз цепи, блокировка запуска.
Пила циркулярная дисковая аккумуляторная	Ремонтно-строительные работы	Диаметр пильного диска: 165–190 мм. Макс. глубина пропила (90°): не менее 54 мм. Обороты холостого хода: не менее 5000 об/мин. Комплектация: параллельный упор, диск по дереву.
Лобзик аккумуляторный	Ремонтно-строительные работы	Ход пилки: не менее 25 мм. Глубина пропила: дерево — не менее 100 мм, сталь — не менее 10 мм. Функционал: регулировка скорости, маятниковый ход (3–4 ступени), быстрозажимной патрон.
Заточной станок (точило двухдисковое)	Заточка и правка инструмента	Тип питания: сетевой (220 В, 50 Гц). Потребляемая мощность: не менее 350–500 Вт. Диаметр заточных кругов: 150–200 мм. Комплектация: 2 диска разной зернистости, защитные экраны, упоры.

Тиски для сверлильного станка	Фиксация заготовок	Ширина губок: 100–125 мм. Рабочий ход (раскрытие): не менее 90–100 мм. Материал: чугун или сталь. Конструкция: продольные крепежные пазы, призматические пазы на губках для круглых деталей.
Бокс для инструмента переносной	Хранение и транспортировка	Тип: ящик-контейнер повышенной прочности. Материал: ударопрочный АБС-пластик/поликарбонат, металлические замки. Габариты: длина не менее 400 мм, глубина не менее 200 мм. Внутреннее устройство: съемный лоток-вкладыш.

4. Порядок оценки предложений

Поставщик определяется на основании минимальной цены предложения при условии 100% соответствия всем техническим характеристикам, включая жесткое требование к единой аккумуляторной платформе для аккумуляторного инструмента и строгому соблюдению сроков поставки.

Заместитель главного врача по ХР А.Т. Бусько