Приложение №1

Перечень закупаемой кабельно-проводниковой продукции

№ лота	Наименование товара	Технические характеристики	Кол-во, м.
1	Провод ПВКВ 1х1,5-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х1,5-0,66 или аналог	200
2	Провод ПВКВ 1х2,5-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х2,5-0,66 или аналог	200
3	Провод ПВКВ 1х4-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х4-0,66 или аналог	200
4	Провод ПВКВ 1х6-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х6-0,66 или аналог	200
5	Провод ПВКВ 1х10-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х10-0,66 или аналог	200
6	Провод ПВКВ 1х16-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х16-0,66 или аналог	200

№ лота	Наименование товара	Технические характеристики	Кол-во, м.
7	Провод ПВКВ 1х25-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х25-0,66 или аналог	100
8	Провод ПВКВ 1х35-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х35-0,66 или аналог	100
9	Провод ПВКВ 1х50-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х50-0,66 или аналог	100
10	Провод ПВКВ 1х70-0,66 или аналог	Провод медный в изоляции из двухслойной кремний органической резины (силикона) для выводных концов электрических машин и аппаратов, исполнение жилы (МК) - многопроволочная круглая жила, на номинальное напряжение 660В при переменном токе частотой 400 Гц или до 1140В при переменном токе частотой 60Гц. Температура эксплуатации -60 до +180°С. Класс нагревостойкости: Н. Минимальный радиус изгиба при монтаже: не менее 2 наружных диаметров провода. Срок службы не менее 8 лет. Согласно ТУ 16.К80-09-90 Провод ПВКВ 1х70-0,66 или аналог	100

Техническая часть предложения должна содержать:

1.1 наименование, количество и полное техническое описание предлагаемого к поставке товара, содержащее основные технические данные, оформленные в подробном виде со словесной расшифровкой буквенных и цифровых кодов моделей, применяемых производителями для обозначения и маркирования изделий на русском языке;

1.2 копии сертификатов (со всеми приложениями с действующим сроком на момент выпуска в обращение), подтверждающих соответствие предлагаемого товара требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) (для низковольтной КПП < 1 кВ переменного, < 1,5 кВ постоянного тока)