Приложение 1

Трактор

Вес	4000
Габаритные размеры: высота, мм	2800
Габаритные размеры: длина, мм	3930
Габаритные размеры: ширина, мм	1970
Максимальный крутящий момент, Н/м	298
Масса эксплуатационная, кг	4000
Размеры шин передних колес	360/70R24
Размеры шин задних колес	15,5R38
Рабочий объем, л	4.75
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, л.с.	81.6
Мощность генератора номинальная, кВт	700
Число передач вперед	18
Число передач назад	4
Тип переднего моста	Балочный
Рабочие тормоза	Дисковые, сухие
Стояночные тормоза	Дисковые, сухие
Реверсивный пост управления	Нет
Дополнительное сиденье	Нет
Отопитель	Да
Задний ВОМ	Да
Задний ВОМ независимый I, об/мин	540
Задний ВОМ независимый II, об/мин	1000
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути	3.4
Передний ВОМ	Нет
ГНС задняя	Да
ГНС передняя	Нет
Максимальное давление, МПа	20
Емкость гидросистемы, л	25
Колесная формула	4x4
Дорожный просвет, мм	465
Емкость топливного бака, л	130
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Число цилиндров	4
Колесная база, мм	2450
Производительность гидронасоса, л/мин	45
Тип коробки передач	Механическая
Тип муфты сцепления	Сухая однодисковая

Срок поставки: до 25.12.2026г. Год выпуска: 2026г.
Гарантия на продукцию: 36 месяцев

Механик комендантской службы В.В.Сальников

Приложение 2

Прицеп тракторный

Тип	Прицепной
Грузоподъемность, кг, не более	4,5
Объем кузова с основными бортами, $м^3$, не более	4,61
Объем кузова с надставными бортами, $м^3$, не более	12
Количество осей, шт.	2
Размер колеи, м, не более	1,8
Количество колес на каждой оси, шт.	2
Габаритные размеры (с дышлом), мм, не более:	
Длина	5800
Ширина	2340
Высота с основными бортами/ с надставными бортами	1870/2780
Количество сторон разгрузки с основными бортами/надставными, шт.	3/1 (назад)
Высота бортов основных, мм, не более	530
Высота погрузки, мм, не более	
по полу кузова	1280
по бортам	1800
Высота бортов основных, мм, не более	530
Высота бортов надставных, мм, не более	870
Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), не менее:	
при разгрузке назад	45°
при разгрузке на стороны	45°
Тип тормозной системы	Пневматическая, однопроводная, на заднею ось.
Тип тормозных механизмов	Барабанные, с ручным приводом
Колеса	Шины 9.00-16 125 А. ОАО «Белшина»
Срок службы, лет, не менее	10
Сохранность груза при перевозке, %	100
Время подъема кузова, с	30
Внутренние размеры кузова, мм, не более:	
длина	4120
ширина	2120
Транспортная скорость с грузом должна быть, км/ч, не более	25 км/ч
Дорожный просвет должен быть, мм, не менее	360

Срок поставки: до 25.12.2026г. Год выпуска: 2026г.
Гарантия на продукцию: 36 месяцев

Механик комендантской службы В.В.Сальников